Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17936433-1
Сатып алудың атауы:	LOVOL 904 тракторына арналған тез шешілетін аспалы фронтальды тиегіш.
Лоттың нөмірі:	№ 88558096-3ЦП1
Лоттың атауы:	Автотиегіш
Лоттың сипаттауы:	шөміштік, жүк көтергіштігі 1000-2500 кг
Лоттың қысқаша сипаттауы:	LOVOL 904 тракторына арналған «Универсал Robust» аспалы фронтальды тиегіші (немесе ұқсас сипаттамалары бар баламасы), жүк көтергіштігі кемінде 1600 кг, көтеру биіктігі кемінде 4000 мм, трактордың ЖАҚ (БРС), жұмыс органдарының ЖАҚ, джойстикпен басқару және гидроқұлыптар жиынтығымен.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. ТЖ ауылы ықшам ауданы, 1 корпус, промзона («Жезқазған ботаникалық бағы» ҚР ЭГТРМ ОШЖДК «Ботаника және фитоинтродукция институты» ШЖҚ РМК филиалы) тел. 87102773245
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық және сапалық сипаттамалары: 1.Мақсаты: Lovol TD 904 (G-II және G-III сериялы) тракторларымен агрегатталатын, тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға арналған кәсіби аспалы жабдық. 2.Жүк көтергіштігі мен күш-жігері: оЖоғарғы қалыптағы номиналды жүк көтергіштігі: кемінде 1600 кг. оЖұлып алу күші: кемінде 2160 кг. 3.Биіктік сипаттамалары: оҚұралдың айналу осіне дейінгі максималды биіктік: кемінде 4000 мм. оШөмішті түсірудің максималды биіктігі (шөміш горизонтта болған кезде): кемінде 3750 мм. 4.Беріктік сипаттамалары: оЖебе құрылымдық болаттың қалыңдығы: негізгі профиль — кемінде 5 мм; қауіпті (ең көп жүктелген) қималар бойынша — кемінде 11 мм. 5.Айналу параметрлері: Шөміштің жердегі айналу бұрышы — 68°-қа дейін, жоғарғы қалыпта — 74°-қа дейін. Қолданылатын шөміштердің сыйымдылығы 0.4-тен 1.8 м³-ге дейінгі аралықта. 6.Гидравлика құрылымы: Гидравликалық магистральдар (ЖЖТ) механикалық зақымданудан қорғау және кабинадан көрініс қамтамасыз ету үшін жебе қорабының ішіне салынуы тиіс. 7.Жинақтау және басқару жүйелері (міндетті түрде): оТиегішті трактордан тез шешу (ЖАҚ) жүйесі (жебені құралсыз монтаждау/ демонтаждау). оEURO-жақтау стандартына сай жұмыс органдарының (құралдың) ЖАҚ жүйесі. оГидравликалық тез ажыратылатын қосылыстардың толық жиынтығы. оБасқару: Трактор кабинасынан қашықтықтан джойстикпен басқару. оҚауіпсіздік: Гидроқұлыптардың (ЖЖТ үзілген кезде жебенің құлауынан қорғау) және кері клапаны бар дроссельдің (тежегіш клапан) міндетті түрде болуы. оБелсенді гидрофикацияланған ауысымдық құралды қосу үшін үш жүрісті кранның / дивертордың болуы. оЖұмыс органдарын айналдырудың күшейтілген гидроцилиндрлері. Жеткізу және кепілдік шарттары: Тауар жаңа, пайдаланылмаған (2025–2027 жылғы шығарылған), ақаусыз болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17936433-1
Наименование закупки:	Погрузчик навесной фронтальный быстросъемный к трактору LOVOL 904.
Номер лота:	№ 88558096-ЗЦП1
Наименование лота:	Автопогрузчик
Описание лота:	ковшовый, грузоподъемность 1000-2500 кг
Дополнительное описание лота:	Погрузчик навесной фронтальный «Универсал Robust» (или эквивалент с аналогичными характеристиками) к трактору LOVOL 904, грузоподъемность не менее 1600 кг, высота подъема не менее 4000 мм, в комплекте с БРС трактора, БРС рабочих органов, джойстиковым управлением и гидрозамками.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган микрорайон п.Аварийный, здание 1, промзона (Жезказганский ботанический сад-филиал РГП «Института ботаники и фитоинтродукций» КЛХЖМ МЭГПР РК) раб. тел. 87102773245
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические и качественные характеристики: 1.Назначение: Профессиональное навесное оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, агрегатируемое с тракторами Lovol TD 904 (серий G-II и G-III). 2.Грузоподъемность и усилия: оНоминальная грузоподъемность в верхнем положении: не менее 1600 кг. оВырывное усилие: не менее 2160 кг. 3.Высотные характеристики: оМаксимальная высота до оси вращения инструмента: не менее 4000 мм. оМаксимальная высота разгрузки ковша (при нахождении ковша в горизонте): не менее 3750 мм. 4.Прочностные характеристики: оТолщина конструкционной стали стрелы: основного профиля — не менее 5 мм; по опасным (наиболее нагруженным) сечениям — не менее 11 мм. 5.Параметры выворота: Угол разворота ковша у земли — до 68°, в верхнем положении — до 74°. Вместимость применяемых ковшей в диапазоне от 0.4 до 1.8 м³. 6.Конструкция гидравлики: Гидравлические магистрали (РВД) должны быть уложены внутри короба стрелы для защиты от механических повреждений и обеспечения обзорности из кабины. 7.Комплектация и системы управления (обязательно): оБыстросъем (БРС) погрузчика с трактора (монтаж/демонтаж стрелы без инструмента). оБРС рабочих органов (инструмента) под стандарт EURO-рамки. оПолный комплект гидравлических быстроразъемных соединений. оУправление: Дистанционное джойстиковое управление из кабины трактора. оБезопасность: Обязательное наличие гидрозамков (защита от падения стрелы при обрыве РВД) и дросселя с обратным клапаном (тормозной клапан). оНаличие трехходового крана / дивертора для подключения активного гидрофицированного сменного инструмента. оУсиленные гидроцилиндры разворота рабочих органов. Условия поставки и гарантии: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (2025–2027 года выпуска), без дефектов. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи.