Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17541959-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82632476-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Желімдегіш мастика
Лоттың сипаттауы:	каучук негізінде, маркасы КН-3
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Линолеум таңбалауы үшін мастика
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса – жеткізу мерзімі 60 к. д.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 24064-80 «Каучук негізінде желімдегіш мастика».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) Тауарды тағайындаудың соңғы орнына жеткізу және қабылдаудан кейін 12 айды құрайды.• Сақтау температурасы – -5°С-тан +30°С-қа дейін; • Толық қатаю – 72-ден 120 сағатқа дейін.; • Қабаттың қалыңдығы – 2 мм дейін; • Шығыс – 0,5-1 кг/м^2.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17541959-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 82632476-ЗЦП1
Наименование лота:	Мастика клеящая
Описание лота:	на каучуковой основе, марка КН-3
Дополнительное описание лота:	Мастика для наклейки линолеума
Количество:	50
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 к.д.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 24064-80 «Мастики клеящие каучуковые».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев после доставки товара и его приемки на конечном пункте назначения.• Температура хранения – от -5°С до +30°С; • Полное затвердевание – от 72 до 120 час.; • Толщина слоя – до 2 мм. • Расход – 0,5-1 кг/м^2.