Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17635076-1
Сатып алудың атауы:	ВВГ қуат кабелі., люстра қ. Ақтөбе
Лоттың нөмірі:	№ 87445468-ЗЦП9
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг(А)-LS, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Күштік кабель ВВГнг-LS 3 × 1,5 мм ² (Ақтөбе)
Саны, көлемі:	38
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы, Молдағұлова көшесі, 24 үй, 36 пәтер.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ток беретін кәбілі ВВГнг (А) -LS 3 × 1,5 мм ² - МемСТ 31996-2012, өрт қауіпсіздігі талаптары - МемСТ 31565-2012. – Ток беретін мыс кәбілі ВВГнг (А) -LS 3х1,5 - МемСТ немесе ҚР СТ бойынша дайындалған, өрт қауіптілігі төмен ПВХпластикаттан жасалған екі қабатты оқшаулағышы бар, топтық төсеу кезінде жануды қолдамайтын және түтін-газ бөлінуі төмен жаңа, үш желілі (сым қимасы 1,5 мм ²). Кемінде 30 жыл қызмет ету мерзімімен -50 °С-ден +50 °С-ге дейінгі температура диапазонында 0,66 кВ кернеуде жұмыс істеуге арналған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17635076-1
Наименование закупки:	кабель силовой ВВГ., люстра., г. Актобе
Номер лота:	№ 87445468-ЗЦП9
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГнг(А)-LS, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель силовой ВВГнг-LS 3×1,5 мм² (Актобе)
Количество:	38
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе г. Актобе, ул. Молдагуловой, д. 24, кв. 36.
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3×1,5 мм² - ГОСТ 31996–2012, требования пожарной безопасности — ГОСТ 31565–2012. - Кабель силовой медный ВВГнг(А)-LS 3х1,5 — новый, трехжильный (сечение жил 1,5 мм²), с двойной изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности, не поддерживающий горение при групповой прокладке и с низким дымо- и газовыделением, изготовленный по ГОСТ или СТ РК. Предназначен для работы при напряжении 0,66 кВ в температурном диапазоне от -50 °С до +50 °С со сроком службы не менее 30 лет.