Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17437879-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (СЭ)
Лоттың нөмірі:	№ 87103578-ОИ9
Лоттың атауы :	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалыңдығы: 2 мм Ені: 1000 мм Ұзындығы: 1500 мм Тығыздығы: 1,6–2,0 г/см³ Жұмыс температурасы: −50 °C-тан +450 °C-қа дейін Ең жоғары жұмыс қысымы: 6,4 МПа-дан аспайды Үзілу кезіндегі беріктігі: кемінде 9 МПа Сығымдалғыштығы: 8–18 % Жүктеме алынғаннан кейінгі қалпына келуі: кемінде 40 % Қолданылуы: жылу желілері құбырлары мен жабдықтарының фланецті қосылыстарына арналған тығыздағыш төсемелерді дайындау. Жұмыс ортасы: ыстық су, қаныққан бу, ауа. МЕМСТ 481-80 (СЭ)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қалыңдығы: 2 мм Ені: 1000 мм Ұзындығы: 1500 мм Тығыздығы: 1,6–2,0 г/см³ Жұмыс температурасы: −50 °C-тан +450 °C-қа дейін Ең жоғары жұмыс қысымы: 6,4 МПа-дан аспайды Үзілу кезіндегі беріктігі: кемінде 9 МПа Сығымдалғыштығы: 8–18 % Жүктеме алынғаннан кейінгі қалпына келуі: кемінде 40 % Қолданылуы: жылу желілері құбырлары мен жабдықтарының фланецті қосылыстарына арналған тығыздағыш төсемелерді дайындау. Жұмыс ортасы: ыстық су, қаныққан бу, ауа. МЕМСТ 481-80

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17437879-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (СЭ)
Номер лота:	№ 87103578-ОИ9
Наименование лота:	Паронит
Описание лота:	марка ПОН
Дополнительное описание лота:	Толщина: 2 мм Ширина : 1000 мм Длина: 1500 мм Плотность: 1,6–2,0 г/см³ Рабочая температура: от −50 °C до +450 °C Максимальное давление: не более 6,4 МПа Прочность при разрыве: не менее 9 МПа Сжимаемость: 8–18 % Восстанавливаемость после снятия нагрузки: не менее 40 %. Назначение: изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов тепловых сетей и оборудования. Рабочие среды: горячая вода, насыщенный пар, воздух. ГОСТ 481-80 (СЭ)
Количество:	10
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Толщина: 2 мм Ширина : 1000 мм Длина: 1500 мм Плотность: 1,6–2,0 г/см³ Рабочая температура: от −50 °C до +450 °C Максимальное давление: не более 6,4 МПа Прочность при разрыве: не менее 9 МПа Сжимаемость: 8–18 % Восстанавливаемость после снятия нагрузки: не менее 40 %. Назначение: изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов тепловых сетей и оборудования. Рабочие среды: горячая вода, насыщенный пар, воздух. ГОСТ 481-80