Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17495048-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс материалдарын сатып алу (ЦПиОУ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87562364-3ЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Бекіткіш элемент |
| **Лоттың сипаттауы:** | арналған қабырға бекіткіші |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бекіткіштер (якорь/дюбель-тырнақ)(ДО) |
| **Саны, көлемі:** | 300 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к-сі, 31 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Атауы және қысқаша сипаттамасы: Бекіткіштер (якорь/дюбель-тырнақ) Сипаттамасы: Бұрғылау диаметрі (бұрғылау): 6 мм Якорь ұзындығы: 40 мм Материал: көміртекті болат Жабын: коррозиядан қорғау үшін цирконий/гальваникалық мырыштау (ақ немесе сары мырыш) Орнату түрі: өту, соғу (сына ішкі сына-тырнаққа балғамен соғудан туындайды) Шығарудың максималды жүктемесі( сапалы бетонмен): 1,4–2 кН дейін (қор коэффициентімен шамамен 140-200 кг жұмыс жүктемесі) |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17495048-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение строительных материалов (ЦПиОУ) |
| **Номер лота:** | № 87562364-3ЦП2 |
| **Наименование лота:** | Элемент крепежный |
| **Описание лота:** | для настенного крепления |
| **Дополнительное описание лота:** | Крепежные элементы (анкер/дюбель-гвоздь)(КЦ) |
| **Количество:** | 300 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование и краткая характеристика: Крепежные элементы (анкер/дюбель-гвоздь) Характеристика: Диаметр сверления (бура): 6 мм Длина анкера: 40 мм Материал: Углеродистая сталь Покрытие: Циркониевое/гальваническое оцинкование (белый или желтый цинк) для защиты от коррозии Тип монтажа: Сквозной, забивной (расклинивание происходит от удара молотком по внутреннему клину-гвоздю) Максимальная нагрузка на вырыв (в качественном бетоне): до 1,4–2 кН (приблизительно 140–200 кг рабочей нагрузки с коэффициентом запаса) |