Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999427-1
Сатып алудың атауы:	Бассейнді сүзу жүйесіне арналған сорғы
Лоттың нөмірі:	№ 81589357-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, беру 301-25000 м3 / сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бассейн сорғысы, ДРИ Отдел энергетики, ОС
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Алдын ала сүзгісі (префильтрі) бар бассейнді сүзгілеу жүйесіне арналған сорғы. Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Сорғы түрі: ортадан тепкіш, өздігінен сорып алатын, кіріктірілген алдын ала сүзгісі (префильтрі) бар. Мақсаты: жүзу бассейндеріндегі суды айналдыру және сүзгілеу. Өнімділігі: кемінде 20 м³/сағ. Электр қозғалтқышының қуаты: 1,1 кВт. Қоректендіру кернеуі: 220 В, 50 Гц, бір фазалы. Қозғалтқыштың айналу жиілігі: 2850 айн/мин. Ең жоғары жұмыс қысымы: 3 бардан аспауы тиіс. Айдалатын судың ең жоғары температурасы: +50 °С дейін. Электр қозғалтқышының қорғаныс дәрежесі: IP55. Оқшаулау класы: F. Қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: 95 %-ға дейін. Құбырды қосу диаметрі: 63 мм. Корпус материалы: ультракүлгін сәулеге және суды өңдеуге арналған химиялық реагенттердің әсеріне төзімді, арматураланған ыстыққа төзімді полимер. Қозғалтқыш білігі: тот баспайтын болат. Жұмыс дөңгелегі: жоғары беріктікті, тозуға төзімді технополимер. Тығыздағыш: керамика/графит немесе баламасы. Алдын ала сүзгі (префильтр): қоқыс жинауға арналған алынбалы себеті және ластану деңгейін көзбен бақылауға арналған мөлдір қақпағы бар кіріктірілген. Жұмыс режимі: үздіксіз (S1). Габариттік өлшемдері: Ұзындығы – 655 мм. Биіктігі – 440 мм. Жеткізу жиынтығы: Алдын ала сүзгісі бар сорғы (жинақталған күйде). Алдын ала сүзгінің себеті. Тығыздағыш сақинасы бар мөлдір қақпақ. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (бұйым паспорты). Кепілдік талоны. Кепілдік: Пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай. Стандарт: ГОСТ 31839-2012 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999427-1
Наименование закупки:	Насос для системы фильтрации бассейна
Номер лота:	№ 81589357-3ЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача 301-25000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос для бассейна
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы
Срок поставки:	со дня заключения договора в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Насос для системы фильтрации бассейна с префильтром. Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Тип насоса: центробежный, самовсасывающий, с встроенным префильтром. Назначение: циркуляция и фильтрация воды в плавательных бассейнах. Производительность: не менее 20 м³/ч. Мощность электродвигателя: 1,1 кВт. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц, однофазное. Частота вращения двигателя: 2850 об/мин. Максимальное рабочее давление: не более 3 бар. Максимальная температура перекачиваемой воды: до 50 °C. Класс защиты электродвигателя: IP55. Класс изоляции: F. Допустимая относительная влажность окружающего воздуха: до 95 %. Диаметр подключения трубопровода: 63 мм. Материал корпуса: армированный термостойкий полимер, устойчивый к воздействию ультрафиолета и химических реагентов для обработки воды. Вал двигателя: нержавеющая сталь. Рабочее колесо: высокопрочный износостойкий технополимер. Торцевое уплотнение: керамика/графит или эквивалент. Префильтр: встроенный, со съемной корзиной для сбора мусора и прозрачной крышкой для визуального контроля загрязнения. Режим работы: продолжительный (S1). Габаритные размеры: длина — 655 мм; высота — 440 мм. Комплект поставки: насос в сборе с префильтром; корзина префильтра; прозрачная крышка с уплотнительным кольцом; руководство по эксплуатации (паспорт изделия); гарантийный талон. Гарантия: не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. ГОСТ 31839-2012 Доставка и разгрузка за счет поставщика