Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18002530-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Бояуларды, жабындарды және бояу құралдарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 86647874-3ЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Шпатлевка |
| **Лоттың сипаттауы:** | гипстік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Шпатлевка гипстік |
| **Саны, көлемі:** | 1250 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, Ақжол даңғылы, 49/2 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 31.12.26 дейін |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Өнім атауы: Гипсті шпатлевкалық қоспа<br>Мақсаты: ішкі әрлеу жұмыстарына арналған<br>Қолдану саласы: гипсокартон (ГКЛ) тігістерін бітеу, үй-жайлардың ішкі беттерін тегістеу<br>Құрамы (негізі): минералды толтырғыштар мен модификациялаушы қоспалары бар гипс негізді<br>Қаптамасы: 20-25 кг<br>Сыртқы түрі: түйіршіксіз және бөгде қоспаларсыз құрғақ біртекті қоспа<br>Толтырғыштың ең үлкен фракциясы: 0,2 мм-ден аспайды<br>Қабат қалыңдығы: 1–5 мм<br>Дайын ерітіндіні пайдалану уақыты: кемінде 30 минут<br>Адгезиясы: гипсокартон және минералды негіздермен сенімді жабысуды қамтамасыз етеді<br>Қолдану температурасы: +5 °С-тан +30 °С-қа дейін<br>Қоспа шығыны: өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес<br>Сақтау шарттары: құрғақ үй-жайларда, жабық қаптамада, паллеттерде сақтау<br>Сақтау мерзімі: өндіруші деректеріне сәйкес<br>Сапа құжаты: әр партияға сапа паспорты<br>Жеткізуге қойылатын талаптар<br>Жеткізу зауыттық герметикалық қаптамада 20-25 кг болуы тиіс.<br>Қоспа құрғақ, ылғалданбаған және қатпаған болуы қажет.<br>Қаптамада келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс:<br>- өнім атауы;<br>- нетто масса;<br>- өндірілген күні;<br>- партия нөмірі;<br>- өндіруші.<br>Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.<br>Нормативтік құжат: ГОСТ 31357-2007 және/немесе Қазақстан Республикасы мен ЕАЭО қолданыстағы стандарттары<br>Жеткшзуші тауардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Жеткізу орны: Астана қ., Ақжол даңғылы, 49/2<br>Тауар жарықсыз және деформациясыз, бүтін күйде жеткізілуі тиіс. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қажеттіліктеріне байланысты бөліктерде немесе толығымен жүзеге асырылады.<br>Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші МЗ порталында өтінім бергеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу. өтінімінде көрсетілген мекенжай бойынша жеткізуді қамтамасыз ету. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жұмыстары жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен жүзеге асырылады.. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, ақауы бар тауарды жеткізуші 5 жұмыс күні ішінде ауыстыруы тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18002530-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение лакокрасочных и малярных инструментов |
| **Номер лота:** | № 86647874-3ЦП2 |
| **Наименование лота:** | Шпатлевка |
| **Описание лота:** | гипсовая |
| **Дополнительное описание лота:** | Шпатлевка гипсовая |
| **Количество:** | 1250 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр город Астана, пр.Акжол, 49/2 |
| **Срок поставки:** | По заявке до 31.12.2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование: Шпатлёвочная смесь гипсовая<br>Назначение: Для внутренних отделочных работ<br>Область применения: Заделка швов ГКЛ, выравнивание поверхностей внутри помещений<br>Основа: Гипсовая с минеральными наполнителями и модифицирующими добавками<br>Фасовка: 20-25 кг<br>Внешний вид: Сухая однородная смесь без комков и посторонних включений<br>Максимальная фракция наполнителя: Не более 0,2 мм<br>Толщина наносимого слоя:1–5 мм<br>Время использования готового раствора: Не менее 30 минут<br>Адгезия: Обеспечивает надежное сцепление с гипсокартонными и минеральными основаниями<br>Температура применения: От +5 °C до +30 °C<br>Расход смеси: Согласно технической документации производителя<br>Условия хранения: В сухих помещениях на поддонах, в закрытой упаковке<br>Срок хранения: Согласно данным производителя<br>Документ качества: Паспорт качества на каждую партию<br>Требования к поставке<br>Поставка в заводской герметичной упаковке 20-25 кг.<br>Смесь должна быть сухой, без увлажнения и слёживания. Маркировка на упаковке:<br>- наименование продукции;<br>- масса нетто;<br>- дата производства;<br>- номер партии;<br>- производитель.<br>Товар должен быть новым, не бывшим в использовании.<br>Нормативный документ: ГОСТ 31357-2007 и/или действующие стандарты РК/ ЕАЭС<br>Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Место поставки: г. Астана, пр. Акжол, 49/2.<br>Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке. Доставка товара осуществляется порциями или полностью, в зависимости от потребностей Заказчика.<br>Срок поставки товара: Поставка Товара в течение 15 календарных дней после подачи заявки на портале ГЗ Заказчиком.<br>Обеспечивать доставку по адресу, указанному в заявке Заказчика. Доставка и выгрузка товара на склад Заказчика производится за счет сил и средств поставщика. Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 5 рабочих дней. |