Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17638245-1
Сатып алудың атауы:	Орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87850128-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Праймер бетон контактісі көлемі кемінде 10 кг. ішкі немесе сыртқы жұмыстар кезінде гипс немесе гипс-әк немесе құрғақ сылақтарды қолданар алдында монолитті бетоннан, массивті бетон төбелерінен, бетон блоктарынан жасалған тығыз, ылғалды сіңірмейтін негіздерді праймерлеу және алдын ала өңдеу үшін негіз мен оған қолданылатын материал арасындағы сенімді "көпір" болып табылады, сондай-ақ қолдану үшін қолданылады плиткалар плиткаға немесе эмальға бекітетін праймер ретінде. Кеңінен қолдануға арналған (тұрғын және кеңсе бөлмелері, балалар мекемелері, ауруханалар, тамақтандыру кәсіпорындары). Тығыздығы: 1л/1,5 кг. түсі (жылтырлығы): қызғылт, күңгірт. Ағын жылдамдығы: 200гр / м2, сіңетін бетке байланысты. Еріткіш: су. Қолдану әдісі: щетка, ролик, бүрку. Кептіру уақыты: келесі қабат үшін 4-6 сағат. Сақтау: +5°С, тығыз жабық ыдыста, өндірілген күннен бастап 12 ай. Мұздату циклі: жоқ. МЕМСТ 28196-89
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ткачев көшесі 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 61 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Праймер бетон контактісі көлемі кемінде 10 кг. ішкі немесе сыртқы жұмыстар кезінде гипс немесе гипс-әк немесе құрғақ сылақтарды қолданар алдында монолитті бетоннан, массивті бетон төбелерінен, бетон блоктарынан жасалған тығыз, ылғалды сіңірмейтін негіздерді праймерлеу және алдын ала өңдеу үшін негіз мен оған қолданылатын материал арасындағы сенімді "көпір" болып табылады, сондай-ақ қолдану үшін қолданылады плиткалар плиткаға немесе эмальға бекітетін праймер ретінде. Кеңінен қолдануға арналған (тұрғын және кеңсе бөлмелері, балалар мекемелері, ауруханалар, тамақтандыру кәсіпорындары). Тығыздығы: 1л/1,5 кг. түсі (жылтырлығы): қызғылт, күңгірт. Ағын жылдамдығы: 200гр / м2, сіңетін бетке байланысты. Еріткіш: су. Қолдану әдісі: щетка, ролик, бүрку. Кептіру уақыты: келесі қабат үшін 4-6 сағат. Сақтау: +5°С, тығыз жабық ыдыста, өндірілген күннен бастап 12 ай. Мұздату циклі: жоқ. МЕМСТ 28196-89

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17638245-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 87850128-ЗЦП3
Наименование лота:	Грунтовка
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Грунтовка бетонконтакт объем не менее 10 кг. Для грунтования и предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков перед нанесением гипсовых или гипсово-известковых или сухой штукатурок при внутренних или наружных работ, является надежным «мостиком» между основанием и наносимым на него материалом, также применяется для нанесения плитки на плитку или на эмаль в качестве скрепляющей грунтовки. Предназначена для широкого использования (жилые и офисные помещения, детские учреждения, больницы, предприятия общественного питания). Плотность: 1л/1,5кг. Цвет (блеск): розовый, матовый. Норма расхода: 200гр/м^2, зависит от впитываемой поверхности. Разбавитель: вода. Способ нанесения: кисть, валик, распыление. Время высыхания: 4-6 часов для последующего слоя. Хранение: +5°С, в плотно закрытой таре, 12 месяцев со дня изготовления. Цикл заморозки: отсутствует. ГОСТ 28196-89
Количество:	1
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 61 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Грунтовка бетонконтакт объем не менее 10 кг. Для грунтования и предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков перед нанесением гипсовых или гипсово-известковых или сухой штукатурок при внутренних или наружных работ, является надежным «мостиком» между основанием и наносимым на него материалом, также применяется для нанесения плитки на плитку или на эмаль в качестве скрепляющей грунтовки. Предназначена для широкого использования (жилые и офисные помещения, детские учреждения, больницы, предприятия общественного питания). Плотность: 1л/1,5кг. Цвет (блеск): розовый, матовый. Норма расхода: 200гр/м^2, зависит от впитываемой поверхности. Разбавитель: вода. Способ нанесения: кисть, валик, распыление. Время высыхания: 4-6 часов для последующего слоя. Хранение: +5°С, в плотно закрытой таре, 12 месяцев со дня изготовления. Цикл заморозки: отсутствует. ГОСТ 28196-89