Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17507234-1
Сатып алудың атауы:	Аралдық зертханалық үстел
Лоттың нөмірі:	№ 83993793-ОИ2
Лоттың атауы :	Үстел
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, дәнекерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Согласно технической сецификации (Стол островной)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Қарағанды облысы, Қарағанды қ., аудан.Қазыбек би, Дубовская көшесі, 42
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде, Егер өнім беруші отандық тауар өндіруші болып табылса, тауарды жеткізу: шарт жасалғаннан кейін 60 күнтізбелік күнен кем емес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үстелдің үстіңгі тақтасы химиялық төзімді пластиктен жасалған. Ол ылғалға төзімді, концентрлі қышқылдар мен сілтілердің ұзақ уақыт әсеріне шыдамды. Жоғары температураға және органикалық еріткіштердің ұзақ әсеріне шектеулі түрде төзімді. Мұндай үстелге пештерді немесе кептіргіш шкафтарды қоюға болмайды. Оқу практикумдары, аналитикалық және медициналық зертханалар үшін жақсы таңдау. Үстел үстіндегі қондырма қажетті реагенттер мен зертханалық ыдыстарды әрбір жұмыс орнының жанына ықшам түрде орналастыруға мүмкіндік береді. Оның тереңдігі 30 см, ал биіктігі 80 см. Үстел үстіңгі тақтасының астында оң жақта үш тартылатын жәшігі бар кіріктірілген тумба орналасқан. Сол жағында — бір сөресі бар тумба орналасқан. Оларда зертханалық ыдыстарды, жабдық керек-жарақтарын немесе басқа да ұсақ-түйектерді сақтауға болады. Жұмыс аймағы әр жағынан люминесцентті шаммен жарықтандырылады (жинаққа кіреді). Сөндіргіштер қондырманың сол жағында орналасқан. Сол жерде екі розетка орналасқан, олардың біреуі жерлендірілген. Розеткалардың (барлығы төртуі — әр жағынан екеуден) қорғаныс дәрежесі IP20, максималды жүктемесі: 1,5 кВт. Үстелдің бүйірлік ламинатталған панельдері (қалыңдығы 16 мм ЛДСП) қасбетінен қалыңдығы 2 мм ПВХ жиекпен қапталған, бұл олардың соққыға төзімділігі мен механикалық беріктігін арттырады. Үстелдің аяқтары еденнің тіпті біраз қисық жеріне де орналастыруға мүмкіндік беретін екі сантиметр шегінде биіктігі бойынша реттеледі. НВ-1500 ОСП параметрлері Үстел үстіңгі тақтасының материалы — Химиялық төзімді пластик Еденнен үстел үстіне дейінгі биіктігі — 850 мм Қондырманың биіктігі — 800 мм Қондырманың тереңдігі — 300 мм Жинақталған түрдегі габариттері — 1520×1520×1650 мм Шамдар — Люминесцентті, 2 дана, әрқайсысының өз сөндіргіші бар Розеткалар — 4 (екеуі жерлендірілген) дана Розеткаларды қорғау — IP20 Розеткаға түсетін максималды жүктеме — 1,5 кВт

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17507234-1
Наименование закупки:	Стол островной лабораторный
Номер лота:	№ 83993793-ОИ2
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	металлический, сварочный
Дополнительное описание лота:	Согласно технической сецификации (Стол островной) Карагандинкий ОФ
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул. Дубовская, 42
Срок поставки:	В течении 30 календарных дней с даты заключения договора, В случае, если поставщик является отечественным товаропроизводителем поставка товара будет: не менее 60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Столешница выполнена из химстойкого пластика. Он влагостоек, устойчив к длительному воздействию концентрированных кислот и щелочей. Ограниченно стоек к высокой температуре и к длительному воздействию органических растворителей. На такую столешницу не следует ставить печи или сушильные шкафы. Хороший выбор для учебных практикумов, аналитических и медицинских лабораторий. Надстройка позволяет компактно размещать нужные реактивы и лабораторную посуду рядом с каждым рабочим местом. Её глубина 30 см, а высота 80 см. Справа под столешницей располагается встроенная тумба с тремя выдвижными ящиками. Слева — тумба с одной полкой. В них можно хранить лабораторную посуду, аксессуары к оборудованию или другие мелочи. Рабочая зона с каждой стороны освещается люминесцентной лампой (входит в комплектацию). Выключатели находятся слева на надстройке. Там же расположены две розетки, одна из которых с заземлением. Розетки (всего их четыре — по две с каждой стороны) со степенью зашиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт. Боковые ламинированные панели стола (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы на фасаде ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность. Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу. Параметры НВ-1500 ОСП Материал столешницы- Химически стойкий пластик Высота от пола до столешницы-850 мм Высота надстройки-800 мм Глубина надстройки-300 мм Габариты в собранном виде- 1520×1520×1650 мм Лампы- Люминесцентные, 2 шт, каждая со своим выключателем Розетки-4 (две с заземлением) шт Защита розеток-IP20 Максимальная нагрузка на розетку-1,5 кВт