Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17504152-1
Сатып алудың атауы:	Автомобиль майлау (литол)
Лоттың нөмірі:	№ 87603518-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	автомобиль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомобиль майлау (литол)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Куйбышеск тоғайы көшесі, 3"а"
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Литол - 24 майлауға арналған жылжымалы және сырғанау мойынтіректері, топсалар, сплайндар және автомобильдердің, тракторлардың, өнеркәсіптік және–40 °С-тан +120 °С-қа дейінгі температурада жұмыс істейтін Құрылыс жабдықтары (қысқа мерзімде +130 °С-қа дейін). Құрамы: Қоюландырғыш-12-гидроксистеарин қышқылының литий сабыны; Негізгі майминералды мұнай майы; қоспалар — тотығуға қарсы және коррозияға қарсы. Орау және таңбалау: Металл немесе полимер түрінде келеді салмағы 5 кг барабандарда, шелектерде, картридждерде, түтіктерде немесе банктерде ыдыстың әрбір бірлігі: Өнім атаулары; - ГОСТ белгілері – - таза массалар; дайындалған күні мен партиясы – - атаулары мен мекенжайлары өндіруші. ГОСТ 21150-87. Кепілдік мерзімі (айларда)-12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17504152-1
Наименование закупки:	Смазка автомобильная (литол)
Номер лота:	№ 87603518-ЗЦП2
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	автомобильная
Дополнительное описание лота:	Смазка автомобильная (литол)
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Улица Куйбышеская роща, 3 "а"
Срок поставки:	16 дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Литол-24 предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров, шлицевых и других трущихся узлов автомобилей, тракторов, промышленного и строительного оборудования, работающих при температуре от–40 °С до +120 °С (кратковременно до +130 °С). Состав: Загуститель — литиевое мыло 12-гидроксистеариновой кислоты; Базовое масло — минеральное нефтяное масло; Добавки — антиокислительные и антикоррозионные. Упаковка и маркировка: Поставляется в металлических или полимерных барабанах, ведрах, картриджах, тубах или банках массой 5 кг. Каждая единица тары имеет маркировку с указанием: наименования продукта; – обозначения ГОСТ; – массы нетто; даты изготовления и партии; – наименования и адреса производителя. ГОСТ 21150-87. Гарантийный срок (в месяцах)-12 месяцев.