Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998864-1
Сатып алудың атауы:	Счетчик газа коммунальный мембранный Elster BK-G25T
Лоттың нөмірі:	№ 88668620-ОИЗ
Лоттың атауы:	Газ есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	мембраналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Счетчик газа коммунальный мембранный Elster BK-G25T
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334420100, Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қ. Абая 5
Жеткізу мерзімі:	15 дней с момента подписания договора и регистрации его в территориальном подразделении Казаначейства
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі техникалық сипаттамалар Параметр Құны Өлшегіш түрі Диафрагма Модель BK-G25T Номиналды ағын жылдамдығы (Qn) 25 м³/сағ Ең аз ағын жылдамдығы (Qmin) 0,25 м³/сағ Ең көп ағын жылдамдығы (Qmax) 40 м³/сағ Өлшеу диапазоны 0,25–40 м³/сағ Циклдік көлем 11,2 дм³ Ең көп жұмыс қысымы 0,5 бар (50 кПа) Жарылыс қысымы 1,2 бардан жоғары (бөлек техникалық құжаттамаға сәйкес) Дәлдік класы 1,5 (сәйкес нұсқалар үшін) Газ температурасы -25…+40 °C Температураны өтеу Механикалық, биметаллдық Импульстік шығыс Төмен жиілікті сенсордың болуы Импульстік құны 0,1 м³/импульс Ластанудан қорғау RPF = 0,8 Корпус жабыны Ұнтақпен қапталған, RAL 7035

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998864-1
Наименование закупки:	Счетчик газа коммунальный мембранный Elster BK-G25T
Номер лота:	№ 88668620-ОИЗ
Наименование лота:	Счетчик газовый
Описание лота:	мембранный
Дополнительное описание лота:	Счетчик газа коммунальный мембранный Elster BK-G25T
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334420100, область Жетiсу, Каратальский район, г.Уштобе Абая 5
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора и регистрации его в территориальном подразделении Казаначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные технические характеристики Параметр Значение Тип счётчика Мембранный Модель BK-G25T Номинальный расход (Qn) 25 м³/ч Минимальный расход (Qmin) 0,25 м³/ч Максимальный расход (Qmax) 40 м³/ч Диапазон измерения 0,25–40 м³/ч Циклический объём 11,2 дм³ Максимальное рабочее давление 0,5 бар (50 кПа) Давление разрушения Более 1,2 бар (по отдельной технической документации) Класс точности 1,5 (для соответствующих исполнений) Температура газа -25…+40 °C Температурная компенсация Механическая, биметаллическая Импульсный выход Возможность установки НЧ-датчика Цена импульса 0,1 м³/импульс Защита от загрязнений RPF = 0,8 Покрытие корпуса Порошковое, RAL 7035