Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945751-1
Сатып алудың атауы:	Оқу корпустары мен студенттер үйлерін жөндеуге арналған құрылыс материалдары (537)
Лоттың нөмірі:	№ 81700259-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалындығы 5 мм көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кешенді (гипс-цементті) байланыстырғыш негізіндегі өздігінен тегістелетін еден қоспасы, салмағы 25 кг қағаз қаптарда. Тұрғын ғимараттар мен қоғамдық үй-жайларды салу және жөндеу кезінде еден негіздерін жасауға және тегістеуге арналған. Өздігінен тегістелетін. Қолмен және механикалық тәсілмен жағуға арналған. Құрғақ және ылғалды үй-жайларда ішкі жұмыстарға қолданылады. Кепілдік мерзімі – 12 ай. Түсі – сұр. Толтырғыштың ең жоғары түйіршік өлшемі – 0,63 мм. Араластыру кезіндегі су мөлшері – 25 кг құрғақ қоспаға 6,5–7,5 л. Материал шығыны – қабат қалыңдығы 10 мм болғанда 1 м²-ге 16–17 кг. Қолдану температурасы – +5°С-тан +30°С-қа дейін. Дайын ерітіндінің өміршеңдік уақыты – 30–40 минут. Материал класы, табиғи радионуклидтердің меншікті тиімді белсенділігі (Аэфф) – 370 Бк/кг-нан аспайды. Негізбен ілінісу беріктігі – кемінде 1 МПа. Қысуға беріктігі – кемінде 10 МПа, иілуге беріктігі – 5 МПа-дан жоғары. Беріктігі бойынша маркасы – М150. Қабат қалыңдығы – 5–50 мм, жергілікті жерлерде 100 мм-ге дейін. Бетімен жүруге 6–10 сағаттан кейін мүмкіндік беріледі. Еденнің келесі жабын түрін төсеу мерзімі – 5–7 күн. Өндірілген күні – 2026 жылдың екінші жартыжылдығы. МЕМСТ 31358-2019. Жеткізу және түсіру өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тел.: 8 (7212) 31-23-72.
Саны, көлемі:	2000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	15.12.2026 жылға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кешенді (гипс-цементті) байланыстырғыш негізіндегі өздігінен тегістелетін еден қоспасы, салмағы 25 кг қағаз қаптарда. Тұрғын ғимараттар мен қоғамдық үй-жайларды салу және жөндеу кезінде еден негіздерін жасауға және тегістеуге арналған. Өздігінен тегістелетін. Қолмен және механикалық тәсілмен жағуға арналған. Құрғақ және ылғалды үй-жайларда ішкі жұмыстарға қолданылады. Кепілдік мерзімі – 12 ай. Түсі – сұр. Толтырғыштың ең жоғары түйіршік өлшемі – 0,63 мм. Араластыру кезіндегі су мөлшері – 25 кг құрғақ қоспаға 6,5–7,5 л. Материал шығыны – қабат қалыңдығы 10 мм болғанда 1 м²-ге 16–17 кг. Қолдану температурасы – +5°С-тан +30°С-қа дейін. Дайын ерітіндінің өміршеңдік уақыты – 30–40 минут. Материал класы, табиғи радионуклидтердің меншікті тиімді белсенділігі (Аэфф) – 370 Бк/кг-нан аспайды. Негізбен ілінісу беріктігі – кемінде 1 МПа. Қысуға беріктігі – кемінде 10 МПа, иілуге беріктігі – 5 МПа-дан жоғары. Беріктігі бойынша маркасы – М150. Қабат қалыңдығы – 5–50 мм, жергілікті жерлерде 100 мм-ге дейін. Бетімен жүруге 6–10 сағаттан кейін мүмкіндік беріледі. Еденнің келесі жабын түрін төсеу мерзімі – 5–7 күн. Өндірілген күні – 2026 жылдың екінші жартыжылдығы. МЕМСТ 31358-2019. Жеткізу және түсіру өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тел.: 8 (7212) 31-23-72.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945751-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для ремонт учебных корпусов и домов студентов (537)
Номер лота:	№ 81700259-ЗЦП1
Наименование лота:	Пол наливной
Описание лота:	толщина больше 5 мм
Дополнительное описание лота:	Наливной пол на комплексном (гипсово-цементном) связующем, в бумажных мешках по 25 кг. Предназначен для создания и выравнивания оснований пола при строительстве и ремонте жилых зданий и общественных помещений. Самонивелирующийся. Для ручного и машинного нанесения. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Гарантийный срок 12 месяцев. Цвет серый, максимальная крупность наполнителя 0,63 мм, соотношение при смешивании 6,5-7,5 л. воды на 25 кг сухой смеси, расход материала 16-17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм, температура применения +5оС - +30оС, жизнеспособность раствора 30-40 минут, класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более, 370 Бк/кг, прочность сцепления с основанием, не менее 1 МПа, прочность на сжатие не менее 10 МПа, на изгиб более 5 мПа, марка по прочности М150, толщина слоя 5-50 мм, локально до 100 мм, возможность хождения через 6-10 часов, укладка последующего напольного покрытия, 5-7 дней. Дата изготовления вторая половина 2026 г. ГОСТ 31358-2019. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8(7212) 31-23-72.
Количество:	2000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	до 15.12.2025 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наливной пол на комплексном (гипсово-цементном) связующем, в бумажных мешках по 25 кг. Предназначен для создания и выравнивания оснований пола при строительстве и ремонте жилых зданий и общественных помещений. Самонивелирующийся. Для ручного и машинного нанесения. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Гарантийный срок 12 месяцев. Цвет серый, максимальная крупность наполнителя 0,63 мм, соотношение при смешивании 6,5-7,5 л. воды на 25 кг сухой смеси, расход материала 16-17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм, температура применения +5оС - +30оС, жизнеспособность раствора 30-40 минут, класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более, 370 Бк/кг, прочность сцепления с основанием, не менее 1 МПа, прочность на сжатие не менее 10 МПа, на изгиб более 5 мПа, марка по прочности М150, толщина слоя 5-50 мм, локально до 100 мм, возможность хождения через 6-10 часов, укладка последующего напольного покрытия, 5-7 дней. Дата изготовления вторая половина 2026 г. ГОСТ 31358-2019. Доставка и разгрузка за счет поставщика. тел.: 8(7212) 31-23-72.