Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540467-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін бекіту арматурасын сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81211355-ОИ2
Лоттың атауы :	Болат үшайыр
Лоттың сипаттауы:	өтпелі, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройник d 60х6 ст.20
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дәнекерленген жіксіз болат тройник. Конструктивті орындалуы: тең өтпелі үштік (магистраль мен тармақтың диаметрлері тең). Мақсаты: жұмыс ортасының ағындарын бөлу немесе біріктіру, сондай-ақ бүйірлік тармақтарды 90° негізгі магистральдық желіге қосу. Номиналды диаметрі (Ду): 50 мм. Қабырға қалыңдығы (Т): кемінде 6,0 мм. Қосылу түрі: Дәнекерлеу үшін. Жұмыс қысымы: кемінде 16 МПа (160 бар). Жұмыс ортасы: су. Болат (ст20): МЕМСТ 1050-2013 бойынша 20 құрылымдық көміртекті сапалы болат. Жұмыс температурасының диапазоны -40°С-тан +450°С-қа дейін, қысыммен. Тістің бетінде жарықтар, жыртылулар, тұтқындар мен терең раковиналарға жол берілмейді. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 17376-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540467-1
Наименование закупки:	«Приобретение запорной арматуры для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81211355-ОИ2
Наименование лота:	Тройник стальной
Описание лота:	переходный, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Тройник d 60х6 ст.20
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тройник стальной бесшовный приварной равнопроходный. Конструктивное исполнение: Тройник равнопроходный (диаметры магистрали и ответвления равны). Назначение: Деление или слияние потоков рабочей среды, а также подключение боковых ответвлений к главной магистральной линии под углом 90°. Номинальный диаметр (Ду): 50 мм. Толщина стенки (Т): не менее 6,0 мм. Тип присоединения: под приварку встык. Рабочее давление: не менее 16 МПа (160 бар). Рабочая среда: вода. сталь (ст20): Сталь 20 — конструкционная углеродистая качественная сталь по ГОСТ 1050-2013. Рабочий диапазон температур — от −40°С до +450°С включительно, под давлением. На поверхности тройника не допускаются трещины, надрывы, плены и глубокие раковины. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 17376-2001