Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17411312-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81162963-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	полиметилсилоксан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПМС-20 (полиметилсилоксан сұйықтығы)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПМС-20 - Полидиметилсилоксан сұйықтығы, 20 - тұтқырлық, мм²/с (сСт) 25 °С кезінде - төмен жылдамдықты механизмдер мен аспаптарға арналған демпферлік орта. Ашық тигельдегі тұтану температурасы, °С, кемінде: 200. Қату температурасы, °С, жоғары емес: минус 60.. Тығыздығы: кемінде 95 г/см3. Кремнийдің массалық үлесі, %: кемінде36,0с, 38,5-тен көп емес. Судың массалық үлесі, %, көп емес: 0,004. Диэлектрлік тұрақтылығы: кемінде 2,5, 2,6 артық емес. Жеткізу кезінде сәйкестік сертификатының немесе сапа паспортының көшірмесін беру. МЕМСТ 13032-77

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17411312-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81162963-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	полиметилсилоксановая
Дополнительное описание лота:	ПМС-20 (полиметилсилоксановая жидкость)
Количество:	2
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ПМС-20 - ПолидиМетилСилоксановая жидкость, 20 - вязкость, в мм²/с (сСт) при 25 °С - демпфирующая среда для механизмов малого хода, приборов. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже: 200. Температура застывания, °С, не выше: минус 60. Плотность: не менее 95 г/см3. Массовая доля кремния, %: в диапазоне 36,0- 38,5. Массовая доля воды, %, не более: 0,004. Диэлектрическая проницаемость: не менее 2,5 , не более 2,6. При поставке предоставить копию сертификата соответствия или паспорт качества. ГОСТ 13032-77