Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17367539-1
Сатып алудың атауы:	Материалы для ремонта котельной Орал Е-Жайық
Лоттың нөмірі:	№ 84862145-ЗЦП6
Лоттың атауы :	Асбест баусым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ШАГ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асбест Шнурова (Еңбек-Жайық) Орал
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Уральск Байтақ 2/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Асбест сымы ГОСТ 1779-83 " асбест сымдары. Техникалық шарттар". Асбест сымының бренді-ШАОН (Жалпы мақсаттағы асбест сымы) — ең көп таралған түрі. Машиналар мен аппараттардың бекітілген тораптарын жылу оқшаулау және тығыздау үшін қолданылады. Техникалық сипаттамалары: қалыңдығы - 16 мм. Жұмыс температурасы - +400 °С дейін; жұмыс қысымы-0,1 МПа дейін (үшін 0,15 МПа дейін қадам); жұмыс ортасы - Газ, бу, су. Асбест талшығының массалық үлесі-кемінде 78 %; ылғалдылығы-3% - дан аспайды (мақта маркалары үшін) немесе 4,5 % (вискозамен).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17367539-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Орал Е-Жайық
Номер лота:	№ 84862145-ЗЦП6
Наименование лота:	Шнур асбестовый
Описание лота:	марка ШАГ
Дополнительное описание лота:	Асбест шнуровой (Енбек-Жайык) Орал
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск Уральск Байтақ 2/1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Асбестовый шнур ГОСТ 1779-83 «Шнуры асбестовые. Технические условия». Марка асбестового шнура - ШАОН (Шнур Асбестовый Общего Назначения) — наиболее распространенный вид. Используется для теплоизоляции и уплотнения неподвижных узлов машин и аппаратов. Технические характеристики: Толщина – 16 мм. Рабочая температура - До +400 °С; рабочее давление - До 0,1 МПа (для ШАГ до 0,15 МПа); Рабочая среда - Газ, пар, вода. Массовая доля асбестового волокна - Не менее 78 %; Влажность - Не более 3 % (для марок с хлопком) или 4,5 % (с вискозой).