

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87798028
Лоттың атауы	Гидрант
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281413.900.000152
Тауардың атауы*:	Гидрант
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	30
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	71440.52
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	2143215.6
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Жеткізу орны*:	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 2800-2015 "Өрт сөндіру техникасы. Жер асты өрт гидранттары. Жалпы техникалық шарттар "
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Техникалық сипаттамалары: 1.1 Жұмыс қысымы 1,0 МПа-дан аспайды; 1.2 Корпустың ішкі диаметрі 125 мм; 1.3 Клапанның жүрісі 24-30 мм; 1.4 Гидранттың биіктігі 2,0 м; 1.5 Н-2000мм кезіндегі гидранттың салмағы - кемінде 90 кг. 2. Гидранттар ҚР СТ 2800-2015 талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. 2.1, Гидранттың корпусы мен клапан МЕМСТ 1412 бойынша СЧ15 маркалы шойынның қасиеттерінен төмен емес механикалық және коррозияға қарсы қасиеттері бар материалдан жасалуы тиіс; 2.2 Гидранттың шпинделі МЕМСТ 5632 бойынша 30Х13 маркалы болаттан төмен емес негізгі қасиеттері бар болаттан жасалуы тиіс; 2.3 Гидрант шпинделінің басы алты қырлы. 2.4 Гидрант ниппелі - коррозияға қарсы жабыны бар болаттан жасалған. 2.5 Ниппельдің бұрандалы бөлігі механикалық және коррозияға қарсы қасиеттері МЕМСТ 1020 бойынша ЛК1 маркалы жезден немесе МЕМСТ 613 бойынша Бр О5Ц5С5 маркалы қоладан төмен емес материалдардан жасалуы тиіс; 2.6 Ниппель дәнекерлеу әдісімен корпуспен жалғанған, ол өрт бағанасын орау кезінде ниппельдің бұрылу мүмкіндігін болдырмайды және жалғаудың сенімділігі мен беріктігі қамтамасыз етіледі; 2.7 Клапанның сақинасы МЕМСТ 7338 бойынша қаттылығы жоғары аязға төзімді резеңкеден жасалуы тиіс; 2.8 Гидрантты құю - МЕМСТ 26358 бойынша. Сұр шойыннан құймалардың өлшемдері мен салмағының ауытқуы - МемСТ 26645 дәлдігінің 8-классы бойынша; 2.9 Клапанның ершігі (клапанның отырғызу орны) МЕМСТ 1020 бойынша ЛК1 маркалы жезден немесе МЕМСТ 613 бойынша Бр О5Ц5С5 маркалы қоладан төмен емес негізгі қасиеттері бар материалдан жасалуы тиіс; 2.10 Гидранттың сыртқы беттерінің лак-бояу жабыны - МЕМСТ 9.032 МЕМСТ 9.104-74 бойынша УХЛ 4 пайдалану шарттары үшін VI сыныптан төмен емес; 3. 200 циклдан кем емес үздіксіз жұмыс істеу. 4. Гидранттың қақпағы қайырмалы болуы және өрт колонкасын орауға кедергі келтірмеуі тиіс. 5. Гидранттың толық қызмет ету мерзімі - кемінде 10 жыл. 6. Гидранттарда дайындаушы зауыт, дайындалған күні, гидранттың биіктігі мен нөмірі көрсетілген заттаңба болуы тиіс. 7. Кепілдік мерзімі - гидрант пайдалануға берілген күннен бастап 24 ай, ҚР СТ 2800-2015 12.2 т.т. Шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 24 ай
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Гидранттарды тасымалдау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"
Номер лота	87798028
Наименование лота:	Гидрант
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281413.900.000152
Наименование товара*:	Гидрант
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	30
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	71440.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	2143215.6
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Место поставки*:	Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 2800-2015 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические условия».
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Технические характеристики: 1.1 Рабочее давление не более 1,0 МПа; 1.2 Внутренний диаметр корпуса 125 мм; 1.3 Ход клапана 24-30 мм; 1.4 Высота гидранта 2,0 м; 1.5 Масса гидранта при Н-2000мм – не менее 90кг. 2. Гидранты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями СТ РК 2800-2015. 2.1 Корпус гидранта и клапан должны быть изготовлены из материала с механическими и антикоррозионными свойствами не ниже свойств чугуна марки СЧ15 по ГОСТ 1412; 2.2 Шпindel гидранта должен быть изготовлен из стали с основными свойствами не ниже чем у стали марки 30Х13 по ГОСТ 5632; 2.3 Головка шпинделя гидранта шестигранная. 2.4 Ниппель гидранта – изготовлен из стали с антикоррозионным покрытием. 2.5 Резьбовую часть ниппеля должны изготавливать из материалов с механическими и антикоррозионными свойствами не ниже чем у латуни марки ЛК1 по ГОСТ 1020 или у бронзы марки Бр О5Ц5С5 по ГОСТ 613; 2.6 Ниппель соединен с корпусом методом сварки которая исключает возможность проворачивания ниппеля при наворачивании пожарной колонки и обеспечиваться надежность и прочность соединения; 2.7 Кольцо клапана должно быть изготовлено из морозостойкой резины повышенной твердости по ГОСТ 7338; 2.8 Отливки гидранта – по ГОСТ 26358. Отклонения размеров и массы отливок из серого чугуна – по 8-му классу точности ГОСТ 26645; 2.9 Седло клапана (посадочное место клапана) должно быть изготовлено из материала с основными свойствами не ниже чем у латуни марки ЛК1 по ГОСТ 1020 или у бронзы марки Бр О5Ц5С5 по ГОСТ 613; 2.10 Лакокрасочное покрытие наружных поверхностей гидранта — по ГОСТ 9.032 класса не ниже VI для условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104-74; 3. Безотказная наработка не менее 200 циклов. 4. Крышка гидранта должна быть откидной и не препятствовать наворачиванию пожарной колонки. 5. Полный срок службы гидранта — не менее 10 лет. 6. Гидранты должны содержать этикетку с информацией: завод изготовитель, дату изготовления, высоту и номер гидранта. 7. Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода гидранта в эксплуатацию п.п. 12.2 СТ РК 2800-2015. Год выпуска не ранее 2025 года Гарантийный срок (в месяцах) 24 месяца
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Транспортировка гидрантов должна обеспечивать защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).