Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17967391-1
Сатып алудың атауы:	шаруашылық заттар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88667871-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Панель светодиодная 6500К, универсальная размер упаковки 595 х 15 х 595 мм,Частота 50 Гц Мощность 36 Вт Световой поток 3600 лм Степень защиты IP40 Цветовая температура 6500 К Климатическое исполнение УХЛ4 Пределы рабочей температуры -20 °С до 45 °С
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Аблайхан даңғылы 8/1
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 кун аралығында
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Панель светодиодная 6500К, универсальная размер упаковки 595 х 15 х 595 мм,Частота 50 Гц Мощность 36 Вт Световой поток 3600 лм Степень защиты IP40 Цветовая температура 6500 К Климатическое исполнение УХЛ4 Пределы рабочей температуры -20 °С до 45 °С

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17967391-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88667871-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Панель светодиодная 6500K, универсальная размер упаковки 595 x 15 x 595 мм,Частота 50 Гц Мощность 36 Вт Световой поток 3600 лм Степень защиты IP40 Цветовая температура 6500 К Климатическое исполнение УХЛ4 Пределы рабочей температуры -20 °С до 45 °С
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы Аблайхана 8/1
Срок поставки:	с момента подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Панель светодиодная 6500K, универсальная размер упаковки 595 x 15 x 595 мм,Частота 50 Гц Мощность 36 Вт Световой поток 3600 лм Степень защиты IP40 Цветовая температура 6500 К Климатическое исполнение УХЛ4 Пределы рабочей температуры -20 °С до 45 °С