Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17717757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық газ жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге арналған мамандандырылған мүлік (құрал-саймандар)
Лоттың нөмірі:	№ 88050194-ОИ2
Лоттың атауы :	Фторопласт таспа
Лоттың сипаттауы:	сұйық ортаны айдаудың поршеньдік сорғысына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрандалы қосылыстарды герметизациялауға арналған, медициналық оттегімен үйлесімді жоғары тығыздықтағы ФУМ таспасы. М2 маркасы, майлаусыз, ТШ 6-05-1388-86. Жұмыс температурасы -60-тан +200 °С-қа дейін, тығыздығы 1,2–1,5 г/см³, ең жоғары қысымы 140 МПа. ТУ 6-05-1388-86 (или ГОСТ 24222-80, ГОСТ 12.2.052-81
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұрандалы қосылыстарды герметизациялауға арналған, медициналық оттегімен үйлесімді жоғары тығыздықтағы ФУМ таспасы. М2 маркасы, майлаусыз, ТШ 6-05-1388-86. Жұмыс температурасы -60-тан +200 °С-қа дейін, тығыздығы 1,2–1,5 г/см³, ең жоғары қысымы 140 МПа. ТУ 6-05-1388-86 (или ГОСТ 24222-80, ГОСТ 12.2.052-81. Медициналық оттегімен үйлесімді бұрандалы қосылыстарға арналған арнайы тефлон таспасы (әдетте сары немесе "газ"деп белгіленген). М2 маркасы оттегі мен басқа да күшті тотықтырғыштарды қолданатын жүйелерде орау үшін қолданылады. Майлау қолданылмайды. ТУ 6-05-1388-86. тығыздығы - 1.2-ден 1.5 г/см3 дейін. максималды қысым 140 Мпа дейін. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге жатады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17717757-1
Наименование закупки:	Специализированный инвентарь для технического обслуживания медицинских газовых систем
Номер лота:	№ 88050194-ОИ2
Наименование лота:	Лента фторопластовая
Описание лота:	для поршневого насоса нагнетания жидких сред
Дополнительное описание лота:	Лента ФУМ высокой плотности для герметизации резьбовых соединений, совместимая с медицинским кислородом. Марка М2, без смазки, ТУ 6-05-1388-86. Рабочая температура от -60 до +200 °С, плотность 1,2–1,5 г/см³, максимальное давление 140 МПа. ТУ 6-05-1388-86 (или ГОСТ 24222-80, ГОСТ 12.2.052-81
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лента ФУМ высокой плотности для герметизации резьбовых соединений, совместимая с медицинским кислородом. Марка М2, без смазки, ТУ 6-05-1388-86. Рабочая температура от -60 до +200 °С, плотность 1,2–1,5 г/см³, максимальное давление 140 МПа. ТУ 6-05-1388-86 (или ГОСТ 24222-80, ГОСТ 12.2.052-81. Лента ФУМ высокой плотности (Gas/Oxygen Grade). Специализированная тефлоновая лента для резьбовых соединений, совместимая с медицинским кислородом (обычно желтая или с пометкой "Gas"). Марка М2 применяется для намотки в системах, использующей кислород и другие сильнодействующие окислители. Смазка не используется. ТУ 6-05-1388-86. от -60 до +200 °С. Плотность- от 1.2 до 1.5 г/см³. макс. Давление до 140 Мпа. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.