Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17605118-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйесі үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87261997-ОИ2
Лоттың атауы :	Вентиль
Лоттың сипаттауы:	компрессор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерлеуге арналған клапан 16 мм (ИКИ Климат Астана)
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана к., Домалақ ана көшесі, 11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрондық герметикалық кеңейту клапаны. Салқындатқыш қысымын реттеу үшін. Элементтер клапан жинақта Клапан түрі Электрондық NC жұмыс ауқымы (-40... +10 °C) MOP (MDR) функциясы E2v моделі Кіріс қосылымының өлшемі 16 мм Кіріс қосылымының түрі дәнекерлеуге арналған Шығыс қосылымының түрі-Дәнекерлеу Шығу / тең өлшемдер 16 мм Температура диапазоны -40-65°C Максималды жұмыс қысымы 45,0 бар Корпус материалы жез Бағыты Бұрыштық

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17605118-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для системы климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87261997-ОИ2
Наименование лота:	Вентиль
Описание лота:	для компрессора
Дополнительное описание лота:	Вентиль под пайку 16 мм (ИКИ Климат Астана)
Количество:	11
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г. Астана, ул.Домалақ ана, 11
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электронный герметичный расширительный клапан. Для регулировки давления Хладагента. Элементы Вентиль в сборе Тип вентиля Электронный Рабочий диапазон NC (-40… +10 °C) Функция MOP (МДР) Есть Модель E2V Размер входного соединения 16 мм Тип входного соединения-Под пайку Тип выходного соединения- Под пайку Выход/равные размеры 16 мм Диапазон температур -40 - 65°C Максимальное рабочее давление 45,0 bar Материал корпуса Латунь Направление Угловой