Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17995928-1
Сатып алудың атауы:	ДУиОИ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87230380-3ЦП1
Лоттың атауы:	Еденкемерге арналған бітеуіш
Лоттың сипаттауы:	пластик
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Терезе қақпағы, пластик (ДУиОИ)
Саны, көлемі:	571
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы данғ. Женіс 62
Жеткізу мерзімі:	шартқа және қосымшаларға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1) Тауардың атауы: терезеге арналған штепсель пластикалық терезе қысқа 25 см. 2) Тауарды жеткізу орны: Астана қ., Жеңіс даңғылы 62 (қойма). 3) Тауарды жеткізу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн. 4) Саны: 571 дана. Тауардың атауы: ПВХ терезесіне арналған соңғы штепсель, ақ, ұзындығы 250 мм. Мақсаты: Пластикалық терезе төсеніштерінің соңғы бөліктерін жабуға, оларға толық эстетикалық көрініс беруге, сондай-ақ терезе төсенішінің ішкі қуыстарын шаңнан, кірден және ылғалдан қорғауға арналған. ПВХ терезелерін орнату, жөндеу және ауыстыру кезінде қолданылады. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі-ПВХ терезесіне арналған соңғы штепсель; Материал-поливинилхлорид (ПВХ); Түсі-ақ; Беті күңгірт, тегіс; Ұзындығы-кемінде 250 мм; Дизайн-терезенің соңында сенімді бекіту үшін бекіту ойықтары бар; Сұйық шегелерді немесе контактілі Желімді пайдаланып қосымша бекіту мүмкіндігі; Ылғалға, тұрмыстық жуғыш заттарға және ультракүлгін сәулелерге төзімді; Үй-жайларда пайдалану кезінде коррозияға, шіруге және деформацияға ұшырамайды; Температура диапазоны--20 °С-тан +60 °С-қа дейін; Қалыпты жағдайда жұмыс істегенде зиянды заттарды шығармайды; Беті жарықтар, чиптер, сызаттар, бөртпелер, көпіршіктер және сыртқы түрі мен пайдалану қасиеттерін нашарлататын басқа да ақауларсыз болуы керек; Сәйкес типтегі және өлшемдегі стандартты пластикалық терезе төсеніштерімен үйлесімді. Стандарт: ГОСТ 30673-2013. Сапаға қойылатын талаптар: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сенімді бекітуді және ұзақ қызмет мерзімін қамтамасыз ететін сапалы ПВХ-дан жасалған болуы керек. Өнім бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде түсін, пішінін және пайдалану сипаттамаларын сақтауы керек. Алдын ала келісу шарттары: Жеткізу алдында Тапсырыс берушіге алдын ала келісу және бекіту үшін тауардың данасы беріледі. Жеткізу және түсіру шарттары: Қойма орнында жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17995928-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для ДУиОИ
Номер лота:	№ 87230380-ЗЦП1
Наименование лота:	Заглушка для плинтуса
Описание лота:	пластиковая
Дополнительное описание лота:	Заглушка на подоконник, пластиковый (ДУиОИ)
Количество:	571
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка пр. Женис 62
Срок поставки:	согласно договора и приложений
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1) Наименование товара: Заглушка на подоконник пластиковый окно короткий 25 см. 2) Место поставки товара: г. Астана, пр. Женис 62 (склад). 3) Срок поставки товара: 15 календарных дней с момента заключения договора. 4) Количество: 571 штук. Наименование товара: Заглушка торцевая для подоконника ПВХ, белая, длина 250 мм. Назначение: Предназначена для закрытия торцевых частей пластиковых подоконников, придания им законченного эстетичного внешнего вида, а также защиты внутренних полостей подоконника от попадания пыли, грязи и влаги. Используется при монтаже, ремонте и замене подоконников из ПВХ. Технические характеристики: Тип изделия – заглушка торцевая для подоконника ПВХ; Материал – поливинилхлорид (ПВХ); Цвет – белый; Поверхность – матовая, гладкая; Длина – не менее 250 мм; Конструкция – с крепежными пазами для надежной фиксации на торце подоконника; Возможность дополнительного крепления с использованием жидких гвоздей или контактного клея; Устойчива к воздействию влаги, бытовых моющих средств и ультрафиолетового излучения; Не подвержена коррозии, гниению и деформации при эксплуатации в помещениях; Температурный диапазон эксплуатации – от -20 °C до +60 °C; Не выделяет вредных веществ при эксплуатации в нормальных условиях; Поверхность должна быть без трещин, сколов, царапин, заусенцев, пузырей и иных дефектов, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные свойства; Совместима со стандартными пластиковыми подоконниками соответствующего типа и размера. Стандарт: ГОСТ 30673-2013. Требования к качеству: Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, изготовленным из качественного ПВХ, обеспечивающим надежное крепление и длительный срок эксплуатации. Изделие должно сохранять цвет, форму и эксплуатационные характеристики в течение всего срока службы. Условия предварительного согласования: Перед поставкой Заказчику предоставляется экземпляр товара для предварительного согласования и утверждения. Условия доставки и разгрузки: Доставка и разгрузка на месте складирования осуществляется силами и за счет Поставщика.