Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17946995-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлары
Лоттың нөмірі:	№ 81834538-3ЦП1
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	прожектор 100 Вт
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы г.Алматы, проспект Абылай хана, дом 38
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	100 Вт Прожектордың техникалық сипаттамалары Саны -15 дана Қуат (Вт) Кернеу (В) 195-250 Жарық түсі бейтарап ақ Түс температурасы (k) 4000 Жарық ағыны (Лм) 8000 Қуат көзі желілік қуат IP65 қорғау дәрежесі (IP) Функциялар Жоқ Өнім түрі Прожектор жарықдиодты Жертөле түрі кіріктірілген жарық диодтары Максималды қолдану температурасы (°C) 50 Қолданудың минималды температурасы (°C) -45 Ені (см) 19.4 Биіктігі (см) 2.8 Тереңдігі (см) 23.4 Таза салмағы (кг) 0.958 Қуат сымының ұзындығы (см) 30 Түстер палитрасы ақ Негізгі материал Алюминий Өнімнің ерекшеліктері Суға Төзімді тұтынушымен келісемін 8 747 126 41 93

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17946995-1
Наименование закупки:	хоз товары(внимательно ознакомьтесь с тех спецификацией)
Номер лота:	№ 81834538-ЗЦП1
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	прожектора 100 Вт
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район г.Алматы, проспект Абылай хана, дом 38
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики прожектора 100 Вт Количество -15 шт Мощность (Вт) Напряжение (В) 195-250 Цвет освещения Нейтральный белый Температура цвета (в K) 4000 Световой поток (Лм) 8000 Источник питания Сетевое питание Степень защиты (IP) IP65 Функции Отсутствует Тип продукта Прожектор светодиодный Тип цоколя Встроенные светодиоды Максимальная температура применения (°C) 50 Минимальная температура применения (°C)-45 Ширина (см) 19.4 Высота (см) 2.8 Глубина (см) 23.4 Вес нетто (кг) 0.958 Длина шнура питания (см) 30 Цветовая палитра Белый Основной материал Алюминий Особенности продукта Водостойкий согласовать с заказчиком 8 747 126 41 93