Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999221-1
Сатып алудың атауы:	ҚБШ есебінен төсек сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88373980-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Төсек
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, металл қаңқа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төсек тұрмыстық, металл қаңқа
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Ондирис 1
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде, егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің болып табылса, шартқа қол қойылғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бір деңгейлі металл төсек мыналардан тұрады: артқы жағы Профильді құбырдан және дәнекерленген тордан жасалған. Максималды жүктеме 300 кг дейін.кереуеттер егде жастағы адамдарға арналған. Төсек саны 8 дана. Төсек өлшемі: 2065х910х790mm. Еденнен бірінші деңгейге дейінгі қашықтық: 380 мм. Ұйықтайтын орынның мөлшері осы төсектерге арналған матрацтардың мөлшерін ескере отырып, 2000*900 мм құрайды. Металл профильден жасалған кереуеттер "жартылай ай 40х25" және дәнекерленген тор (ұяшықтың өлшемі 50х100, сымның қимасы 4 мм.) Негізі: 50*100 мм дәнекерленген тор. кереуеттің негіздерінде оның беріктігі мен сенімділігі үшін екі есе күшейту қарастырылған. Кереуеттің арқалықтары 910х790мм.) доғалар түрінде орындалған, Ф32мм металл құбырдан жасалған. арқалықтардың конструкциясында ф32мм металл құбырдан жасалған ішкі доғалар түрінде күшейту де қарастырылған. кереует пен кереуеттің арқалықтарын жалғау кереуетті монтаждау кезінде тапсырманы жеңілдететін, сондай-ақ қаттылық пен сенімділік беретін сынаға бекіту арқылы жүзеге асырылады пайдалануда. Кереуетті бояу кезінде жоғары сапалы ұнтақ полимерлі жабын қолданылады . Бояу Т=200 градуста бояу камераларында жүзеге асырылады. Бұл температурада полимер балқып, металмен берік байланысып, жоғары сапалы, жылтыр, берік жабын түзеді. Байланыс: сына, болт Бояу: ұнтақ, Түсі: ақ Профиль: құбыр 40 * 20мм, 30 * 30мм Артқы жағы: 32 мм дөңгелек құбыр Күшейту (қаттылық шеті): тапсырыс бойынша. . Өндіріске арналған материалдар: - металл бұрышы 40х40 немесе 45х45; - төсек негізі-серіппелі сымнан жасалған ГОСТ бойынша жұмсақ Гауһар тор; - D28 электрмен дәнекерленген құбырлар (33 мм. - полиэтилен табандары. Дәнекерленген және болтты барлық қосылыстар сапалы, тегіс және қауіпсіз болуы керек. Дезинфекциялау құралдарымен өңдеу кезінде жабын сапалы және тозуға төзімді болуы керек. Кереуеттердің барлық санын жасамас бұрын Тапсырыс берушімен келісу үшін кереуеттің сигналдық үлгісін беріңіз,

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999221-1
Наименование закупки:	Приобретение кроватей за счет КСН
Номер лота:	№ 88373980-3ЦП4
Наименование лота:	Кровать
Описание лота:	бытовая, каркас металлический
Дополнительное описание лота:	Кровать бытовая, каркас металлический
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Ондирис 1
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней, если поставщик является Казахстанским товаропроизводителей, то 60 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кровать металлическая одноярусная состоит из: спинки изготовленный из профильной трубы и сварной сетки. Максимальная нагрузка до 300кг. Кровати предназначены для людей пожилого возраста. Количество кроватей 8 штуки. Размер кровати: 2065х910х790мм. Расстояние от пола до первого яруса составляет: 380мм. Размер спального места принцепиально 2000*900 мм с учетом размера уже имеющихся матрасов к данным кроватям. Кровати из металлического профиля «полуовал 40х25» и сварной сетки (размер ячейки 50х100, сечение проволоки 4мм.) Основание: сетка сварная 50*100 мм. В основаниях спального места для его большей прочности и надёжности предусмотрено двойное усиление. Спинки кровати 910х790мм.) выполненные в виде дуг, изготавливаются из металлической трубы Ф32мм. В конструкции спинок также предусмотрено усиление в виде внутренних дуг выполненных из металлической трубы Ф32мм. Соединение спального места и спинок кровати осуществляется с помощью крепления клин в клин, что облегчает задачу при выполнении монтажа кровати, а также придаёт жёсткость и надёжность в использовании. При покраске кровати используется качественное порошковое полимерное покрытие . Покраска осуществляется в покрасочных камерах при t=200 градусов. При такой температуре, полимер, расплавляясь, прочно соединяется с металлом, образуя качественное, глянцевое, прочное покрытие. Соединение: клин, болтовое Покраска: порошковая, Цвет: белый Профиль: труба 40*20 мм, 30*30 мм Спинка: труба круглая 32 мм Усиление (ребро жесткости): под заказ. . Материалы для изготовления: - уголок металлический 40х40 или 45х45; - основание спального места - мягкая ромбическая сетка по ГОСТу из пружинной проволоки; - трубы электросварные d28 (33мм. - полиэтиленовые подножники. Все соединения сварные и болтовые должны быть качественные, гладкие и безопасные. Покрытие должно быть качественным и стойким к истиранию при обработке дезинфицирующими средствами. Сигнальный образец кровати предоставить для согласования с Заказчиком до изготовления всего количества кроватей,