

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851386-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88384289-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бактерицидтік шам
Лоттың сипаттауы:	ғимарттағы ауаны және беттерді залалсыздандыруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лампа бактерицидная за счет платных услуг
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Абай даңғылы, 35
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 16 күнтізбелік күні ішінде, (тауар өндірушелірге 60 күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DRT 240 бактерицидтік шамы — ультракүлгін (УК) сәулеленудің қуатты көзі ретінде қызмет ететін, жоғары қысымды, түтікшелі, сынапты газ разрядты шам. Негізгі техникалық сипаттамалары • Қуаты: 240 Вт • Шыны түрі: Кварцты • Қызмет ету мерзімі: кемінде 2200 сағат • Сәулеленуі: Қатты УК спектрін және озон бөледі. ГОСТ Р 70380-2022

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851386-1
Наименование закупки:	Закупка товаров согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88384289-ЗЦП1
Наименование лота:	Лампа бактерицидная
Описание лота:	для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении
Дополнительное описание лота:	Лампа бактерицидная за счет платных услуг
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран проспект Абая 35
Срок поставки:	Согласно по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней (для отечественных товаропроизводителей 60 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бактерицидная лампа ДРТ 240 — это дуговая ртутная трубчатая газоразрядная лампа высокого давления, которая работает как мощный источник ультрафиолетового (УФ) излучения. Основные характеристики • Мощность: 240 Вт • Тип стекла: Кварцевое • Срок службы: не менее 2200 часов • Излучение: Производит жесткий УФ-спектр и озон. ГОСТ Р 70380-2022