

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16994189-1
Сатып алудың атауы:	Электрлік бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 84418541-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты шам 60/70 W 120cm 6500K (Ескертпе: аванс төлеу отандық тауар, жұмыс және қызмет өндірушілердің тізіліміндегі жеткізушілерге жүргізіледі).
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Бағдат Шаяхметова 13А көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша партиялармен, 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты шам Plato призмасы, 60 (70) W, 1200 мм, 6500K. Жарықтандыру түрі шам Жарықдиодты шам түрі Кернеуі 220 В Қуаты 60 (70) Вт Корпус материалы Алюминий, Пластик Жарық ағыны 4800 лм Түс температурасы 6500 К Ұзындығы 1200 мм Орнату әдісі: Беткі қабатқа орнатылған IP қорғау дәрежесі 20 Кепілдік мерзімі 12 ай

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16994189-1
Наименование закупки:	Товар. Электротехническая продукция
Номер лота:	№ 84418541-3ЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	настенный
Дополнительное описание лота:	Светодиодный светильник 60/70 W 120см 6500K (Примечание: выплата аванса производится поставщикам находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг).
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул Багдат Шаяхметова 13А
Срок поставки:	Партиями после письменной заявки Заказчика в течении 16 (шестнадцати) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный светильник Призма PLATO, 60(70) W, 1200 mm, 6500K. Тип освещения Светильник Тип лампы Светодиодная Напряжение 220 В Мощность 60(70) Вт Материал корпуса Алюминий, Пластик Световой поток 4800 лм Цветовая температура 6500 К Длина 1200 мм Способ монтажа Накладной Степень защиты IP 20 Гарантийный срок 12 мес