

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766755-1																																																
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес қаптарды сатып алу																																																
Лоттың нөмірі:	№ 88138555-3ЦП1																																																
Лоттың атауы:	Қап																																																
Лоттың сипаттауы:	жөнелтпелі, полипропиленді																																																
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өлшемдері: 55 x 105 см; сыйымдылығы: 50 кг; 10 см-ге шаққандағы негіз жіптерінің саны: кемінде 40; 10 см-ге шаққандағы арқау жіптерінің саны: кемінде 40; үзілу жүктемесі (50 x 200 мм мата жолағы үшін, негіз және арқау бойынша): кемінде 560 Н (57 кгк); тығыздығы: кемінде 64 г/м²; салмағы: кемінде 80 г; ГОСТ 30090-93.																																																
Саны, көлемі:	20000																																																
Өлшем бірлігі:	Дана																																																
Жеткізу орны:	116835400, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Научный к. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Научный к.,																																																
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн																																																
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ. БІЗГЕ ТҰҚЫМДАРДЫ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН ҚАПТАР ҚАЖЕТ 1. Өнімнің атауы Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдарын сақтауға және тасымалдауға арналған қаптар. 2. Мақсаты Қаптар дәнді, бұршақ тұқымдас және майлы дақылдардың тұқымдарын өлшеп орауға, сақтауға, ішкі тасымалдауға және тасымалдауға арналған. Қаптардың материалы белгіленген сақтау шарттары сақталған жағдайда тұқымдардың сақталуын қамтамасыз етуге, оларды ластанудан, механикалық зақымданудан және сыртқы ортаның әсерінен қорғауға тиіс. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары <table><tr><td>№</td><td>Көрсеткіш</td><td>Талап</td></tr><tr><td>1</td><td>Қаптың түрі</td><td>Полипропиленнен жасалған тоқылған қап</td></tr><tr><td>2</td><td>Материалы</td><td>Бастапқы полипропилен (PP)</td></tr><tr><td>3</td><td>Құрылымы</td><td>Көп жіпті, тоқылған</td></tr><tr><td>4</td><td>Өлшемі</td><td>55 × 105 см, ±2 см ауытқуға жол беріледі</td></tr><tr><td>5</td><td>Сыйымдылығы</td><td>Тұқымның үйінділік тығыздығына байланысты 50 кг</td></tr><tr><td>6</td><td>Түсі</td><td>Ақ немесе ашық түсті</td></tr><tr><td>7</td><td>Матаның тығыздығы</td><td>Кемінде 64 г/м²</td></tr><tr><td>9</td><td>Жоғарғы бөлігі</td><td>Ашық, кейіннен тігуге жарамды</td></tr><tr><td>10</td><td>Түбі</td><td>Тиеу және тасымалдау кезінде сенімділікті қамтамасыз ететін қос тігіс</td></tr><tr><td>11</td><td>Жоғарғы тігісі</td><td>Толтырылғаннан кейін машинамен тігіледі</td></tr><tr><td>12</td><td>Беріктігі</td><td>Қап толтырылған кезде тұқымның номиналды массасынан кем емес жүктемеге жыртылмай төтеп беруі тиіс</td></tr><tr><td>13</td><td>Шаң өткізбейтіндігі</td><td>Мата мен тігістер ішіндегісінің шашылуын барынша азайтуы тиіс</td></tr><tr><td>14</td><td>Бөгде иіс</td><td>Болуына жол берілмейді</td></tr><tr><td>15</td><td>Ластану және зең</td><td>Болуына жол берілмейді</td></tr><tr><td>16</td><td>Қайта пайдалану</td><td>Қаптың бүтіндігі сақталған және санитариялық талаптар орындалған жағдайда рұқсат етіледі</td></tr></table> 4. Материалға қойылатын талаптар 4.1. Полипропилен матасының құрылымы біркелкі болуы тиіс. Қаптың беріктігін төмендетуі мүмкін жыртылуларға, жіптердің түсіп қалуына, тесіктерге және басқа да ақауларға жол берілмейді. 4.2. Материал сақталатын тұқымдардың сапасына, өнгіштігіне немесе қауіпсіздігіне теріс әсер етуі мүмкін заттарды бөлмеуі тиіс. 4.3. Айқын химиялық немесе өзге де бөгде иісі бар материалды пайдалануға жол берілмейді. 4.4. Екінші рет пайдаланылатын шикізат болған жағдайда оны қолдану Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.	№	Көрсеткіш	Талап	1	Қаптың түрі	Полипропиленнен жасалған тоқылған қап	2	Материалы	Бастапқы полипропилен (PP)	3	Құрылымы	Көп жіпті, тоқылған	4	Өлшемі	55 × 105 см, ±2 см ауытқуға жол беріледі	5	Сыйымдылығы	Тұқымның үйінділік тығыздығына байланысты 50 кг	6	Түсі	Ақ немесе ашық түсті	7	Матаның тығыздығы	Кемінде 64 г/м²	9	Жоғарғы бөлігі	Ашық, кейіннен тігуге жарамды	10	Түбі	Тиеу және тасымалдау кезінде сенімділікті қамтамасыз ететін қос тігіс	11	Жоғарғы тігісі	Толтырылғаннан кейін машинамен тігіледі	12	Беріктігі	Қап толтырылған кезде тұқымның номиналды массасынан кем емес жүктемеге жыртылмай төтеп беруі тиіс	13	Шаң өткізбейтіндігі	Мата мен тігістер ішіндегісінің шашылуын барынша азайтуы тиіс	14	Бөгде иіс	Болуына жол берілмейді	15	Ластану және зең	Болуына жол берілмейді	16	Қайта пайдалану	Қаптың бүтіндігі сақталған және санитариялық талаптар орындалған жағдайда рұқсат етіледі
№	Көрсеткіш	Талап																																															
1	Қаптың түрі	Полипропиленнен жасалған тоқылған қап																																															
2	Материалы	Бастапқы полипропилен (PP)																																															
3	Құрылымы	Көп жіпті, тоқылған																																															
4	Өлшемі	55 × 105 см, ±2 см ауытқуға жол беріледі																																															
5	Сыйымдылығы	Тұқымның үйінділік тығыздығына байланысты 50 кг																																															
6	Түсі	Ақ немесе ашық түсті																																															
7	Матаның тығыздығы	Кемінде 64 г/м²																																															
9	Жоғарғы бөлігі	Ашық, кейіннен тігуге жарамды																																															
10	Түбі	Тиеу және тасымалдау кезінде сенімділікті қамтамасыз ететін қос тігіс																																															
11	Жоғарғы тігісі	Толтырылғаннан кейін машинамен тігіледі																																															
12	Беріктігі	Қап толтырылған кезде тұқымның номиналды массасынан кем емес жүктемеге жыртылмай төтеп беруі тиіс																																															
13	Шаң өткізбейтіндігі	Мата мен тігістер ішіндегісінің шашылуын барынша азайтуы тиіс																																															
14	Бөгде иіс	Болуына жол берілмейді																																															
15	Ластану және зең	Болуына жол берілмейді																																															
16	Қайта пайдалану	Қаптың бүтіндігі сақталған және санитариялық талаптар орындалған жағдайда рұқсат етіледі																																															

5. Дайындауға қойылатын талаптар

5.1. Барлық тігістер түзу, берік және тұтас болуы тиіс.

5.2. Қаптың түбі толық толтырылған қаптың салмағына тігістері сөгіліп кетпей төтеп беруі тиіс.

5.3. Матаның шеттері жіптердің шамадан тыс тарқатылуына жол бермейтіндей өңделуі тиіс.

5.4. Қаптардың өлшемдері мен массасы белгіленген рұқсат етілген ауытқулар шегінде бірдей болуы тиіс.

5.5. Қажет болған жағдайда қаптар тұтқалармен, клапанмен, ламинацияланған ішкі қабатпен немесе басқа да конструкциялық орындалыммен жеке келісім бойынша жеткізілуі мүмкін.

6. Таңбалау және логотипті орналастыру

Тапсырыс берушімен келісу бойынша қаптарға Тапсырыс берушінің фирмалық белгісі (логотипі) түсірілуі тиіс.

Логотипті түсіруге қойылатын талаптар, оның ішінде:

мазмұны мен дизайны;
өлшемі;
орналасатын орны;
түстер саны;
түсіру тәсілі;
бір қаптағы логотиптер саны
өндіріс басталғанға дейін айқындалып, Тапсырыс берушімен келісіледі.

Логотип кескіннің анықтығын, қажалуға төзімділігін және қаптың пайдалану мерзімі ішінде сыртқы көрінісінің сақталуын қамтамасыз ететін тәсілмен түсірілуі тиіс.

Логотиптің макетін Тапсырыс беруші келісілген форматта электрондық түрде ұсынады.

7. Қаптау және жеткізу

Қаптар мынадай талаптарға сәйкес жеткізілуі тиіс:

құрғақ және таза болуы;
механикалық зақымданулары болмауы;
тасымалдауға арналған байламдар немесе түктер түрінде жинақталуы;
тасымалдау кезінде атмосфералық жауын-шашыннан және ластанудан қорғалуы;
партияға арналған ілеспе құжаттармен бірге жеткізілуі.
Бір қаптама бірлігіндегі қаптардың саны Тапсырыс берушімен келісіледі.

8. Сапаны бақылау

Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші төмендегілердің сәйкестігін тексеруге құқылы:

өлшемдерінің техникалық сипаттамаға сәйкестігін;
сыртқы түрін;
матаның сапасын;
тігістердің сапасын;
беріктігін;
жеткізілген қаптардың санын;
мәлімделген материалдар мен сипаттамаларға сәйкестігін.
Жыртылған, тесіктері бар, тігістері сөгіліп кеткен, ластанған, көгерген немесе айқын бөгде иісі бар қаптар ауыстырылуға жатады.

9. Бос қаптарды сақтау шарттары

Пайдаланылғанға дейін қаптар тікелей күн сәулесінен, атмосфералық жауын-шашыннан, кеміргіштерден және химиялық белсенді заттардың әсерінен қорғалған құрғақ, таза әрі жақсы желдетілетін үй-жайда сақталуы тиіс.

10. Жеткізушінің құжаттамасы

Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша Жеткізуші төмендегі құжаттарды ұсынуға тиіс:

өнімнің техникалық сипаттамасы;
партияға арналған сапа сертификаты немесе сапа паспорты;
дайындалған материалды растайтын құжат;
бар болған жағдайда беріктік сынақтарының хаттамалары;

егер қолданылатын болса, заңнама талаптарына сәйкестік туралы декларация.

11. Кепілдік
Жеткізуші жеткізілетін қаптардың мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне және өндірістік ақаулардың болмауына кепілдік береді.

Кепілдік міндеттемелері өнімді қалыпты пайдалану кезінде анықталған материал мен дайындау ақауларына қолданылады.

12. Сәйкестік критерийлері
Жеткізілетін өнім осы техникалық сипаттамаға, өндіруші мәлімдеген сипаттамаларға және өнім жеткізілетін елдің қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Өлшемдерге, матаның тығыздығына, жүк көтергіштігіне, полипропиленнің түріне және қаптың конструкциясына қойылатын түпкілікті талаптарды Тапсырыс беруші шарт жасалғанға дейін нақтылауы мүмкін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766755-1																																													
Наименование закупки:	Закуп мешков согласно технической спецификации																																													
Номер лота:	№ 88138555-3ЦП1																																													
Наименование лота:	Мешок																																													
Описание лота:	посылочный, полипропиленовый																																													
Дополнительное описание лота:	размер 55*105см, вместимость 50 кг, количество нитей по основе на 10 см – не менее 40 шт, количество нитей по утку на 10 см – не менее 40шт, разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200мм. По основе и утку – не менее 560((57)Н(кгс), плотность – не менее 64 гр/м2, вес -не менее 80 гр, ГОСТ 300901-93																																													
Количество:	20000																																													
Единица измерения:	Штука																																													
Места поставки:	116835400, Акмолинская область, Шортандинский район, п.Научный КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Шортандинский район, п.Научный,																																													
Срок поставки:	15 календарных дней																																													
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ НАМ НУЖНЫ МЕШКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН 1. Наименование продукции Мешки для хранения и транспортировки семян сельскохозяйственных культур. 2. Назначение Мешки предназначены для фасовки, хранения, внутреннего перемещения и транспортировки семян зерновых, зернобобовых и масличных культур. Материал мешков должен обеспечивать сохранность семян, защиту от загрязнения, механических повреждений и воздействия внешней среды при соблюдении установленных условий хранения. 3. Основные технические характеристики <table><tr><td>№</td><td>Показатель</td><td>Требование</td></tr><tr><td>1</td><td>Тип мешка</td><td>Полипропиленовый тканый мешок</td></tr><tr><td>2</td><td>Материал</td><td>Первичный полипропилен (PP)</td></tr><tr><td>3</td><td>Конструкция</td><td>Тканый, многониточный</td></tr><tr><td>4</td><td>Размер</td><td>55 × 105 см, допускается ±2 см</td></tr><tr><td>5</td><td>Вместимость</td><td>50 кг семян, в зависимости от насыпной плотности</td></tr><tr><td>6</td><td>Цвет</td><td>Белый или светлый</td></tr><tr><td>7</td><td>Плотность ткани</td><td>Не менее 64 г/м²</td></tr><tr><td>10</td><td>Дно</td><td>Двойной шов, обеспечивающий надежность при загрузке и транспортировке</td></tr><tr><td>11</td><td>Верхний шов</td><td>Машинная зашивка после наполнения</td></tr><tr><td>12</td><td>Прочность</td><td>Мешок должен выдерживать нагрузку не менее номинальной массы заполненных семян без разрыва</td></tr><tr><td>13</td><td>Пылезащищенность</td><td>Ткань и швы должны минимизировать просыпание содержимого</td></tr><tr><td>14</td><td>Посторонний запах</td><td>Не допускается</td></tr><tr><td>15</td><td>Загрязнения и плесень</td><td>Не допускаются</td></tr><tr><td>16</td><td>Повторное использование</td><td>Допускается при условии сохранения целостности мешка и соблюдения санитарных требований</td></tr></table> 4. Требования к материалу 4.1. Полипропиленовая ткань должна быть равномерной по структуре, без разрывов, пропусков нитей, отверстий и иных дефектов, способных снизить прочность мешка. 4.2. Материал не должен выделять вещества, способные отрицательно влиять на качество, всхожесть или безопасность хранящихся семян. 4.3. Не допускается использование материала с выраженным химическим или иным посторонним запахом. 4.4. При наличии вторичного сырья его использование должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. 5. Требования к изготовлению 5.1. Все швы должны быть ровными, прочными и непрерывными. 5.2. Дно мешка должно выдерживать вес полностью загруженного мешка без расхождения швов. 5.3. Края ткани должны быть обработаны таким образом, чтобы предотвратить чрезмерное распускание нитей. 5.4. Мешки должны иметь одинаковые размеры и массу в пределах установленных допусков.	№	Показатель	Требование	1	Тип мешка	Полипропиленовый тканый мешок	2	Материал	Первичный полипропилен (PP)	3	Конструкция	Тканый, многониточный	4	Размер	55 × 105 см, допускается ±2 см	5	Вместимость	50 кг семян, в зависимости от насыпной плотности	6	Цвет	Белый или светлый	7	Плотность ткани	Не менее 64 г/м²	10	Дно	Двойной шов, обеспечивающий надежность при загрузке и транспортировке	11	Верхний шов	Машинная зашивка после наполнения	12	Прочность	Мешок должен выдерживать нагрузку не менее номинальной массы заполненных семян без разрыва	13	Пылезащищенность	Ткань и швы должны минимизировать просыпание содержимого	14	Посторонний запах	Не допускается	15	Загрязнения и плесень	Не допускаются	16	Повторное использование	Допускается при условии сохранения целостности мешка и соблюдения санитарных требований
№	Показатель	Требование																																												
1	Тип мешка	Полипропиленовый тканый мешок																																												
2	Материал	Первичный полипропилен (PP)																																												
3	Конструкция	Тканый, многониточный																																												
4	Размер	55 × 105 см, допускается ±2 см																																												
5	Вместимость	50 кг семян, в зависимости от насыпной плотности																																												
6	Цвет	Белый или светлый																																												
7	Плотность ткани	Не менее 64 г/м²																																												
10	Дно	Двойной шов, обеспечивающий надежность при загрузке и транспортировке																																												
11	Верхний шов	Машинная зашивка после наполнения																																												
12	Прочность	Мешок должен выдерживать нагрузку не менее номинальной массы заполненных семян без разрыва																																												
13	Пылезащищенность	Ткань и швы должны минимизировать просыпание содержимого																																												
14	Посторонний запах	Не допускается																																												
15	Загрязнения и плесень	Не допускаются																																												
16	Повторное использование	Допускается при условии сохранения целостности мешка и соблюдения санитарных требований																																												

5.5. При необходимости мешки могут поставляться с ручками, клапаном, ламинированным внутренним слоем или другим конструктивным исполнением по отдельному согласованию.

6. Маркировка и нанесение логотипа

По согласованию с Заказчиком на мешки должно наноситься фирменное обозначение (логотип) Заказчика.

Требования к нанесению логотипа, включая:

содержание и дизайн;

размер;

место расположения;

цветность;

способ нанесения;

количество логотипов на одном мешке,

определяются и согласовываются с Заказчиком до начала производства.

Логотип должен наноситься способом, обеспечивающим четкость изображения, устойчивость к истиранию и сохранение внешнего вида в течение срока эксплуатации мешка.

Макет логотипа предоставляется Заказчиком в электронном виде в согласованном формате.

7. Упаковка и поставка

Мешки должны поставляться:

- сухими и чистыми;
- без механических повреждений;
- сформированными в транспортные пачки/тюки;
- защищенными от атмосферных осадков и загрязнения во время транспортировки;
- с сопроводительными документами на партию.

Количество мешков в одной упаковочной единице согласовывается с Заказчиком.

8. Контроль качества

При приемке Заказчик вправе проверить:

- соответствие размеров технической спецификации;
- внешний вид;
- качество ткани;
- качество швов;
- прочность;
- количество поставленных мешков;
- соответствие заявленным материалам и характеристикам.

Мешки с разрывами, отверстиями, расхождением швов, загрязнениями, плесенью или выраженным посторонним запахом подлежат замене.

9. Условия хранения пустых мешков

До использования мешки должны храниться в сухом, чистом, проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, грызунов и воздействия химически активных веществ.

10. Документация поставщика

Поставщик должен предоставить по запросу Заказчика:

- техническое описание продукции;
- сертификат/паспорт качества на партию;
- документ, подтверждающий материал изготовления;
- протоколы испытаний прочности — при наличии;
- декларацию о соответствии требованиям законодательства — если применимо.

11. Гарантия

Поставщик гарантирует соответствие поставляемых мешков заявленным техническим характеристикам и отсутствие производственных дефектов.

Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материала и изготовления, выявленные при нормальном использовании продукции.

12. Критерии соответствия

Поставляемая продукция должна соответствовать настоящей технической спецификации, заявленным производителем характеристикам и действующим требованиям законодательства страны поставки.

Окончательные требования к размерам, плотности, грузоподъемности, типу полипропилена и конструкции мешка могут быть уточнены Заказчиком до заключения договора.