

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767649-1
Сатып алудың атауы:	ГКП үшін сорғылар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88190857-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	жылу, «су-су»
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Орталықтан тепкіш сорғы F80/200A
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Қожанов көшесі, 2/22
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде және тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Орталықтан тепкіш сорғы кемінде F80/200A аспайтын F85/210A МЕМСТ 32601-2022 Сорғы түрі: Үстіңгі Сорғы механизмі: орталықтан тепкіш Судың сапасы: Таза Кернеу (В): кемінде 380 кемінде 660 Сорғының қуаты (кВт): 37 кем емес 38 артық емес Hmax (м): кем дегенде 62 кем емес 63 Qmax (л/мин): кемінде 3900 4000 артық емес Qmax (м³): 234-тен кем емес 240-тан артық емес Сору тереңдігі (м): 7-ден кем емес 8-ден артық емес Қосылу өлшемі (D-in): 100 мм кем емес 105 мм артық емес Қосылу өлшемі (D-out): 80 мм кем емес 85 мм артық емес Сатылар саны: 1-ден артық емес Су температурасы (°C): -10 °C +90 °C Қоршаған ортаның температурасы: -10 °C +40 °C Корпус материалы: шойын Жұмыс дөңгелегінің түрі: Жабық Жұмыс дөңгелегінің материалы: шойын IP қорғау деңгейі: кемінде IP 55 60 аспайды Оқшаулау: F Салмағы (кг): 223 кем емес 230 артық емес Кепілдік, ай: кемінде 24 (Д x Ш x В) кемінде 875.00мм кемінде 880мм x кемінде 480.00мм кемінде 490мм x кемінде 450.00мм кемінде 460мм Сорғы корпусы: GJL шойын Сорғы корпусының қақпағы: Алюминий Сорғының жұмыс дөңгелегі: шойын Сорғының жетекші білігі: Тот баспайтын болат Сорғыны механикалық тығыздау: Бір ұштық тығыздау; графит; керамика; NBR резеңке Электр қозғалтқыш: үш фазалы кемінде 380/660В - кемінде 50 Гц 37 кВт. Үш фазалы қозғалтқышы бар электр сорғылары жоғары тиімділікке ие Қуаты: 37кВт кем емес; 50 л/с, 38 кВт-тан аспайтын өнімділігі кемінде 500 ÷ 3900 л/мин; 62 ÷ 40 метр Сорғыны оқшаулау: F сыныбы Сорғыны қорғау дәрежесі: IP 55 Тауар дайындаушы кәсіпорынның мөртабанымен немесе көрсетілген белгілерді ашып жаза отырып, тауардың өзінде немесе оның қаптамасында басқа белгілермен расталуы тиіс. сәйкестік сертификаттары

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767649-1
Наименование закупки:	Приобретение насосов для гкп
Номер лота:	№ 88190857-3ЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	тепловой, «вода-вода»
Дополнительное описание лота:	Насос центробежный F80/200A
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран Улица Кожанова, 2/22
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 16 календарных дней и по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос центробежный не менее F80/200A не более F85/210A ГОСТ 32601-2022 Тип насоса: Поверхностный Механизм насоса: Центробежный Качество воды: Чистая Напряжение (В): не менее 380 не более 660 Мощность насоса (кВт): не менее 37 не более 38 Nmax (м): не менее 62 не более 63 Qmax (л/мин): не менее 3900 не более 4000 Qmax (м³): не менее 234 не более 240 Глубина всасывания (м): не менее 7 не более 8 Присоединительный размер (D-in): не менее 100 мм не более 105мм Присоединительный размер (D-out): не менее 80 мм не более 85мм Количество ступеней: не более 1 Температура воды (°C): от -10°C до +90°C Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C Материал корпуса: Чугун Тип рабочего колеса: Закрытый Материал рабочего колеса: Чугун Уровень защиты ip: не менее IP 55 не более 60 Изоляция: F Вес (кг): не менее 223 не более 230 Гарантия, мес: не менее 24 (Д x Ш x В) не менее 875.00мм не более 880мм x не мене 480.00мм не более 490мм x не менее 450.00мм не более 460мм Корпус насоса: Чугун GJL Крышка корпуса насоса: Алюминий Рабочее колесо насоса: Чугун Ведущий вал насоса: Нержавеющая сталь Механическое уплотнение насоса: Одинарное торцевое уплотнение; графит; керамика; резина NBR Электродвигатель: трехфазный не менее 380/660В - не менее 50Гц до 37кВт. Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность Мощность: не мене 37кВт; 50л/с, не более 38кВт 55л/с производительность не мене 500 ÷ 3900л/мин; 62 ÷ 40 метров Изоляция насоса: класс F Степень защиты насоса: IP 55 Товар должен подтверждаться штампом предприятия изготовителя или другим обозначением на самом товаре или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений. сертификаты соответствия