Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18016541-1
Сатып алудың атауы:	Отқа арналған Электрод, қысым сенсоры
Лоттың нөмірі:	№ 88814863-ОИ2
Лоттың атауы:	Қысым қадағасы
Лоттың сипаттауы:	деңгей өлшеуіш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысым қадағасы
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Шаңырақ шағын ауданы, Губкин көшесі, 26
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойынғаннан кейін, 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полифениленсульфидті изоляторы және м20х1,5 жалғағыш жіпі бар бір электродты кондуктометриялық деңгей датчигі. Жұмыс қысымы 2,5 МПа. Жұмыс температурасы 240 °С. электр өткізгіштігі бар және материалға агрессивті емес датчиктері бар сұйық заттардың деңгейін бақылау құралдарын жинақтауға арналған. Су деңгейін және резервуарлардағы, қазандықтардағы және т.б. электр өткізгіш сұйықтықтардың буын өлшеу үшін пайдалануға болады. Қаныққан жұпта пайдалануға жарамды. Дизайн ерекшеліктері сенсордағы сұйықтықтың жиналуына жол бермейді, оның жалған іске қосылуына жол бермейді. Түрі - Бір Электрод. Изолятор материалы-Полифенилсульфид. Электрод материалы-12х18Н10Т. Электродтың ұзындығы- 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 3,5; 4 м. Жұмыс орны - тік және көлденең. Артық жұмыс қысымы-2,5 МПа аспайды. Ортаның температурасы-240 °с аспайды. Қоршаған ортаның температурасы--55...+85 °С. ГОСТ 28725-90

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18016541-1
Наименование закупки:	Электрод поджига, Датчик давления
Номер лота:	№ 88814863-ОИ2
Наименование лота:	Датчик давления
Описание лота:	для уровнемера
Дополнительное описание лота:	Датчик давления
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен микрорайон Шанырак, улица Губкина, 26
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Одноэлектродный кондуктометрический датчик уровня с изолятором из полифениленсульфида и присоединительной резьбой М20х1,5. Рабочее давление 2,5 МПа. Рабочая температура 240 °С. Предназначен для комплектации приборов контроля уровня жидких веществ, обладающих электрической проводимостью и не агрессивных к материалу датчиков. Можно использовать для измерения уровня воды и пара электропроводных жидкостей в баках, котлах и так далее. Пригоден для эксплуатации в насыщенном паре. Особенности конструкции препятствуют скапливанию жидкости на датчике, предотвращая его ложное срабатывание. Тип - Одноэлектродный. Материал изолятора - Полифенилсульфид. Материал электрода - 12х18Н10Т. Длина электрода - 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 3,5; 4 м. Рабочее положение - Вертикальное и горизонтальное. Рабочее избыточное давление - Не более 2,5 МПа. Температура среды - Не более 240 °С. Температура окружающей среды - -55...+85 °С. ГОСТ 28725-90