

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855988-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік мүлік үшін негізгі құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86071244-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	цифрлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ажыратымдылығы: 4.0 МП, 1920×1080, 25 кадр/с. Кодектер: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a. Ағындар саны: 2. Интерфейс: 1 × RJ45 10М/100 Мбит/с Ethernet порты. Объектив: Тұрақты, f2.8 мм. Көру бұрышы: 103°; 16 еселік сандық масштабтау (zoom). Жарықтандыру: EXIR Smart IR (30 м-ге дейін) және Smart White Light (ақ түсті жарық, 20 м-ге дейін). Жарық сезімталдығы: 0.005 люкс «Күн/Түн» режимі ИҚ-сүзгі (IR cut filter) 3D DNR (сандық шуды басу) DWDR (кең динамикалық диапазонды сандық өңдеу) HLC/BLC (жарық дақтарын/артқы жарықты өтеу) AGC (сигналды автоматты күшейту). Хаттамалар: Hikvision/ISAPI/SDK Қалпына келтіру (Reset) функциясы Материал: Металл/ABS пластик Қорғаныс дәрежесі: IP67/IK08 Қуат көзі: Тұрақты ток (DC) +12В (±25%), 6.0 Вт / PoE (IEEE 802.3af) Жұмыс температурасы: -40°С-тан +60°С-қа дейін.СТ РК 4044-2026
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191810000, Алматы облысы, Алатау қ. Алматы облысы, Алатау қ., Жетіген ықшам ауданы 1 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі келісім-шарт Қазынашылық аумақта тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ажыратымдылығы: 4.0 МП, 1920×1080, 25 кадр/с. Кодектер: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a. Ағындар саны: 2. Интерфейс: 1 × RJ45 10М/100 Мбит/с Ethernet порты. Объектив: Тұрақты, f2.8 мм. Көру бұрышы: 103°; 16 еселік сандық масштабтау (zoom). Жарықтандыру: EXIR Smart IR (30 м-ге дейін) және Smart White Light (ақ түсті жарық, 20 м-ге дейін). Жарық сезімталдығы: 0.005 люкс «Күн/Түн» режимі ИҚ-сүзгі (IR cut filter) 3D DNR (сандық шуды басу) DWDR (кең динамикалық диапазонды сандық өңдеу) HLC/BLC (жарық дақтарын/артқы жарықты өтеу) AGC (сигналды автоматты күшейту). Хаттамалар: Hikvision/ISAPI/SDK Қалпына келтіру (Reset) функциясы Материал: Металл/ABS пластик Қорғаныс дәрежесі: IP67/IK08 Қуат көзі: Тұрақты ток (DC) +12В (±25%), 6.0 Вт / PoE (IEEE 802.3af) Жұмыс температурасы: -40°С-тан +60°С-қа дейін.СТ РК 4044-2026

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855988-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств для инженерного имущества
Номер лота:	№ 86071244-ЗЦП1
Наименование лота:	Видеокамера
Описание лота:	цифровая
Дополнительное описание лота:	"СТ РК 4044-2026 Разрешение: 4.0MP 1920×1080@25к/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711 u/G.71. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1 ×RJ45 10M/100Mbps. Объектив: Фиксированный f2.8мм. Угол обзора 103° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Smart Белая до 20м. Светочувствительность 0.005 Люкс День/Ночь ИК Фильтр 3D DNR. Подавление видео-шумов DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. регулировка усиления. Протокол: Hikvision/ISAPI/SDK Reset Сброс настроек Материал: Металл/ABS Пластик Степень защиты: IP67/IK08 Питание: DC +12V +25% 6.0W / PoE IEEE 802.3af Температура: -40°С...+60°С. "
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191810000, Алматинская область, г.Алатау Алматинская область, г.Алатау, микрорайон Жетіген, здание 1
Срок поставки:	Срок поставки товара после регистрации Договора в органах Казначейства 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"СТ РК 4044-2026 Разрешение: 4.0MP 1920×1080@25к/с. Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711 u/G.71. Количество потоков: 2. Интерфейс: Ethernet 1 ×RJ45 10M/100Mbps. Объектив: Фиксированный f2.8мм. Угол обзора 103° / 16X Цифровой Зум. Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Smart Белая до 20м. Светочувствительность 0.005 Люкс День/Ночь ИК Фильтр 3D DNR. Подавление видео-шумов DWDR Широкий динамический диапазон. HLC/BLC Компенсация засветки. AGC Авто. регулировка усиления. Протокол: Hikvision/ISAPI/SDK Reset Сброс настроек Материал: Металл/ABS Пластик Степень защиты: IP67/IK08 Питание: DC +12V +25% 6.0W / PoE IEEE 802.3af Температура: -40°С...+60°С. "