Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790352-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын лоттар бойынша сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88288923-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жасырын шоғырбасымен бірге
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жиі бұрандалы гипсокартонға арналған өздігінен кескіштер мырышталған болаттан жасалады 3,5 х 19
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Хусейн бен Талал 14
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Өздігінен бұрап кіретін бұрандаларға / өздігінен бұрап кіретін винттерге Жеткізілетін бұйымдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, коррозия, механикалық зақымданулар, деформациялар және жабын ақаулары болмауы тиіс. Өздігінен бұрап кіретін бұрандалар мәлімделген геометриялық өлшемдерге, мақсатына және техникалық сипаттамаларына сәйкес болуы тиіс. Бір позиция шегіндегі барлық бұйымдар бірдей типтік өлшемге, конструкцияға және жабынға ие болуы тиіс.Материалы — болат. Қорғаныш жабыны — мырышты (мырышталған), ол бұйымды мақсатына сәйкес пайдалану жағдайларында коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.Бұранда оймасы конструкцияда көзделген бүкіл ұзындық бойынша қалыптасқан болуы, үзілу, ойықтар және қалыпты бұрап кіргізуге кедергі келтіретін басқа да ақаулар болмауы тиіс. Өздігінен бұрап кіретін бұранданың ұшы негіз материалына өздігінен еніп бұралуын қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық сипаттамалары № Атауы Диаметрі, мм Ұзындығы, мм Материалы Жабыны 1 Өткір ұшты мырышталған өздігінен бұрап кіретін бұранда 4,2 13 Болат Мырышты 2 Өздігінен бұрап кіретін бұранда 4,2 16 Болат Мырышты 3 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 16 Мырышталған болат Мырышты 4 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 19 Мырышталған болат Мырышты 5 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 25 Мырышталған болат Мырышты 6 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 32 Мырышталған болат Мырышты 7 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 35 Мырышталған болат Мырышты 8 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 41 Мырышталған болат Мырышты 9 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 45 Мырышталған болат Мырышты 10 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 50 Мырышталған болат Мырышты 11 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,5 55 Мырышталған болат Мырышты 12 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,8 64 Мырышталған болат Мырышты 13 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 3,8 70 Мырышталған болат Мырышты 14 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 4,2 70 Мырышталған болат Мырышты 15 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 4,2 76 Мырышталған болат Мырышты 16 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 4,2 89 Мырышталған болат Мырышты 17 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 4,8 89 Мырышталған болат Мырышты 18 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 4,8 95 Мырышталған болат Мырышты 19 Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда 4,8 102 Мырышталған болат Мырышты

	20	Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда Мырышталған болат	Мырышты	4,8	127
	21	Гипсокартонға арналған өздігінен бұрап кіретін бұранда Мырышталған болат	Мырышты	4,8	152
	Мақсаты — табақ материалдарды, оның ішінде гипсокартон парақтарын тиісті негізге бекіту;материалы — көміртекті болат;беткі қабаты — мырышталған;бұранда оймасы — жиі қадамды, өздігінен бұрап кіретін;ұшы — өткір;өзегі — цилиндрлік;геометриялық өлшемдері — көрсетілген типтік өлшемге сәйкес;бұранда оймасында зақымданулар, қажалулар, жыртылулар немесе ластанулар болмауы тиіс;ұшы өзекке қатысты орталықтандырылған болуы тиіс;беті қорғаныш мырыш жабынымен біркелкі қапталған, жабынның қабыршақтануы және коррозияның елеулі учаскелері болмауы тиіс. Диаметрі мен ұзындығы бекіту бұйымдарының кестеде көрсетілген мәндеріне сәйкес болуы тиіс. Бұйымның диаметрі — бұранда оймасының номиналды диаметрі.Бұйымның ұзындығы бастиектің тірек бетінен ұшына дейін өлшенеді.Өлшемдердің рұқсат етілетін шекті ауытқулары тиісті бекіту бұйымының түріне арналған дайындаушының нормативтік құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.Мырыш жабыны болат негізді қалыпты пайдалану және сақтау жағдайларында атмосфералық коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.Мыналарға жол берілмейді:тот және коррозия іздері;жабынның жарықтары мен қабыршақтануы;қорғаныш қабатын бұзатын елеулі сызаттар;бастиектің деформациясы;шлицтің зақымдануы;монтаждауға кедергі келтіретін қылаулар;жыртылған немесе деформацияланған бұранда оймасы;өзектің майысуы;ұшының мұқалуы немесе зақымдануы.Қаптама бұйымдардың тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.Коррозия белгілері, бұранда оймасының, бастиектердің немесе ұштардың жаппай зақымдануы, сондай-ақ мәлімделген өлшемдерге сәйкес келмеуі анықталған партия қосымша тексеруге жатады және Тапсырыс беруші тарапынан қабылданбауы мүмкін. Жеткізуші төменде көрсетілген барлық типтік өлшемдегі бұйымдарды жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс: 4,2×13; 4,2×16; 3,5×16; 3,5×19; 3,5×25; 3,5×32; 3,5×35; 3,5×41; 3,5×45; 3,5×50; 3,5×55; 3,8×64; 3,8×70; 4,2×70; 4,2×76; 4,2×89; 4,8×89; 4,8×95; 4,8×102; 4,8×127; 4,8×152 мм.				

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790352-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров по лотам
Номер лота:	№ 88288923-ЗЦП1
Наименование лота:	Саморез
Описание лота:	оцинкованный, с потайной головкой
Дополнительное описание лота:	Саморезы для гипсокартона с частой резьбой изготавливаются из оцинкованной сталь 3,5 х 19
Количество:	500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Хусейн бен Талал 14
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на саморезы / самонарезающие винты Поставляемые изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без следов коррозии, механических повреждений, деформаций и дефектов покрытия. Саморезы должны соответствовать заявленным геометрическим размерам, назначению и техническим характеристикам. Все изделия в пределах одной позиции должны иметь одинаковые типоразмер, конструкцию и покрытие. Материал изготовления — сталь. Защитное покрытие — цинковое (оцинкованное), обеспечивающее защиту от коррозии при эксплуатации в условиях, соответствующих назначению изделия .Резьба должна быть сформирована по всей предусмотренной конструкцией длине, без срывов, забоин и иных дефектов, препятствующих нормальному завинчиванию. Острие самореза должно обеспечивать самостоятельное врезание в материал основания. Технические характеристики № Наименование Диаметр, мм Длина,мм Материал Покрытие 1 Саморез острый оцинкованный 4,2 13 Сталь Цинковое 2 Саморез 4,2 16 Сталь Цинковое 3 Саморез для гипсокартона 3,5 16 Оцинкованная сталь Цинковое 4 Саморез для гипсокартона 3,5 19 Оцинкованная сталь Цинковое 5 Саморез для гипсокартона 3,5 25 Оцинкованная сталь Цинковое 6 Саморез для гипсокартона 3,5 32 Оцинкованная сталь Цинковое 7 Саморез для гипсокартона 3,5 35 Оцинкованная сталь Цинковое 8 Саморез для гипсокартона 3,5 41 Оцинкованная сталь Цинковое 9 Саморез для гипсокартона 3,5 45 Оцинкованная сталь Цинковое 10 Саморез для гипсокартона 3,5 50 Оцинкованная сталь Цинковое 11 Саморез для гипсокартона 3,5 55 Оцинкованная сталь Цинковое 12 Саморез для гипсокартона 3,8 64 Оцинкованная сталь Цинковое 13 Саморез для гипсокартона 3,8 70 Оцинкованная сталь Цинковое 14 Саморез для гипсокартона 4,2 70 Оцинкованная сталь Цинковое 15 Саморез для гипсокартона 4,2 76 Оцинкованная сталь Цинковое 16 Саморез для гипсокартона 4,2 89 Оцинкованная сталь Цинковое 17 Саморез для гипсокартона 4,8 89 Оцинкованная сталь Цинковое 18 Саморез для гипсокартона 4,8 95 Оцинкованная сталь Цинковое 19 Саморез для гипсокартона 4,8 102 Оцинкованная сталь Цинковое 20 Саморез для гипсокартона 4,8 127 Оцинкованная сталь Цинковое 21 Саморез для гипсокартона 4,8 152 Оцинкованная сталь Цинковое Назначение — крепление листовых материалов, в том числе гипсокартонных листов, к соответствующему основанию;материал — углеродистая сталь;поверхность — оцинкованная;резьба — частая, самонарезающая;наконечник — острый; стержень — цилиндрический; геометрические размеры — в соответствии с указанным типоразмером ;резьба не должна иметь повреждений, задиров, срывов или загрязнений; острие должно быть концентричным относительно стержня; поверхность должна быть равномерно покрыта защитным цинковым покрытием без отслаивания и значительных участков коррозии.Диаметр и длина крепежных изделий должны соответствовать значениям, указанным в таблице. Диаметр изделия — номинальный диаметр резьбы .Длина изделия измеряется от опорной поверхности головки до окончания острия. Допустимые предельные отклонения размеров должны соответствовать нормативной документации производителя на соответствующий тип крепежного изделия.Цинковое покрытие должно обеспечивать защиту стального основания от атмосферной коррозии. Не допускаются: ржавчина и следы коррозии ;трещины и отслоения

	покрытия; существенные царапины, нарушающие защитный слой; деформация головки; повреждение шлица; заусенцы, препятствующие монтажу; сорванная или деформированная резьба; искривление стержня; затупление или повреждение острия.Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Партия, имеющая признаки коррозии, массового повреждения резьбы, головок, острия либо несоответствия заявленным размерам, подлежит дополнительной проверке и может быть отклонена заказчиком. Поставщик должен обеспечить поставки всех перечисленных типоразмеров: 4,2×13; 4,2×16; 3,5×16; 3,5×19; 3,5×25; 3,5×32; 3,5×35; 3,5×41; 3,5×45; 3,5×50; 3,5×55; 3,8×64; 3,8×70; 4,2×70; 4,2×76; 4,2×89; 4,8×89; 4,8×95; 4,8×102; 4,8×127; 4,8×152 мм.