

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17464110-1
Сатып алудың атауы:	Көше жарықтандыруын орнатуға арналған құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87582627-3ЦП2
Лоттың атауы :	Магниттік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверссіз, номиналды ток 125-250 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Контактор негізгі коммутациялық функцияны атқарады: электр қозғалтқышын қуат көзі желісіне қосады және одан ажыратады. 2. Жылулық реле қозғалтқышты ақаулық жағдайларында қызып кетуден қорғайды. 3. Басқару пультіне біріктірілген батырмалар магниттік іске қосқыштың жұмысын басқаруға мүмкіндік береді. Бұл конфигурацияда магниттік іске қосқыш реверсивті емес болып табылады, себебі ол қозғалтқыш роторының айналу бағытын өзгертуге мүмкіндік бермейді. Құрылымға екінші контакторды қосу күрделірек — реверсивті — магниттік іске қосқышты жасауға мүмкіндік береді, бұл айналу бағытын өзгертуге (тура/кері) жағдай жасайды.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154255100, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бесқұдық а. ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бесқұдық а., Қазақстан көш.,88
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Контактор негізгі коммутациялық функцияны атқарады: электр қозғалтқышын қуат көзі желісіне қосады және одан ажыратады. 2. Жылулық реле қозғалтқышты ақаулық жағдайларында қызып кетуден қорғайды. 3. Басқару пультіне біріктірілген батырмалар магниттік іске қосқыштың жұмысын басқаруға мүмкіндік береді. Бұл конфигурацияда магниттік іске қосқыш реверсивті емес болып табылады, себебі ол қозғалтқыш роторының айналу бағытын өзгертуге мүмкіндік бермейді. Құрылымға екінші контакторды қосу күрделірек — реверсивті — магниттік іске қосқышты жасауға мүмкіндік береді, бұл айналу бағытын өзгертуге (тура/кері) жағдай жасайды.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17464110-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для монтажа уличного освещения
Номер лота:	№ 87582627-ЗЦП2
Наименование лота:	Пускатель магнитный
Описание лота:	нереверсивный, номинальный ток 125-250 А
Дополнительное описание лота:	контактор осуществляет основную коммутационную функцию – подключение электродвигателя к силовой сети и отключение. 2. Тепловое реле защищает двигатель от перегрева, при возникновении аварийных режимов. 3. Кнопки, объединённые в кнопочную станцию, позволяют управлять самим магнитным пускателем. Магнитный пускатель в таком составе является нереверсивным, так как не позволяет изменять направление вращения ротора электродвигателя. Введение в конструкцию второго контактора делает магнитный пускатель более сложным – реверсивным, что даёт возможность изменять направление вращения (вперёд / назад). Для предотвращения одновременного включения обоих контакторов (ведёт к аварии) обязательно устанавливается механическая блокировка. Магнитные пускатели нашли широкое применение в управлении станками, благодаря самоблокировке электромагнитного реле, которая не допускает самопроизвольного запуска электродвигателя (нулевая защита). Магнитные пускатели применяются также для дистанционного запуска и остановки электродвигателей и их защиты от перегрузок. Преимущества магнитных пускателей серии LE1-D FATO: - низкий шум; - малый вес (пластиковый корпус); - небольшое потребление энергии; - высокая производительность (до 3000 вкл/ч); - безопасная и надежная работа.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154255100, Актыбинская область, Хобдинский район, с.Бескудык КАЗАХСТАН, Актыбинская область, Хобдинский район, с.Бескудык, ул.Казахстан 88
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	контактор осуществляет основную коммутационную функцию – подключение электродвигателя к силовой сети и отключение. 2. Тепловое реле защищает двигатель от перегрева, при возникновении аварийных режимов. 3. Кнопки, объединённые в кнопочную станцию, позволяют управлять самим магнитным пускателем. Магнитный пускатель в таком составе является нереверсивным, так как не позволяет изменять направление вращения ротора электродвигателя. Введение в конструкцию второго контактора делает магнитный пускатель более сложным – реверсивным, что даёт возможность изменять направление вращения (вперёд / назад). Для предотвращения одновременного включения обоих контакторов (ведёт к аварии) обязательно устанавливается механическая блокировка. Магнитные пускатели нашли широкое применение в управлении станками, благодаря самоблокировке электромагнитного реле, которая не допускает самопроизвольного запуска электродвигателя (нулевая защита). Магнитные пускатели применяются также для дистанционного запуска и остановки электродвигателей и их защиты от перегрузок. Преимущества магнитных пускателей серии LE1-D FATO: - низкий шум; - малый вес (пластиковый корпус); - небольшое потребление энергии; - высокая производительность (до 3000 вкл/ч); - безопасная и надежная работа.
--	--