

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769351-1
Сатып алудың атауы:	Редуктор майын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86376451-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Редуктор майы
Лоттың сипаттауы:	минералды, тұтқырлық классы 460-1000
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Редукторлық май көлемі 20л. MEMCT 17479.4-87
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., ШОҚАН УӘЛИХАНОВ К-сі, 175А
Жеткізу мерзімі:	өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Редукторлық май көлемі 20л. MEMCT 17479.4-87. Кинематикалық тұтқырлығы 40 °С, мм2/с — 198-242 (MEMCT 33 / ASTM D445). Кинематикалық тұтқырлығы 100 °С, мм2/с — 18,0 кем емес (MEMCT 33 / ASTM D445). Тұтқырлық индексі — кемінде 90 (MEMCT 25371 / ASTM D2270). Тығыздығы 15 °С температурада, кг/л — 0,88-0,91 (MEMCT 3900 / ASTM D4052). Тұтану температурасы (ашық тигель), °С — 220-дан төмен емес (ГОСТ 4333 / ASTM D92). Температура қату, °С — минус 18-ден жоғары емес (ГОСТ 20287 / ASTM D97). Түсі, бірлік ASTM — 6,0 артық емес (ASTM D1500). Пайдалану сипаттамалары: FZG-стендіндегі ұстамаға қарсы қасиеттері, істен шығу сатысы — кемінде 12 (DIN 51354 / ISO 14635-1). Timken OK шекті жүктемесі, кгс — кемінде 60 (ASTM D2782). Дәнекерлеу жүктемесі (4 шарлы), кг — кем дегенде 250 (MEMCT 9490 / ASTM D2783). Тозу жүктемесінің индексі, кгс — жоқ 45-тен аз (MEMCT 9490 / ASTM D2783). Тозу нүктесінің диаметрі (4-шарлы), мм — 0,40 артық емес (ASTM D2266). Қорғау тат басу (теңіз суы) — шыдайды (MEMCT 19199 / ASTM D665). Мыс пластинасының коррозиясы, 100 °С температурада 3 сағ — 1В артық емес (MEMCT 2917 / ASTM D130). Судың бөлінуі, 40/37/3 дейінгі уақыт 82 °С, мин — 30-дан аспайды (MEMCT 8581 / ASTM D1401). Көбіктену, 24 °С температурада бейімділік/тұрақтылық, мл — емес 50/0 астам (MEMCT 21058 / ASTM D892). Көбіктену, бейімділік/тұрақтылық 93 °С температурада, мл — 50/0 артық емес (ГОСТ 21058 / ASTM D892). Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай белгіленеді тапсырыс берушінің қоймасына тауарлардың түсуі. Тауарды жеткізу кезінде межелі пунктінде ілеспе құжаттардың болуы Шарттың 5.1 тармағына сәйкес. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізу жыл ішінде, өтінім берілген сәттен бастап 15 күн ішінде күнтізбелік күндерді құрайды. Өнім беруші Тізілімде болған жағдайда қазақстандық тауар өндірушілердің, жеткізу мерзімі ішінде өтінім берілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн. Өтінім беріледі веб-портал арқылы "Келісу" қосымша бетінде. Жеткізу Ақмола облысы, Көкшетау қ. мекенжайы бойынша жүргізіледі, Шоқан Уәлиханов к-сі, 175а. Қоймаға жеткізу, сонымен қатар түсіруді жеткізушінің өкілі жүзеге асырады. Салық салу тәртібі туралы ақпарат беру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769351-1
Наименование закупки:	Приобретение масла редукторного
Номер лота:	№ 86376451-3ЦПЗ
Наименование лота:	Масло редукторное
Описание лота:	минеральное, класс вязкости 460-1000
Дополнительное описание лота:	Масло редукторное объем 20л. ГОСТ 17479.4-87
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ШОКАНА УАЛИХАНОВА, 175А
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подачи заявки
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло редукторное объем 20л. ГОСТ 17479.4-87. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с — 198-242 (ГОСТ 33 / ASTM D445). Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — не менее 18,0 (ГОСТ 33 / ASTM D445). Индекс вязкости — не менее 90 (ГОСТ 25371 / ASTM D2270). Плотность при 15 °С, кг/л — 0,88-0,91 (ГОСТ 3900 / ASTM D4052). Температура вспышки (открытый тигель), °С — не ниже 220 (ГОСТ 4333 / ASTM D92). Температура застывания, °С — не выше минус 18 (ГОСТ 20287 / ASTM D97). Цвет, ед. ASTM — не более 6,0 (ASTM D1500). Эксплуатационные характеристики: Противозадирные свойства на FZG-стенде, ступень отказа — не менее 12 (DIN 51354 / ISO 14635-1). Предельная нагрузка Timken OK, кгс — не менее 60 (ASTM D2782). Нагрузка сваривания (4-шариковая), кг — не менее 250 (ГОСТ 9490 / ASTM D2783). Индекс нагрузки износа, кгс — не менее 45 (ГОСТ 9490 / ASTM D2783). Диаметр пятна износа (4-шариковая), мм — не более 0,40 (ASTM D2266). Защита от ржавления (морская вода) — выдерживает (ГОСТ 19199 / ASTM D665). Коррозия медной пластины, 3 ч при 100 °С — не более 1В (ГОСТ 2917 / ASTM D130). Водоотделение, время до 40/37/3 при 82 °С, мин — не более 30 (ГОСТ 8581 / ASTM D1401). Пенообразование, склонность/стабильность при 24 °С, мл — не более 50/0 (ГОСТ 21058 / ASTM D892). Пенообразование, склонность/стабильность при 93 °С, мл — не более 50/0 (ГОСТ 21058 / ASTM D892). Гарантийный период поставляемого товара устанавливается 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления товара на склад заказчика. При поставке товара в пункте назначения наличие сопроводительных документов согласно п.5.1 Договора. Поставка товара по заявке Заказчика в течении года, с момента подачи заявки в течении 15 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней с момента подачи заявки. Заявка подается посредством Веб портала во вкладке «Согласование». Поставка производится по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Шокана Уалиханова, 175а. Доставка на склад, а также разгрузка осуществляется представителем поставщика. Предоставить информацию о режиме налогообложения.