

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848854-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйесі үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87262193-3ЦП5
Лоттың атауы:	Кондиционер құрғатқыш
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгі кептіргіш өнімділігі (ИКИ климат Астана)
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Домалак ана кош.,11
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сүзгі кептіргіш. Тоңазытқыш тізбектерін ластанудан тазарту үшін: су, қышқыл және қатты заттар. Толығымен молекулалық електен жасалған өзегі бар сүзгі. Сүзгі өзегінің құрамы: 20% белсендірілген алюминий және 80% молекулалық Елек материалы. Максимальды жұмыс қысымы (MWP/PS): 46 барға дейін. Қатты ядроның көлемі-234 см3. Қосылу мөлшері-16 мм. қосылым материалы-мыс. Дәнекерлеуге арналған қосылыс. Номиналды өнімділігі 47 кВт. R22, R407, R410A типті салқындатқыштармен пайдалану үшін

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848854-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для системы климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87262193-3ЦП5
Наименование лота:	Осушитель кондиционера
Описание лота:	для специальной и специализированно техники
Дополнительное описание лота:	Фильтр-осушитель ном производительность (ИКИ Климат Астана)
Количество:	11
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул.Домалак ана,11
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр-осушитель. Для очистки холодильных контуров от загрязнений: воды, кислоты и твердых частиц. Фильтр с сердечником, полностью выполненным из материала «молекулярное сито». Состав сердечника фильтра: 20% активированного алюминия и 80% материала типа «молекулярное сито». Максимальное рабочее давление (MWP/PS): до 46 бар. Объем твердого сердечника-234 см3. Присоединительный размер – 16 мм. Материал соединения-медь. Соединение под пайку. Номинальная производительность 47 кВт. Для использования с хладагентами типов R22, R407, R410A