

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17854454-1
Сатып алудың атауы:	Жарықдиодты шам, сыртқы жарықтандыру
Лоттың нөмірі:	№ 82254920-3ЦП2
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	сыртқы жарықтандырудың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты шам, сыртқы жарықтандыру. Қуат, Вт-150, қуатты реттеу диапазоны, Вт-120-185, жарық ағыны, Лм-20750, жарық ағынын реттеу диапазоны, Лм-16 800-25 900, қорғаныс дәрежесі, IP-67, Кіріс кернеуі (стандартты / міндетті емес), В 90-305 / 12, 24, 36, 85-310, Сәулелену бұрышы, 148×55, 60, 45, 25, 15, пайдалану температурасы (стандартты / қосымша), С-45°С - +60°С / -60°С - +80°С, Корпус- Анодталған алюминий, жарық өткізгіш элемент-Каленное баритовое шыны, тиімділігі, ЛМ/Вт-140,2, түс температурасы, К-2700-6500, қуат коэффициенті, cos -0,98, пульсация коэффициенті, % артық емес-1, шамды басқару-0-10В, Dali, LoRa WAN, PWM, Ra түс беру индексі-кемінде-70, Қорғаныс торы-міндетті емес, қызып кетуден қорғау, асқын кернеуден қорғау, конденсат пен артық қысымнан желдету клапаны, жарық ағынының деградациясы 30% - ға дейінгі жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі, сағ-кемінде 100 000, бекіту түрі, Әмбебап (Айналмалы), консольге, кабельге, габариттік өлшемдер, мм 680×223×110 . Жеткізуші сапа сертификатын және тауардың шығу тегі туралы сертификатты ұсынуы керек
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы, Муканова, 59 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Шарттқа қол қойылған кезден бастап 15 күнтізбелік күн аралығында, жеткізу тек жұмыс уақытында, жұмыс тәртібі дүйсенбі-жұма аралығы, сағат 8.00 ден 17.00 дейін, ас алу уақыты 13.00 ден 14.00 дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты шам, сыртқы жарықтандыру. Қуат, Вт-150, қуатты реттеу диапазоны, Вт-120-185, жарық ағыны, Лм-20750, жарық ағынын реттеу диапазоны, Лм-16 800-25 900, қорғаныс дәрежесі, IP-67, Кіріс кернеуі (стандартты / міндетті емес), В 90-305 / 12, 24, 36, 85-310, Сәулелену бұрышы, 148×55, 60, 45, 25, 15, пайдалану температурасы (стандартты / қосымша), С-45°С - +60°С / -60°С - +80°С, Корпус- Анодталған алюминий, жарық өткізгіш элемент-Каленное баритовое шыны, тиімділігі, ЛМ/Вт-140,2, түс температурасы, К-2700-6500, қуат коэффициенті, cos -0,98, пульсация коэффициенті, % артық емес-1, шамды басқару-0-10В, Dali, LoRa WAN, PWM, Ra түс беру индексі-кемінде-70, Қорғаныс торы-міндетті емес, қызып кетуден қорғау, асқын кернеуден қорғау, конденсат пен артық қысымнан желдету клапаны, жарық ағынының деградациясы 30% - ға дейінгі жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі, сағ-кемінде 100 000, бекіту түрі, Әмбебап (Айналмалы), консольге, кабельге, габариттік өлшемдер, мм 680×223×110 .Кепілдік мерзімі 12 ай, кепілді жағдайда жеткізуші 3 күннің ішінде ауыстыру керек. Жеткізуші сапа сертификатын және тауардың шығу тегі туралы сертификатты ұсынуы керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17854454-1
Наименование закупки:	Светильник светодиодный, уличного освещения
Номер лота:	№ 82254920-ЗЦП2
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	наружного освещения
Дополнительное описание лота:	Светильник светодиодный, уличного освещения. Мощность, Вт-150, Диапазон регулировки мощности, Вт-120-185, Световой поток, Лм-20750, Диапазон регулировки светового потока, Лм-16 800-25 900, Степень защиты, IP-67, Входное напряжение (стандарт / опционально), В 90-305 / 12, 24, 36, 85-310, Угол излучения, ° 148×55, 60, 45, 25, 15, Температура эксплуатации (стандарт / опционально), °С-45°С- +60°С / -60°С- +80°С, Корпус- Анодированный алюминий, Свето пропускающий элемент-Каленное баритовое стекло, Эффективность, Лм/Вт-140,2, Цветовая температура, К-2700-6500, Коэффициент мощности, cos -0,98, Коэффициент пульсации, % не более-1, Управление светильником-0-10В, Dali, LoRa WAN, PWM, Индекс цветопередачи Ra-не менее-70, Защитная сетка-Опционально, Защита от перегрева, Защита от перенапряжения, Вентиляционный клапан от конденсата и избыточного давления, Срок службы светодиодов с деградацией светового потока до 30%, ч- не менее 100 000, Тип крепления, Универсальный (поворотный), на консоль, на трос, Габаритные размеры, мм 680×223×110 . Поставщик должен предоставить сертификат качества и сертификат происхождения товара
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул. Муканова, 59
Срок поставки:	В течении 15-и календарных дней со дня подписания договора, поставка только в рабочее время, режим работы понедельник- пятница, с 8.00 ч по 17.00ч, обед с 13.00 ч по 14.00 часа .
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник светодиодный, уличного освещения. Мощность, Вт-150, Диапазон регулировки мощности, Вт-120-185, Световой поток, Лм-20750, Диапазон регулировки светового потока, Лм-16 800-25 900, Степень защиты, IP-67, Входное напряжение (стандарт / опционально), В 90-305 / 12, 24, 36, 85-310, Угол излучения, ° 148×55, 60, 45, 25, 15, Температура эксплуатации (стандарт / опционально), °С-45°С- +60°С / -60°С- +80°С, Корпус- Анодированный алюминий, Свето пропускающий элемент-Каленное баритовое стекло, Эффективность, Лм/Вт-140,2, Цветовая температура, К-2700-6500, Коэффициент мощности, cos -0,98, Коэффициент пульсации, % не более-1, Управление светильником-0-10В, Dali, LoRa WAN, PWM, Индекс цветопередачи Ra-не менее-70, Защитная сетка-Опционально, Защита от перегрева, Защита от перенапряжения, Вентиляционный клапан от конденсата и избыточного давления, Срок службы светодиодов с деградацией светового потока до 30%, ч-не менее 100 000, Тип крепления, Универсальный (поворотный), на консоль, на трос, Габаритные размеры, мм 680×223×110 . Срок Гарантии 12 месяцев, при гарантийном случае поставщик, заменяет товар в течении 3 дней. Поставщик должен предоставить сертификат качества и сертификат происхождения товара