

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16687476-1
Сатып алудың атауы:	Ауыл шаруашылығы техникасының қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81770660-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тығыздама
Лоттың сипаттауы:	дизельдік қозғалтқыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алдыңғы (алдыңғы) қозғалтқыштың иінді білігінің май тығыздағышы - Өлшемдері: 50 мм (білік), 70 мм (монтаждық тесік), 10 мм (биіктігі) Материал: майларға және жоғары температураға төзімді нитрил бутадиен каучук (NBR). Дизайн түрі: Жақтау (күшейтілген), толығымен резеңкеленген, шаңнан жасалған қақпақпен (кірден қорғауды қамтамасыз етеді).
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395431100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Заречный а. Костанайский р-н., с. Заречное
Жеткізу мерзімі:	Келісімге қол қойылған күннен бастап 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алдыңғы (алдыңғы) қозғалтқыштың иінді білігінің май тығыздағышы - Өлшемдері: 50 мм (білік), 70 мм (монтаждық тесік), 10 мм (биіктігі) Материал: майларға және жоғары температураға төзімді нитрил бутадиен каучук (NBR). Дизайн түрі: Жақтау (күшейтілген), толығымен резеңкеленген, шаңнан жасалған қақпақпен (кірден қорғауды қамтамасыз етеді).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16687476-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей на сельскохозяйственную технику
Номер лота:	№ 81770660-ЗЦП1
Наименование лота:	Сальник
Описание лота:	для дизельного двигателя
Дополнительное описание лота:	Передний (лобовой) сальник коленвала двигателя-Размеры: 50 мм (вал), 70мм (посадочное отверстие),10мм (высота) Материал: Бутадиен-нитрильный каучук (NBR), устойчивый к маслам и высоким температурам Тип конструкции: Каркасный (армированный), полностью обрезиненный, с пыльником (обеспечивает защиту от грязи).
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395431100, Костанайская область, Костанайский район, Заречное с. Костанайский р-н., с. Заречное
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Передний (лобовой) сальник коленвала двигателя-Размеры: 50 мм (вал), 70мм (посадочное отверстие),10мм (высота) Материал: Бутадиен-нитрильный каучук (NBR), устойчивый к маслам и высоким температурам Тип конструкции: Каркасный (армированный), полностью обрезиненный, с пыльником (обеспечивает защиту от грязи).