

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17694409-1
Тендер атауы:	Автокөліктерге қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың №:	№ 88051284-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Күпшек мойынтірегі

1. Атауы: XCMG GR-215 автогрейдер хабының мойынтірегі.
2. Мақсаты: артқы доңғалақ хабының тегіс айналуын және радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдауды қамтамасыз етуге арналған.
3. Қолдану мүмкіндігі: XCMG GR-215 автогрейдері.
4. Түрі: автогрейдер шассиінің стандартты дизайнына сәйкес хаб мойынтірегі.
5. Материал: жұмыс кезінде қажетті тозуға төзімділік пен сенімділікті қамтамасыз ететін жоғары беріктігі бар мойынтірек Болат.
6. Дизайн: ішкі және сыртқы сақиналар, жылжымалы денелер және стандартты мойынтіректердің дизайнына сәйкес сепаратор.
7. Сапа талаптары: сақиналар мен жылжымалы денелердің беттері жарықтар, чиптер, бұзушылықтар, Коррозия және басқа механикалық зақымдануларсыз болуы керек.
8. Жұмысқа қойылатын талаптар: мойынтірек кептеліссіз, шудың жоғарылауынсыз және қолайсыз ойнаусыз тегіс айналуды қамтамасыз етуі керек.
9. Өлшемдері: мойынтіректің ішкі диаметрі, сыртқы диаметрі және ені XCMG GR-215 автогрейдер хабының стандартты өлшемдеріне сәйкес келуі керек.
10. Үйлесімділік: құрылымдық түзетулерсіз хабтың тұрақты отыратын орнына орнатылуы керек.
11. Толықтығы: хабтың штаттық жиынтығына сәйкес мойынтірек.
12. Жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған.
13. Кепілдік: өндіруші мен жеткізушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 17694409-1
Наименование Тендера:	Закуп запчастей для автомобилей
№ лота:	№ 88051284-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Подшипник ступицы

1. Наименование: подшипник ступицы автогрейдера XCMG GR-215.
2. Назначение: предназначен для обеспечения плавного вращения ступицы заднего колеса и восприятия радиальных и осевых нагрузок.
3. Применяемость: автогрейдер XCMG GR-215.
4. Тип: подшипник ступицы в соответствии со штатной конструкцией ходовой части автогрейдера.
5. Материал: высокопрочная подшипниковая сталь, обеспечивающая необходимую износостойкость и надежность при эксплуатации.
6. Конструкция: внутреннее и наружное кольца, тела качения и сепаратор в соответствии с конструкцией штатного подшипника.
7. Требования к качеству: поверхности колец и тел качения должны быть без трещин, сколов, задиров, коррозии и других механических повреждений.
8. Требования к работе: подшипник должен обеспечивать плавное вращение без заеданий, повышенного шума и недопустимого люфта.
9. Размеры: внутренний диаметр, наружный диаметр и ширина подшипника должны соответствовать штатным размерам ступицы автогрейдера XCMG GR-215.
10. Совместимость: должен устанавливаться в штатное посадочное место ступицы без конструктивных доработок.
11. Комплектность: подшипник в соответствии со штатной комплектацией ступицы.
12. Состояние: новый, не бывший в эксплуатации.
13. Гарантия: согласно гарантийным обязательствам производителя и поставщика.