Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862482-1
Сатып алудың атауы:	Әскери бөлімдер үшін жабдықтар (су жылытқыштар) сатып алу 3477/3514/5511/5512/5518/6679/6699
Лоттың нөмірі:	№ 88370175-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, типі ашық, көлемі 15-150 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Резервуардың көлемі кемінде 100 л, қыздыру қуаты кемінде 2 кВт, қуат 220 В. Максималды қыздыру температурасы кемінде 75 °С. Қысым түрлі, кіріс қысымы 0,2-ден 8 атм-ға дейін. Резервуардың ішкі жабыны — эмаль. Орнату қабырға, тік, көз контурлағышы төменгі. Басқару механикалық, термометр және жылу индикаторы бар. Қызып кетуден қорғау, қыздыру температурасын шектеу, магний анод. Судан қорғау дәрежесі IPX3-тен төмен емес. Өлшемдері 950×470×500 мм аспайды. Толықтығы: су жылытқыш, кронштейн, қауіпсіздік клапаны, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Тауар жаңа, МЕМСТ 28361-89, КО ТР 004/2011 және КО ТР 020/2011 сәйкес келеді. Тауарға кепілдік мерзімі 12 ай. "
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қ., Глубоковский ауд., Бобровка ауылдық округі, 086 есептік орам, 8 құрылыс, 6699 әскери бөлімі
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі шарт заңды күшіне енген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Резервуардың көлемі кемінде 100 л, қыздыру қуаты кемінде 2 кВт, қуат 220 В. Максималды қыздыру температурасы кемінде 75 °С. Қысым түрлі, кіріс қысымы 0,2-ден 8 атм-ға дейін. Резервуардың ішкі жабыны — эмаль. Орнату қабырға, тік, көз контурлағышы төменгі. Басқару механикалық, термометр және жылу индикаторы бар. Қызып кетуден қорғау, қыздыру температурасын шектеу, магний анод. Судан қорғау дәрежесі IPX3-тен төмен емес. Өлшемдері 950×470×500 мм аспайды. Толықтығы: су жылытқыш, кронштейн, қауіпсіздік клапаны, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Тауар жаңа, МЕМСТ 28361-89, КО ТР 004/2011 және КО ТР 020/2011 сәйкес келеді. Тауарға кепілдік мерзімі 12 ай. "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862482-1
Наименование закупки:	Приобретение оборудования (водонагреватели) для воинских частей 3477/3514/5511/5512/5518/6679/6699
Номер лота:	№ 88370175-ЗЦП1
Наименование лота:	Водонагреватель
Описание лота:	накопительный, тип открытый, объем 15-150 л
Дополнительное описание лота:	"Водонагреватель. Объём бака не менее 100 л, мощность нагрева не менее 2 кВт, питание 220 В. Максимальная температура нагрева не менее 75 °С. Тип напорный, давление на входе от 0,2 до 8 атм. Внутреннее покрытие бака — эмаль. Монтаж настенный, вертикальный, подводка нижняя. Управление механическое, есть термометр и индикатор нагрева. Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод. Степень защиты от воды не ниже IPX3. Габариты не более 950×470×500 мм. Комплектность: водонагреватель, кронштейн, предохранительный клапан, руководство по эксплуатации. Товар новый, соответствует ГОСТ 28361-89, ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Гарантия на оборудование —12 месяцев. (6699) "
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г.Усть-Каменогорск, р/н Глубоковский, бобровский сельский округ, учетный квартал 086, строение 8, Воинская часть 6699
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня следующего за днём регистрации договора в органах Казначейства. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня вступления договора в законную силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Водонагреватель. Объём бака не менее 100 л, мощность нагрева не менее 2 кВт, питание 220 В. Максимальная температура нагрева не менее 75 °С. Тип напорный, давление на входе от 0,2 до 8 атм. Внутреннее покрытие бака — эмаль. Монтаж настенный, вертикальный, подводка нижняя. Управление механическое, есть термометр и индикатор нагрева. Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод. Степень защиты от воды не ниже IPX3. Габариты не более 950×470×500 мм. Комплектность: водонагреватель, кронштейн, предохранительный клапан, руководство по эксплуатации. Товар новый, соответствует ГОСТ 28361-89, ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Гарантия на оборудование —12 месяцев. (6699) "