Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17976899-1
Сатып алудың атауы:	Екі сатылы магистральдық сүзгі, техникалық пластина, болат құбыр
Лоттың нөмірі:	№ 84957041-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	салқын ауыз суын тазалауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	СОВ-1 дистилляторына арналған екі сатылы магистральдық сүзгі.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. "Батыс су арнасы" ЖШС,БҚО, Орал қ., С.Датов көш., 4/4
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Параметр Талап етілетін сипаттама Атауы Екі сатылы картриджді магистральдық сүзгі Орындау түрі Ортақ монтаждау тақтасына бекітілген екі корпус Корпус түрі Big Blue Корпустар саны 2 дана Картридждердің типтік өлшемі 10" × 4,5" (10BB) Мақсаты Суды алдын ала механикалық және сорбциялық тазарту Корпус материалы Соққыға төзімді полипропилен немесе баламалы материал Қосылу түрі Бұрандалы, шамамен 1"; нақты өлшемі жеткізу кезінде нақтыланады Қысымды түсіру клапаны Қарастырылған Орнату түрі Ортақ монтаждау тақтасына қабырғаға орнатылатын Ең жоғары жұмыс қысымы Кемінде 6 бар; нақты мәні өндірушінің паспортына сәйкес Судың жұмыс температурасы Шамамен 5–40 °C Сатылар саны 2 Өнімділігі Таңдалған картридждерге және жүйенің гидравликалық сипаттамаларына байланысты анықталады Техникалық қызмет көрсету Сүзгі элементтерін мерзімді ауыстыру және қысымның төмендеуін бақылау Картридждер Тиісті мақсаттағы стандартты 10BB картридждері Сүзгі сатыларының сипаттамасы 1-саты — механикалық тазарту: суды құмнан, тоттан, қалқыма бөлшектерден және басқа да механикалық қоспалардан тазарту. Сүзудің ұсынылатын дәлдігі бастапқы судың талдау нәтижелеріне сәйкес таңдалады. 2-саты — қосымша сорбциялық немесе арнайы тазарту: картридж түрі бастапқы судың құрамына байланысты таңдалады (мысалы, көмірлі картридж, темірді/марганецті кетіруге арналған картридж немесе қосымша механикалық сүзгі). СОВ-1 дистилляторының негізгі техникалық сипаттамалары № Көрсеткіш Мәні 1 Бастапқы судың температурасы (20 ± 2) °C және қысымы 0,1 МПа (1,0 кгс/см²) болған кездегі өнімділігі, дм³/сағ, кемінде 250 (−10%) 2 Су құбыры желісіндегі қысым, МПа (кгс/см²), кемінде

	0,1 (1,0)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17976899-1
Наименование закупки:	Двухступенчатый магистральный фильтр , техпластина, труба стальная
Номер лота:	№ 84957041-3ЦП2
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	для очистки холодной питьевой воды
Дополнительное описание лота:	Двухступенчатый магистральный фильтр для дистиллятора СОВ-1
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТОО "Батыс су арнасы", ЗКО, г.Уральск, ул.С.Датова, 4/4
Срок поставки:	По договору
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Параметр Требуемая характеристика Наименование Фильтр магистральный двухступенчатый картриджный Исполнение Два корпуса на общей монтажной планке Тип корпуса Big Blue Количество корпусов 2 шт. Типоразмер картриджей 10" × 4,5" (10BB) Назначение Предварительная механическая и сорбционная очистка воды Материал корпуса Ударопрочный полипропилен или эквивалентный материал Подключение Резьбовое, ориентировочно 1"; точный размер уточняется при поставке Клапан сброса давления Предусмотрен Монтаж Настенный, на общей монтажной планке Максимальное рабочее давление Не менее 6 бар; конкретное значение — согласно паспорту производителя Рабочая температура воды Ориентировочно 5–40 °C Количество ступеней 2 Производительность Определяется выбранными картриджами и гидравлическими характеристиками системы Обслуживание Периодическая замена фильтрующих элементов и контроль перепада давления Картриджи Стандартные картриджи 10BB соответствующего назначения • 1-я ступень — механическая очистка воды от песка, ржавчины, взвешенных и других механических примесей. Рекомендуемая тонкость фильтрации подбирается по результатам анализа исходной воды. 2-я ступень — дополнительная сорбционная или специализированная очистка. Тип картриджа выбирается в зависимости от состава исходной воды (например, угольный, для удаления железа/марганца или дополнительный механический). Основные технические характеристики СОВ-1 1. Производительность при температуре исходной воды (20±2) °С и давлении 0,1 МПа (1,0 кгс/см2), дм3/ч, не менее 250 (-10%) 2. Давление в водопроводной сети, МПа (кгс/см2), не менее0,1 (1,0