

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16960450-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82128962-3ЦП1
Лоттың атауы :	Белдік
Лоттың сипаттауы:	сыналы тәрізді, піспекті сорапқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сына сегменті белбеуі (жиналмалы) PR-13
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., "Байқоңыр" ауданы, Абай 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сына сегменті белбеуі(жиналмалы) PR-13 (аналогы a/SPA) ені $\approx$ 13мм, биіктігі $\approx$ 8-10м. агрессивті ортаға төзімділіктен айтарлықтай асып түседі: су, бу, май, майлау және көптеген еріткіштер.Ол жоғары температураға төтеп бере алады (-40 ° C-тан +115 ° C-қа дейін).Жетек жүйесінің құрамдас бөліктерін бөлшектемей, бірнеше секунд ішінде қолмен құралдарды жөндеуге, ұзындығын реттеуге, өзгертуге әрқашан мүмкіндік бар.Абразияға және соққы жүктемелеріне жоғары төзімділік. Өнім өндіруші зауыттың параметрлерін көрсете отырып, зауыттық қаптамада жаңа болуы керек. ГОСТ 1284-89

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16960450-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 82128962-3ЦП1
Наименование лота:	Ремень
Описание лота:	клиновидный, для насоса поршневого
Дополнительное описание лота:	Клиновой сегментный ремень (разборный) PR-13
Количество:	12
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, район "Байқоңыр", Абая 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клиновой сегментный ремень (разборный) PR-13(аналог A/SPA) ширина ≈ 13мм, высота ≈ 8-10м. Значительно превосходят стойкость к воздействию агрессивных сред: воды, пара, масла, смазки и многих растворителей.Выдерживает высокие температуры (от -40 ° С до +115 ° С).Всегда есть возможность от руки без инструментов в считанные секунды отремонтировать, отрегулировать по длине, поменять без демонтажа компонентов системы привода.Высокая стойкость к истиранию и ударным нагрузкам. Товар должен быть новый в заводской упаковке с указанием параметров завода изготовителя. ГОСТ 1284-89