

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774744-1
Сатып алудың атауы:	Қабырғалық молдинг сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88128129-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Декор-Панель
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, қабырғалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Перфорацияланған ПВХ қабырға профилі, 2500 x 25 x 10 мм.
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Орынбор 146
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Сатып алынатын тауардың атауы: ПВХ қабырғалық тесілген багет. 1. Техникалық және конструктивтік сипаттамалары • Материал: Жоғары сапалы поливинилхлорид (ПВХ). Материал қатты, соққыға төзімді, деформацияға, сынуға және ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді болуы тиіс. • Конструкция: қабырғалық профиль, тесілген. • Тауар бірлігінің геометриялық өлшемдері: о Ұзындығы: 2500 мм (± 5 мм). о Ені (профильдің биіктігі): 25 мм ($\pm 0,5$ мм). о Қалыңдығы (профиль тереңдігі): 10 мм ($\pm 0,5$ мм). • Профиль қабырғасының қалыңдығы: Бекітуде қаттылықты қамтамасыз ету және кенепті тарту күшімен деформацияны болдырмау үшін оңтайлы (кемінде 2.0-2.5 мм). • Түсі: Ақ/сұр. Беті түсі бойынша біркелкі, дақтары мен ажыраулары болмауы тиіс. 2. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар • Сыртқы көрінісі: Пішіннің беті тегіс, жарықшақтарсыз, сынықтарсыз, қабыршақтарсыз, ісінулерсіз және бөгде қосылуларсыз болуы тиіс. • Физикалықмеханикалық қасиеттері: о Иілуге және ширатуға жоғары қаттылық. о Қабырғадан қол үзбей және пішіннің алдыңғы сөресінің деформациясын төсемнің керілу күшіне төзу қабілеті. о Материалдың кесу кезіндегі икемділігі (пішін бұрыштармен кесу кезінде жарылып кетпеуі тиіс). • Өрт қауіпсіздігі: Материал жануды қолдамайтын, қиын тұтанатын және өздігінен өшетін материалдар санатына жатқызылуы тиіс. • Экологиялық тазалық: Профиль бөлме және жоғары температурада (+60 °С дейін) улы және зиянды заттарды бөлмеуі тиіс. Өткір химиялық иістің болмауы. 3. жинақтау, орау және таңбалау • Жеткізу жиынтығы: Тауар ұзындығы 2,5 метр данада (шыбықтарда) жеткізіледі. • Паллеттерге орнату/Орау: Профильді тасымалдау және сақтау кезінде деформацияның, ластанудың және механикалық зақымданудың алдын алу үшін қораптарға (тығыз таңу немесе термоусадка пленкасына) салынуы тиіс. 4. Кепілдік міндеттемелер • Қызмет ету мерзімі: пайдалану шарттары сақталған кезде кемінде 10 жыл. • Өнім берушінің кепілдігі: Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды жеткізген сәттен бастап кемінде 12 ай. • Ақауды ауыстыру: Өнім беруші қабылдау немесе монтаждау процесінде анықталған жасырын ақауды (жарықтар, геометрияның сәйкессіздігі, материалдың морт болуы) өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774744-1
Наименование закупки:	Приобретение Стеновой молдинг
Номер лота:	№ 88128129-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Декор-Панель
Описание лота:	из поливинилхлорида, стеновая
Дополнительное описание лота:	Перфорированный стеновой ПВХ багет, 2500*25*10мм.
Количество:	24
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Орынбор 14б
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) Наименование закупаемого товара: Багет стеновой ПВХ перфорированный. 1. Технические и конструктивные характеристики Материал: Высококачественный поливинилхлорид (ПВХ). Материал должен быть жестким, ударопрочным, устойчивым к деформации, излому и воздействию ультрафиолетовых лучей. Конструкция: Профиль стеновой, перфорированный. Геометрические размеры единицы товара: оДлина: 2500 мм (± 5 мм). оШирина (высота профиля): 25 мм (± 0.5 мм). оТолщина (глубина профиля): 10 мм (± 0.5 мм). Толщина стенки профиля: Оптимальная (не менее 2.0–2.5 мм) для обеспечения жесткости при фиксации и исключения деформации под силой натяжения полотна. Цвет: Белый / Серый. Поверхность должна быть однородной по цвету, без пятен и разводов. 2. Требования к качеству и безопасности Внешний вид: Поверхность профиля должна быть гладкой, без трещин, сколов, заусенцев, вздутий и посторонних включений. Физикомеханические свойства: оВысокая жесткость на изгиб и кручение. оСпособность выдерживать силу натяжения полотна без отрыва от стены и деформации передней полки профиля. оЭластичность материала при распиле (профиль не должен трескаться и крошиться при резке под углами). Пожарная безопасность: Материал должен относиться к категории трудновоспламеняемых и самозатухающих материалов, не поддерживающих горение. Экологичность: Профиль не должен выделять токсичных и вредных веществ при комнатной и повышенной (до +60°C) температуре. Отсутствие резкого химического запаха. 3. Комплектация, упаковка и маркировка Комплект поставки: Товар поставляется в штуках (хлыстах) длиной 2.5 метра. Установка на паллеты / Упаковка: Профиль должен быть упакован в пачки (с плотной перевязкой или в термоусадочную пленку) для предотвращения деформации, загрязнения и механических повреждений при транспортировке и хранении. 4. Гарантийные обязательства Срок службы: Не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Гарантия поставщика: Не менее 12 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика. Замена брака: Поставщик обязуется за свой счет заменить выявленный в процессе приемки или монтажа скрытый брак (трещины, несоответствие геометрии, хрупкость материала).