

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862188-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88325241-3ЦП2
Лоттың атауы:	Турбина майы
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Турбина майы ТП-30
Саны, көлемі:	615
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы «Қарағанды Су» ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная к., 5
Жеткізу мерзімі:	Жыл ішінде (тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 16 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 9972-74. ТП-30 (минералды) турбиналық май Негізгі сипаттамалары: 40 °С 41,4-50,6 мм ² /с кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы; Тұтқырлық индексі кемінде 95-97; Ашық тигельдегі тұтану температурасы 190 °С төмен емес (кейде 220-230 °С дейін); Қату температурасы -10 °С жоғары емес; Қышқыл саны 0,5 мг КОН/г аспайды; Күкірттің салмақтық үлесі 0,3%; 20 °С тығыздығы 0,895 г/см аспайды ³ ; ЦНТ колориметрі бойынша түсі 3,5 бірліктен аспайды; Деэмульсия саны 3,5 минуттан аспайды. Шыққан жылы 2025-шы жылдан ерте болмауы керек. Кепілдік мерзімі (айлар)12

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862188-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СВиО)
Номер лота:	№ 88325241-3ЦП2
Наименование лота:	Масло турбинное
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло турбинное ТП-30
Количество:	615
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г. Караганда, ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	В течение года (16 календарных дней после получение заявки от заказчика)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 9972-74.Турбинное масло ТП-30 (минеральное) Основные характеристики: Кинематическая вязкость при 40°С 41,4-50,6 мм²/с; Индекс вязкости не менее 95-97; Температура вспышки в открытом тигле не ниже 190°С (иногда до 220-230°С); Температура застывания не выше -10°С; Кислотное число не более 0,5 мг КОН/г; Массовая доля серы 0,3%; Плотность при 20°С не более 0,895 г/см³; Цвет по колориметру ЦНТ не более 3,5 ед.; Число деэмульсации не более 3,5 мин. Год выпуска Не ранее 2025 года выпуска. Гарантийный срок (в месяцах) 12