Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17959371-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88654608-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Герметик
Лоттың сипаттауы:	каучукты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Герметик
Саны, көлемі:	240
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Астана қаласы, Р. Қошқарбаев даңғылы, 64
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. Өтінімді алғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Герметик сатып алуға техникалық ерекшелік Тауардың атауы: Герметик акрил, бір компонентті, әмбебап. Өлшеу бірлігі/Қаптамасы: Көлемі 310 мл картридж. Түсі: Ақ. Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Ішкі және сыртқы құрылыс және әрлеу жұмыстары кезінде бекітілген (статикалық) қосылыстардағы жарықтарды, буындарды және жіктерді толтыруға арналған (кеуекті және кеуекті емес беттер: бетон, кірпіш, гипс, ағаш, гипсокартон, ПВХ, плиткалар, боялған және лакталған негіздер), мұздату температурасын төмендететін компонент қосылған жоғары сапалы акрил дисперсиясына негізделген бір компонентті пластоэластикалық герметик. Физикалық, механикалық және химиялық қасиеттер (өндірушінің TDS / сапа паспортына сәйкес): • Химиялық негізі: Органикалық еріткіштерден тазартылған, өткір иісі жоқ акрил дисперсиясы. • Консистенциясы: Біртекті тегіс паста. • Сутектік көрсеткіш (pH): 7.0–9.0 аралығында. • Меншікті салмағы (тығыздығы): 1.62 ± 0.03 г/см³ (ASTM сынақ әдісі D 792 / D 1875). • Қабықтың пайда болу уақыты: +23 °C және 50% салыстырмалы ылғалдылықта 50 ± 20 минут (ASTM сынақ әдісі C 679). • Қатпарлану жылдамдығы: +23 °C және 50% салыстырмалы ылғалдылықта 2 мм/тәулік. • А Шоры бойынша қаттылығы: 40–70 бірлік. • Үзіліс кезіндегі созылу: кемінде 100% (ASTM D 412 сынақ әдісі). • Қатпарланудан кейінгі ыстыққа төзімділік (жұмыс температурасы): -10°C-тан +80°C-қа дейін. • Қолдану температурасы: +5°C-тан +35°C-қа дейін (паспортқа сәйкес рұқсат етілген температура +40°C-қа дейін). • Тығыздалған тігістің рұқсат етілген өлшемдері: ең аз ені 5 мм, ең көп ені 25 мм (ұсынылатын тереңдіктің ендікке қатынасы 1:2). • Боялуы: қатқаннан кейін су негізіндегі және органикалық еріткіштер негізіндегі бояулармен оңай боялады. Экология мен қауіпсіздік стандарттары: • Француз эмиссия стандартына сәйкес ұшпа органикалық қосылыстардың (VOC) эмиссиясының деңгейі бойынша A+ класына сәйкестік. • LEED credit EQc4.1 (SCAQMD 1168 ережесі) стандарты бойынша ЛО (VOC) құрамына қойылатын талаптарға сәйкестік. • EN 15651 еуропалық стандартына сәйкес CE таңбалауының болуы (қасбеттік жұмыстар үшін). Сақтау мерзімі мен қаптамаға қойылатын талаптар: • Өндірушінің кепілдік берілген сақтау мерзімі: ашылмаған түпнұсқа қаптамада +5°C-дан +25°C-ға дейінгі температурада 18 ай. Жеткізу кезінде қалған сақтау мерзімі кемінде 80% құрайды. • Тауар жеткізілген кезінде өндірушінің сапа паспортын / техникалық деректер парағын (TDS) және сәйкестік туралы декларацияны міндетті түрде ұсыну. Жеткізуші кәсіби акрилді герметикті сапалы, сенімді және қауіпсіз сатып алуды қамтамасыз етуге міндетті. • Саны: 240 бірлік. • Шарттың орындалу мерзімі: қол қойылған күнінен бастап 16 күнтізбелік күн.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17959371-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88654608-ЗЦП1
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	каучуковый
Дополнительное описание лота:	Герметик
Количество:	240
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық г.Астана, проспект Р. Кошкарбаева, 64
Срок поставки:	По заявке Заказчика. После получения заявки в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация по закупке герметика Наименование товара: Герметик акриловый однокомпонентный универсальный Единица измерения / Фасовка: Картридж объемом 310 мл. Цвет: Белый. Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Однокомпонентный пластоэластичный герметик на основе высококачественной акриловой дисперсии с добавлением компонента, снижающего температуру замерзания, предназначенный для заполнения трещин, стыков и швов в неподвижных (статических) соединениях при внутренних и наружных строительно-отделочных работах (пористые и непористые поверхности: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, гипсокартон, ПВХ, кафель, окрашенные и лакированные основания). Физико-механические и химические показатели (согласно паспорту качества / TDS производителя): • Химическая основа: Акриловая дисперсия, не содержащая органических растворителей, без резкого запаха. • Консистенция: Однородная гладкая паста. • Водородный показатель (pH): в пределах 7,0–9,0. • Удельный вес (плотность): 1,62 ± 0,03 г/см³ (метод испытания ASTM D 792 / D 1875). • Время образования поверхностной пленки: 50 ± 20 минут при температуре +23 °C и относительной влажности 50% (метод испытания ASTM C 679). • Скорость отверждения: 2 мм/сутки при +23 °C и относительной влажности 50%. • Твердость по Шору А: 40–70 единиц. • Относительное удлинение при разрыве: не менее 100% (метод испытания ASTM D 412). • Термостойкость после отверждения (температура эксплуатации): от -10 °C до +80 °C. • Температура нанесения (применения): от +5 °C до +35 °C (допустимая по паспорту до +40 °C). • Допустимые размеры герметизируемого шва: минимальная ширина 5 мм, максимальная ширина 25 мм (рекомендуемое соотношение глубины к ширине 1:2). • Окрашиваемость: после отверждения легко окрашивается красками на водной основе и на основе органических растворителей. Стандарты экологичности и безопасности: • Соответствие классу А+ по уровню эмиссии летучих органических соединений (VOC) согласно французскому стандарту эмиссии. • Соответствие требованиям по содержанию ЛОС (VOC) по стандарту LEED credit EQc4.1 (правило SCAQMD 1168). • Наличие маркировки CE в соответствии с европейским стандартом EN 15651 (для фасадных работ). Требования к сроку годности и упаковке: • Гарантийный срок хранения производителя: 18 месяцев в невскрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C. Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80%. • Обязательное предоставление паспорта качества / технического листа (TDS) производителя и декларации о соответствии при поставке товара. Поставщик обязан обеспечить качественную, надежную и безопасную закупку профессионального акрилового герметика. • Количество 240 штук. • Срок исполнения договора 16 календарных дней с подписания договора