Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000689-1
Сатып алудың атауы:	трансформаторлық минералды майы
Лоттың нөмірі:	№ 88811563-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Трансформаторлық май
Лоттың сипаттауы:	пайдаланылмалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансформаторларға, май ажыратқыштарына және басқа да жоғары вольтты жабдыққа арналған Т-1500 минералды трансформаторлық май. Кинематикалық тұтқырлық 40 °С температурада-шамамен 8 мм2 / с, тығыздығы 20 °С температурада-0,885 г/см3 аспайды, қатаю температурасы -45 °С жоғары емес, жарқыл температурасы +135 °С төмен емес.ГОСТ 982-80. Қаптама-бөшке 200 л, салмағы шамамен 175 кг. өлшем бірлігі-бөшке. Өнім беруші сапа паспортын және КО ТР 030/2012 талаптарына сәйкестігі туралы құжатты ұсынады. Жеткізу алдында тауардың сипаттамалары мен түрі Тапсырыс берушімен келісіледі.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	612037100, Түркістан облысы, Кентау қ., Хантағы а. Рысқұлбеков Көшесі, 111
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Трансформаторларға, май ажыратқыштарына және басқа да жоғары вольтты жабдыққа арналған Т-1500 минералды трансформаторлық май. Кинематикалық тұтқырлық 40 °С температурада-шамамен 8 мм2 / с, тығыздығы 20 °С температурада-0,885 г/см3 аспайды, қатаю температурасы -45 °С жоғары емес, жарқыл температурасы +135 °С төмен емес.ГОСТ 982-80. Қаптама-бөшке 200 л, салмағы шамамен 175 кг. өлшем бірлігі-бөшке. Өнім беруші сапа паспортын және КО ТР 030/2012 талаптарына сәйкестігі туралы құжатты ұсынады. Жеткізу алдында тауардың сипаттамалары мен түрі Тапсырыс берушімен келісіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000689-1
Наименование закупки:	Масло трансформаторное минеральное
Номер лота:	№ 88811563-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло трансформаторное
Описание лота:	эксплуатационное
Дополнительное описание лота:	Масло трансформаторное минеральное Т-1500, для трансформаторов, масляных выключателей и другого высоковольтного оборудования. Кинематическая вязкость при 40 °C — около 8 мм²/с, плотность при 20 °C — не более 0,885 г/см³, температура застывания — не выше −45 °C, температура вспышки — не ниже +135 °C. ГОСТ 982-80. Упаковка — бочка 200 л, масса около 175 кг. Единица измерения — бочка. Поставщик предоставляет паспорт качества и документ о соответствии требованиям ТР ТС 030/2012. Перед поставкой характеристики и вид товара согласовываются с Заказчиком.
Количество:	200
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	612037100, Туркестанская область, г.Кентау, с.Кантаги Улица Рыскулбекова, 111
Срок поставки:	В течение 15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло трансформаторное минеральное Т-1500, для трансформаторов, масляных выключателей и другого высоковольтного оборудования. Кинематическая вязкость при 40 °C — около 8 мм²/с, плотность при 20 °C — не более 0,885 г/см³, температура застывания — не выше −45 °C, температура вспышки — не ниже +135 °C. ГОСТ 982-80. Упаковка — бочка 200 л, масса около 175 кг. Единица измерения — бочка. Поставщик предоставляет паспорт качества и документ о соответствии требованиям ТР ТС 030/2012. Перед поставкой характеристики и вид товара согласовываются с Заказчиком.