

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17783938-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес бейнетіркегішті сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 82913377-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бейнерегистратор
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бейнерегистратор. Техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. С.Баймағамбетов көшесі, 181 үйі
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн қоса
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Видеореги́стратор. Milesight MS N7048 UPH.48 арналы желілік бейне кірісі Қосқыштар: 1 арналы HDMI шығысы, ажыратымдылығы: 3840 x 2160/60 Гц, 3840 x 2160/30 Гц, 1920 x 1080/60 Гц, 1920 x 1080/50 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц, 1024 x 768/60 Гц. VGA шығысы (HDMI дыбыс шығысын қолдайды), 1 арна, ажыратымдылық: 1920 x 1080/60 Гц, 1920 x 1080/50 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, Қос ағын: 1280 x 720/60 Гц, 1024 x 768/60 Гц Қолдау көрсетілетін жазу ажыратымдылығы: синхронды ойнату: 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF, синхронды ойнату: 4*(8 МП кезінде 30 кадр / с), 5*(30 кадр / с 6 МП кезінде секунд), 6*(5 МП кезінде 30 кадр / сек), 8*(4 МП кезінде 30 кадр / сек), 10*(3 МП кезінде 30 кадр / сек), 16*(1080P кезінде 30 кадр жиілігі), 32*(30 кадр / сек 720P) Бейне қысу H. 265 + / H. 265 (HEVC)/H. 264+ / H. 264, Аудио қысу G. 711/AAC / G. 722 / G. 726 Бір уақытта 4 SATA қатты дискісін (3,5 дюйм) қолдау, әр қатты диск үшін 10 ТБ дискілерді қолдау, диск массивтерін қолдау: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Жазу түрлерін қолдау: үздіксіз, оқиғалар (қозғалысты анықтау, дабыл, VCA, интеллектуалды талдау) Сурет түрлерін қолдау үздіксіз, оқиғалар (қозғалысты анықтау, дабыл, VCA, интеллектуалды талдау) Ойнату түрі жалпы ойнату, оқиғаларды ойнату, тегтерді ойнату бөлек ойнату, кескіндерді ойнату. Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар: IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS Желілік интерфейс: 1*RJ45 10/100/1000 Мбит/с, USB интерфейсі: 1 * USB 3.0; 2 * USB 2.0, Рое қолдауы, қолдау көрсетілетін стандарттар: IEEE 802.3 af / at, Интерфейс: 24*RJ45 10/100 Мбит/с, шығыс қуаты ≤200 Вт Сериялық интерфейс: PTZ камерасы үшін 1 RS-485 порты, консоль үшін 1 RS-232 порты, пернетақта үшін 1 RS-485 порты Аудио кіріс/шығыс: 1 * RCA/1 * RCA, дабыл кірісі: 16 арна, дабыл шығысы: 4 арна ENVIF, API стандарттарына сәйкестік, ANR функциясын қолдау, ANPR қолдауы Бейне аналитика: аймаққа кіру, аймақтан шығу, кеңейтілген қозғалысты анықтау, бұзу әрекеттерін анықтау Анықтау режимінде: сызықты кесіп өту, бос жүру, адамдарды санау, нысанды қалдыру, нысанды жою Пернетақтаны басқаруды қолдау: Milesight пернетақтасы (MS-K01) Қуат тұтыну: ≤ 18 Вт (қатты диск жоқ, Рое қосылмаған) Өлшемдері: 440 мм (W) x 390 мм (Г) x 66,75 мм (В), тірекке орнатуға арналған Шасси (стандартты) 1,5 U)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17783938-1
Наименование закупки:	Приобретение видеорегистратора, согласно технической спецификации.
Номер лота:	№ 82913377-3ЦП1
Наименование лота:	Видеорегистратор
Описание лота:	сетевой
Дополнительное описание лота:	Видеорегистратор. Согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай ул. С.Баймагамбетова, д.181
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора включительно
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Видеорегистратор.Milesight MS N7048 UPH. 48-канальный сетевой видеовход Разъемы: 1-канальный выход HDMI, разрешение: 3840 x 2160/60 Гц, 3840 x 2160/30 Гц, 1920 x 1080/60 Гц, 1920 x 1080/50 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц, 1024 x 768/60 Гц. Выход VGA (HDMI поддерживает вывод звука), 1 канал, разрешение: 1920 x 1080/60 Гц, 1920 x 1080/50 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, Двойной поток: 1280 x 720/60 Гц, 1024 x 768/60 Гц Поддерживаемое разрешение записи: Синхронное воспроизведение: 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF, Синхронное воспроизведение: 4*(30 кадров в секунду при 8 МП), 5*(30 кадров в секунду при 6 МП), 6*(30 кадров в секунду при 5 МП), 8*(30 кадров в секунду при 4 МП), 10*(30 кадров в секунду при 3 МП), 16*(30 частота кадров при 1080P), 32*(30 кадров в секунду при 720P) Сжатие видео H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264, Сжатие аудио G.711/AAC/G.722/G.726 Поддержка одновременной работы 4 жестких дисков SATA (3,5 дюйма), поддержка дисков емкостью 10 ТБ для каждого жесткого диска, Поддержка дисковых массивов: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Поддержка типов записи: Непрерывная, События (обнаружение движения, тревога, VCA, интеллектуальный анализ) Поддержка типов снимков Непрерывная, События (обнаружение движения, тревога, VCA, интеллектуальный анализ) Тип воспроизведения Общее воспроизведение, Воспроизведение событий, Воспроизведение тегов Раздельное воспроизведение, Воспроизведение изображений. Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS Сетевой интерфейс: 1*RJ45 10/100/1000 Мбит/с, USB-интерфейс: 1*USB 3.0; 2*USB 2.0, Поддержка PoE, Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3af/at, Интерфейс: 24*RJ45 10/100 Мбит/с, Выходная мощность ≤200 Вт Последовательный интерфейс: 1 порт RS-485 для PTZ-камеры, 1 порт RS-232 для консоли, 1 порт RS-485 для клавиатуры Аудиовход/выход: 1*RCA/1*RCA, Вход для сигнализации: 16 каналов, Выход для сигнализации: 4 канала Соответствие стандартам ONVIF, API, Поддержка функции ANR, Поддержка ANPR Видеоаналитика: Вход в зону, Выход из зоны, Расширенное обнаружение движения, Обнаружение попыток взлома В режиме обнаружение: Пересечение линии, Праздношатание, Подсчет людей, Оставление объекта, Удаление объекта Поддержка управления с клавиатуры: Клавиатура Milesight (MS-K01) Потребляемая мощность: ≤ 18 Вт (без жесткого диска, без включенного PoE) Размеры: 440 мм (Ш) x 390 мм (Г) x 66,75 мм (В), Шасси для монтажа в стойку (стандартное) 1,5U)