

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768870-1
Сатып алудың атауы:	Автокөліктердің қосалқы бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88203401-3ЦП1
Лоттың атауы:	Көтергіш
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Домкрат
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы ТТ Бегильдинов көшесі 10 а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күн күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	3 тонналық гидравликалық жылжымалы домкрат (коммерциялық және жол талғамайтын көліктерге қызмет көрсетуге арналған) 1.1 Жүк көтергіштігі 3 000 кг (3 тоннадан) кем емес 1.2 Механизм түрі Гидравликалық, жылжымалы (дөңгелекті) 1.3 Төменгі ілінісу биіктігі (минималды) 140-190 мм-ден аспайды (УАЗ/Газель көпірлерінің астына кіру үшін оңтайлы) 1.4 Көтеру биіктігі (максималды) 500 мм-ден кем емес (жол талғамайтын және рамалы көліктердің аспа жүрісінің орнын толтыру үшін міндетті талап) 1.5 Сорғы жетегі Тірек алаңын ілінісу нүктесіне дейін жылдам көтеруге арналған екі плунжерлі (Double Pump) жүйе 1.6 Корпус материалы Жоғары беріктікке ие болат, күшейтілген конструкция 1.7 Құрылғының нетто салмағы 28-32 кг-нан кем емес (металл қалыңдығы мен деформацияға төзімділігінің көрсеткіші) Қауіпсіздік: Шамадан тыс жүктемеден қорғайтын кіріктірілген сақтандырғыш айналып өту (өткізу) клапанының болуы (салмағы 3 тоннадан асса, көтеруді блоктайды). Басқару: Автокөліктің бояу-лак жабыны зақымдалмауы үшін жетек тұтқасында қорғаныш жұмсақ төсемі (поролон/резеңке) болуы керек. Қысымды түсіру (төмендету) тұтқаны өз осінен бұру арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Маневрлілік: Майлар мен бензиннің әсеріне төзімді, тозуға төзімді материалдан жасалған төрт дөңгелектің (оның екеуі 360 градусқа бұрылатын) болуы. Тірек алаңы: Резеңке қорғаныш төсемін орнату мүмкіндігі бар бұрылмалы металл табан. 1. Жинақталған жылжымалы домкрат — 1 дана. 2. Құрама жетек тұтқасы — 1 дана. 3. Резеңке қорғаныш төсемі (тірек) — 1 дана. 4. Орыс/қазақ тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана. 5. Кепілдік талоны — 1 дана. Кепілдік мерзімі: Тауар Сатып алушыға берілген күннен бастап кемінде 12 ай. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Таңбаламада дайындаушы зауыт, сериялық нөмір және максималды жүк көтергіштігі туралы ақпарат болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768870-1
Наименование закупки:	Закуп запсные части автотранспорты
Номер лота:	№ 88203401-ЗЦП1
Наименование лота:	Домкрат
Описание лота:	гидравлический
Дополнительное описание лота:	Домкрат
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г Атырау ул Т Бегильдинова 10 а
Срок поставки:	Со дня подписание договора в течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Домкрат гидравлический подкатной, грузоподъемность 3 тонны (для обслуживания коммерческого и внедорожного транспорта). 1.1 Грузоподъемность Не менее 3 000 кг (3 тонны) 1.2 Тип механизма Гидравлический, подкатной, на колесах 1.3 Высота подхвата (минимальная) Не более 140-190 мм (оптимально для захода под мосты УАЗ/Газель) 1.4 Высота подъема (максимальная) Не менее 500 мм (обязательное требование для компенсации хода подвески внедорожников и рамных авто) 1.5 Привод насоса Двухплунжерный (Double Pump) для быстрого подъема опорной площадки до точки подхвата 1.6 Материал корпуса Высокопрочная сталь, усиленная конструкция 1.7 Вес нетто устройства Не менее 28-32 кг (показатель толщины металла и устойчивости к деформации) Безопасность: Наличие встроенного предохранительного перепускного клапана защиты от перегрузки (блокирует подъем, если вес превышает 3 тонны). Управление: Ручка привода должна иметь защитную мягкую накладку (поролон/резина) для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Сброс давления (опускание) должен осуществляться поворотом ручки вокруг своей оси. Маневренность: Наличие четырех колес (два из которых поворотные на 360 градусов) из износостойкого материала, устойчивого к воздействию масел и бензина. Опорная площадка: Поворотный металлический пятак с возможностью установки резиновой защитной накладк 1. Домкрат подкатной в сборе — 1 шт. 2. Составная приводная рукоятка — 1 шт. 3. Резиновая защитная накладка (опора) — 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации на русском/казахском языке — 1 шт. 5. Гарантийный талон — 1 Срок гарантии: Не менее 12 месяцев со дня передачи товара Покупателю. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Маркировка должна содержать информацию о заводе-изготовителе, серийном номере и максимальной грузоподъемности.