Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018787-1
Сатып алудың атауы:	Сәндеуге арналған гирлянда
Лоттың нөмірі:	№ 86648171-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жартылай өткізгіштік шам
Лоттың сипаттауы:	жарықтандырғыш ЛПО
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	314230100, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б.Момышұлы атын.а. Жамбыл 12
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырғаннан кейін 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сәндік жарық тізбегі. Қуаты: 5,4 Вт. Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C-тан +50 °C-қа дейін. Кернеуі: 100–240 В, 50/60 Гц. Түс температурасы: RGB. Қорғаныс дәрежесі: IP65 (жарық тізбегі), IP44 (қоректендіру блогы). Корпус материалы: Гельмен қапталған (икемді/жұмсақ қабықшалы). Ұсынылатын жұмыс температурасы: -20 °C-тан +50 °C-қа дейін. Жарық диодтарының саны: 800. Кіріс кернеуі: 100–240 В, 50/60 Гц. Жарық диодының түрі: SMD. Корпус түсі: Мөлдір. Қызмет ету мерзімі: 25 000 сағат. Ерекшеліктері: 8 жұмыс режимі; бір-біріне жалғауға болады. Саны: 10 орама (катушка). Әр ораманың ұзындығы — 100 метр. Қолжетімді түстер: көп түсті, жылы ақ, суық ақ. Тапсырыс берушімен нақтылануы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018787-1
Наименование закупки:	Гирлянда для украшении
Номер лота:	№ 86648171-ЗЦП1
Наименование лота:	Лампа полупроводниковая
Описание лота:	осветительная ЛПО
Дополнительное описание лота:	гирлянды новогодние тонкие (нить)
Количество:	1000
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	314230100, Жамбылская область, Жуалынский район, с.им.Б.Момышулы Жамбыл 12
Срок поставки:	15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гирлянда для украшении. Мощность 5,4 Вт. Диапазон рабочей температуры -40 °C - +50 °C Напряжение 100-240V 50/60Hz. Цветовая температура RGB Степень защиты IP 65 гирлянда. IP 44 блок питания Материал корпуса гелиевая Рабочая температура (рекомендованная) -20 °C - +50 °C Количество светодиодов 800 шт Входное напряжение 100-240V 50/60Hz. Тип диодов SMD Цвет корпуса прозрачная Срок службы 25000 часов Коэффициент пульсации 8 режимов - соединяется Количество 10 бухты. В каждой бухте 100 метров. Цвета мультиколор, теплый, холодный. Согласовать с Заказчиком.