

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17200172-1
Сатып алудың атауы:	Электрлік бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 84311129-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВПВ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сым ВПВ (ВПП) 1*25 (батырмалы сорғыларға арналған) (Ескертпе: аванс төлеу отандық тауар, жұмыс және қызмет өндірушілердің тізіліміндегі жеткізушілерге жүргізіледі).
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Бағдат Шаяхметова 13А көшесі
Жеткізу мерзімі:	16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полиэтилен оқшаулағышы бар мыс көп сымды өзекті сым, полиэтилен қабығында. Суасты электр қозғалтқыштарын қосуға арналған. 1*25 сыртқы диаметрі 12,5-12,9 мм Номиналды айнымалы кернеу: 380В. Жұмыс температурасының диапазоны: -40°С-тан +80°С-қа дейін. 1км ұзындығы үшін электр оқшаулау кедергісі МЕМСТ 22483-77 сәйкес кемінде 50 МОм болуы керек. Өзектің түсі қара

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17200172-1
Наименование закупки:	Товар. Электротехническая продукция
Номер лота:	№ 84311129-ЗЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ВПВ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод ВПВ (ВПП) 1*25 (для погружных насосов) (Примечание: выплата аванса производится поставщикам находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг).
Количество:	150
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул Багдат Шаяхметова 13А
Срок поставки:	В течении 16 (шестнадцати) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полиэтилена. Предназначен для подключения водопогружных электродвигателей. 1*25 наружный диаметр 12,5-12,9 мм Номинальное переменное напряжение: 380В. Диапазон температур эксплуатации: от -40°С до +80°С. Электрическое сопротивление изоляции проводов для длины 1км должно быть не менее 50 МОм в соответствии с ГОСТ 22483-77. Цвет жилы черный