

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858335-1
Сатып алудың атауы:	Гидравликалық майды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83020499-3ЦП2
Лоттың атауы:	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық май
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Жекебатыр көшесі 35
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан соң 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауарларға стандарттардың атауы: ГОСТ 17479.3-85 Гидравликалық майлар. Жіктелуі және белгіленуі. 1. Жеткізуші мынадай сипаттамалары бар гидравликалық майды (бұдан әрі – тауар) жеткізуі тиіс: МГЕ-46В маркасы Көлемі 20 литр. Өндіріс: "Газпромнефть" жақ, РФ Ескерту: өндірушінің атауы көрсетілген, өйткені тауар ұқсас май құйылған асфальтты сынауға арналған жабдықтың гидравликалық жүйесіне толтыруға арналған. Тасымалдау тұтқасы мен толтырғыш мойны бар пластикалық канистрде жеткізу. Жұлынатын линтельдері бар қорғаныс қақпағының және мойнында фольга тығыздағышының болуы. Контрафактіліктен қорғау үшін қорғаныс голограммаларының немесе басқа белгілердің болуы. Тапсырыс берушінің талабы бойынша сипаттамаларын көрсете отырып сертификат немесе паспорт ұсыну: - 40 °C температурада кинематикалық тұтқырлық: шамамен 46 мм² / с. - жұмыс температурасының диапазоны: -10-дан +80 °C-қа дейін. - қату температурасы: -32 °C жоғары емес. - ашық тигельдегі жарқыл температурасы: кем дегенде +190 °C. - тұтқырлық индексі: 90. - тығыздығы (+20 °C температурада): 890 кг/м³ аспайды. Ол гидростатикалық жетектерде және ауылшаруашылық, құрылысжол және басқа да арнайы техниканың гидрожүйелерінде қолданылады. Ол 35 МПа дейінгі қысымда жұмыс істейді, қысқа мерзімді 42 МПа дейін көтеріледі. Құрамында антиоксидантты, тозуға қарсы, депрессорлық және антипенді қоспалар бар. Гидравликалық жетектердің резеңке тығыздағыштарын (тығыздағыштарын) бұзбайды. Майдың құрамына минералды майлар мен қоспалар кіреді, олар майдың тұрақты тұтқырлығын, тозуға қарсы және тотығуға қарсы қасиеттерін қамтамасыз етеді. Ауыр пайдалану жағдайында және су басқан кезде майдың үздіксіз жұмысын сақтайды 2. Өнім жаңа пайдаланылмаған. 3. Тауарларды жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010): DDP. 4. Тауарды жеткізу жұмыс күндері (дүйсенбі-жұма) сағат 8.00-ден бастап жүзеге асырылады. сағат 17.30-ға дейін. жеке жеткізуші. 5. Жеткізу кезінде Тапсырыс берушінің өкілі тауардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін тексереді. Егер кем дегенде бір сәйкессіздік анықталса, тауар қабылданбайды. Бұл жағдайда жеткізуші оны бес жұмыс күні ішінде талаптарға сай басқасымен ауыстыруы керек. Бұл ретте барлық шығыстар тауар құнына кіреді. Тауарды жеткізу үшін қажетті барлық тікелей және жанама шығындарды баға ұсынысына қосу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858335-1
Наименование закупки:	Закупка масло гидравлическое
Номер лота:	№ 83020499-3ЦП2
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло гидравлическое
Количество:	1
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль ул. Жекебатыр 35
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование национальных стандартов на закупаемые товары: ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение 1. Поставщик должен поставить масло гидравлическое (далее – товар) со следующими характеристиками: Марка МГЕ-46В Объем 20 литров. Производство: ПАО «Газпромнефть», РФ Примечание: наименование производителя указано, так как товар предназначен для доливки в гидравлическую систему оборудования для испытаний асфальта, в которое залито аналогичное масло. Поставка в пластиковой канистре с ручкой для переноса и заливной горловиной. Наличие защитного колпачка со срываемыми перемычками и фольгированного уплотнения на горловине. Наличие защитных голограмм или иных обозначений для защиты от подделки. Предоставление по требованию Заказчика сертификата или паспорта с указанием характеристик: - кинематическая вязкость при 40 °С: около 46 мм²/с. - диапазон рабочих температур: от -10 до +80 °С. - температура застывания: не выше -32 °С. - температура вспышки в открытом тигле: не менее +190 °С. - индекс вязкости: 90. - плотность (при +20 °С): не более 890 кг/м³. Применяется в гидростатических приводах и гидросистемах сельскохозяйственной, строительной-дорожной и другой спецтехники. Работает при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Содержит антиокислительные, противоизносные, депрессорные и антипенные присадки. Не разрушает резиновые уплотнения (сальники) гидроприводов. В состав масла входят минеральные масла и присадки, которые обеспечивают маслу стабильную вязкость, противоизносные и антиокислительные свойства. Сохраняет бесперебойную работу масла в тяжелых эксплуатационных условиях и при обводнении 2. Товар новый не использованный. 3. Условия поставки товаров (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP. 4. Поставка товара осуществляется рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.00 час. до 17.30 час. лично Поставщиком. 5. При поставке представитель Заказчика проверяет соответствие товара требованиям настоящей технической спецификации. Если выявляется хотя бы одно несоответствие, товар не принимается. В этом случае Поставщик должен в течение пяти рабочих дней заменить его на другой, отвечающий требованиям. При этом все расходы входят в стоимость товара. Включение в ценовое предложение всех прямых и косвенных затрат, необходимых для поставки товара