

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769238-1																																																
Сатып алудың атауы:	Приобретение зап.частей для видеокамер. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974																																																
Лоттың нөмірі:	№ 88209518-3ЦП1																																																
Лоттың атауы:	Кәбіл																																																
Лоттың сипаттауы:	маркасы ТППэпЗ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес																																																
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель UTP в комплекте																																																
Саны, көлемі:	1																																																
Өлшем бірлігі:	Дана																																																
Жеткізу орны:	234030100, Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор к. Махамбет 14																																																
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн																																																
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Наименование: Кабель витая пара UTP в комплекте для подключения IP-камер видеонаблюдения 2. Количество: *_ бухт / *_ метров (укажите) 3. Технические требования:<table><tr><td>№</td><td>Наименование параметра</td><td>Требуемое значение</td></tr><tr><td>1</td><td>Тип кабеля</td><td>UTP (Unshielded Twisted Pair)</td></tr><tr><td>2</td><td>Категория</td><td>Cat 5e (или Cat 6 - на выбор)</td></tr><tr><td>3</td><td>Конструкция</td><td>4 пары, 8 жил, витая пара</td></tr><tr><td>4</td><td>Материал токопроводящей жилы</td><td>*Медь 100% (CU), не CCA / CCS* - обязательно</td></tr><tr><td>5</td><td>Диаметр жилы</td><td>0.51 - 0.52 мм, 24 AWG</td></tr><tr><td>6</td><td>Материал изоляции жил</td><td>Полиэтилен высокой плотности HDPE</td></tr><tr><td>7</td><td>Внешняя оболочка</td><td>PBX (PVC) для внутр. / Полиэтилен (PE) для наружного</td></tr><tr><td>8</td><td>Цвет оболочки</td><td>Серый (внутр.) / Черный (наруж.)</td></tr><tr><td>9</td><td>Рабочая температура</td><td>от -40°C до +70°C (для наруж.) / от -10°C до +60°C (для внутр.)</td></tr><tr><td>10</td><td>Скорость передачи данных</td><td>до 1000 Мбит/с (1 Гбит)</td></tr><tr><td>11</td><td>Частотный диапазон</td><td>100 МГц (Cat5e) / 250 МГц (Cat6)</td></tr><tr><td>12</td><td>Поддержка PoE</td><td>Да, IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt</td></tr><tr><td>13</td><td>Сопротивление</td><td>не более 9.38 Ом / 100м</td></tr><tr><td>14</td><td>Упаковка</td><td>Бухта 305 метров в картонном коробе</td></tr><tr><td>15</td><td>Маркировка</td><td>Метраж на каждом метре кабеля</td></tr></table> 4. Комплект поставки: - Кабель UTP Cat5e/Cat6 100% медь - 305м бухта - Паспорт качества / сертификат соответствия	№	Наименование параметра	Требуемое значение	1	Тип кабеля	UTP (Unshielded Twisted Pair)	2	Категория	Cat 5e (или Cat 6 - на выбор)	3	Конструкция	4 пары, 8 жил, витая пара	4	Материал токопроводящей жилы	*Медь 100% (CU), не CCA / CCS* - обязательно	5	Диаметр жилы	0.51 - 0.52 мм, 24 AWG	6	Материал изоляции жил	Полиэтилен высокой плотности HDPE	7	Внешняя оболочка	PBX (PVC) для внутр. / Полиэтилен (PE) для наружного	8	Цвет оболочки	Серый (внутр.) / Черный (наруж.)	9	Рабочая температура	от -40°C до +70°C (для наруж.) / от -10°C до +60°C (для внутр.)	10	Скорость передачи данных	до 1000 Мбит/с (1 Гбит)	11	Частотный диапазон	100 МГц (Cat5e) / 250 МГц (Cat6)	12	Поддержка PoE	Да, IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt	13	Сопротивление	не более 9.38 Ом / 100м	14	Упаковка	Бухта 305 метров в картонном коробе	15	Маркировка	Метраж на каждом метре кабеля
№	Наименование параметра	Требуемое значение																																															
1	Тип кабеля	UTP (Unshielded Twisted Pair)																																															
2	Категория	Cat 5e (или Cat 6 - на выбор)																																															
3	Конструкция	4 пары, 8 жил, витая пара																																															
4	Материал токопроводящей жилы	*Медь 100% (CU), не CCA / CCS* - обязательно																																															
5	Диаметр жилы	0.51 - 0.52 мм, 24 AWG																																															
6	Материал изоляции жил	Полиэтилен высокой плотности HDPE																																															
7	Внешняя оболочка	PBX (PVC) для внутр. / Полиэтилен (PE) для наружного																																															
8	Цвет оболочки	Серый (внутр.) / Черный (наруж.)																																															
9	Рабочая температура	от -40°C до +70°C (для наруж.) / от -10°C до +60°C (для внутр.)																																															
10	Скорость передачи данных	до 1000 Мбит/с (1 Гбит)																																															
11	Частотный диапазон	100 МГц (Cat5e) / 250 МГц (Cat6)																																															
12	Поддержка PoE	Да, IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt																																															
13	Сопротивление	не более 9.38 Ом / 100м																																															
14	Упаковка	Бухта 305 метров в картонном коробе																																															
15	Маркировка	Метраж на каждом метре кабеля																																															

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769238-1																																																
Наименование закупки:	Приобретение зап.частей для видеокамер. Согласовать с заказчиком +7 701 151 2974																																																
Номер лота:	№ 88209518-3ЦП1																																																
Наименование лота:	Кабель																																																
Описание лота:	марка ТППЭпЗ, напряжение не более 1 000 В																																																
Дополнительное описание лота:	Кабель UTP в комплекте																																																
Количество:	1																																																
Единица измерения:	Штука																																																
Места поставки:	234030100, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский Махамбет 14																																																
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора																																																
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование: Кабель витая пара UTP в комплекте для подключения IP-камер видеонаблюдения 2. Количество: *_ бухт / *_ метров (укажите) 3. Технические требования: <table><tr><td>№</td><td>Наименование параметра</td><td>Требуемое значение</td></tr><tr><td>1</td><td>Тип кабеля</td><td>UTP (Unshielded Twisted Pair)</td></tr><tr><td>2</td><td>Категория</td><td>Cat 5e (или Cat 6 - на выбор)</td></tr><tr><td>3</td><td>Конструкция</td><td>4 пары, 8 жил, витая пара</td></tr><tr><td>4</td><td>Материал токопроводящей жилы</td><td>*Медь 100% (CU), не CCA / CCS* - обязательно</td></tr><tr><td>5</td><td>Диаметр жилы</td><td>0.51 - 0.52 мм, 24 AWG</td></tr><tr><td>6</td><td>Материал изоляции жил</td><td>Полиэтилен высокой плотности HDPE</td></tr><tr><td>7</td><td>Внешняя оболочка</td><td>PBX (PVC) для внутр. / Полиэтилен (PE) для наружного</td></tr><tr><td>8</td><td>Цвет оболочки</td><td>Серый (внутр.) / Черный (наруж.)</td></tr><tr><td>9</td><td>Рабочая температура</td><td>от -40°C до +70°C (для наруж.) / от -10°C до +60°C (для внутр.)</td></tr><tr><td>10</td><td>Скорость передачи данных</td><td>до 1000 Мбит/с (1 Гбит)</td></tr><tr><td>11</td><td>Частотный диапазон</td><td>100 МГц (Cat5e) / 250 МГц (Cat6)</td></tr><tr><td>12</td><td>Поддержка PoE</td><td>Да, IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt</td></tr><tr><td>13</td><td>Сопротивление</td><td>не более 9.38 Ом / 100м</td></tr><tr><td>14</td><td>Упаковка</td><td>Бухта 305 метров в картонном коробе</td></tr><tr><td>15</td><td>Маркировка</td><td>Метраж на каждом метре кабеля</td></tr></table> 4. Комплект поставки: - Кабель UTP Cat5e/Cat6 100% медь - 305м бухта - Паспорт качества / сертификат соответствия	№	Наименование параметра	Требуемое значение	1	Тип кабеля	UTP (Unshielded Twisted Pair)	2	Категория	Cat 5e (или Cat 6 - на выбор)	3	Конструкция	4 пары, 8 жил, витая пара	4	Материал токопроводящей жилы	*Медь 100% (CU), не CCA / CCS* - обязательно	5	Диаметр жилы	0.51 - 0.52 мм, 24 AWG	6	Материал изоляции жил	Полиэтилен высокой плотности HDPE	7	Внешняя оболочка	PBX (PVC) для внутр. / Полиэтилен (PE) для наружного	8	Цвет оболочки	Серый (внутр.) / Черный (наруж.)	9	Рабочая температура	от -40°C до +70°C (для наруж.) / от -10°C до +60°C (для внутр.)	10	Скорость передачи данных	до 1000 Мбит/с (1 Гбит)	11	Частотный диапазон	100 МГц (Cat5e) / 250 МГц (Cat6)	12	Поддержка PoE	Да, IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt	13	Сопротивление	не более 9.38 Ом / 100м	14	Упаковка	Бухта 305 метров в картонном коробе	15	Маркировка	Метраж на каждом метре кабеля
№	Наименование параметра	Требуемое значение																																															
1	Тип кабеля	UTP (Unshielded Twisted Pair)																																															
2	Категория	Cat 5e (или Cat 6 - на выбор)																																															
3	Конструкция	4 пары, 8 жил, витая пара																																															
4	Материал токопроводящей жилы	*Медь 100% (CU), не CCA / CCS* - обязательно																																															
5	Диаметр жилы	0.51 - 0.52 мм, 24 AWG																																															
6	Материал изоляции жил	Полиэтилен высокой плотности HDPE																																															
7	Внешняя оболочка	PBX (PVC) для внутр. / Полиэтилен (PE) для наружного																																															
8	Цвет оболочки	Серый (внутр.) / Черный (наруж.)																																															
9	Рабочая температура	от -40°C до +70°C (для наруж.) / от -10°C до +60°C (для внутр.)																																															
10	Скорость передачи данных	до 1000 Мбит/с (1 Гбит)																																															
11	Частотный диапазон	100 МГц (Cat5e) / 250 МГц (Cat6)																																															
12	Поддержка PoE	Да, IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt																																															
13	Сопротивление	не более 9.38 Ом / 100м																																															
14	Упаковка	Бухта 305 метров в картонном коробе																																															
15	Маркировка	Метраж на каждом метре кабеля																																															