

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16572081-1
Сатып алудың атауы:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 40687713-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі :	85733694
Лоттың атауы :	Барабан
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш барабандары артқы Газ-3309
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Кама3-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85734013
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	UAZ DV генераторы.409

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ - 3309) - Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА - 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул - 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в - 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ - 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85734739

Лоттың атауы :	Ілініспе дискісі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жетекші ілінісу дискісі (себет) MTZ-82
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Кама3-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадие-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85735408
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	жетекші көпір, арнайы және мамандандырылған жүк көтергіш техникаға арналған, жинақта
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артқы редуктор Газ-33021"Газель"

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85735616

Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тосол
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85739667
Лоттың атауы :	Кезең қадағасы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85734482

Лоттың атауы :	Жылытқыш қазаны
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылытқыш қазандығы Vektor next ойығы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85739740
Лоттың атауы :	Ілініспе дискісі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	T-25 ілінісу дискісі

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85735339

Лоттың атауы :	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тығыздағыш 200 грамм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85734412
Лоттың атауы :	Ауа құрғатқыш
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгі КАМАЗ ылғал бөлгіш (Еуро)

Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ - 3309) - Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА - 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул - 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в - 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ - 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85733119

Лоттың атауы :	Барабан
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Кама3-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадие-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85732995
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309

Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ - 3309) - Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА - 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул - 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в - 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ - 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85733924

Лоттың атауы :	Стартер
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стартер Уаз, дв 409
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Кама3-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85735112
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	көлік құралдарына арналған, тежегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш сұйықтығы 500 грамм

Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ - 3309) - Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА - 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул - 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в - 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ - 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85740931

Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	пневматикалық, май үшін, өнімділігі 20 л/м дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рычагты (қолмен) май сорғысы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадие-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85740888
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	пневматикалық, май үшін, өнімділігі 20 л/м дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айналмалы баррель май сорғысы

Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ - 3309) - Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА - 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул - 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в - 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ - 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85735024

Лоттың атауы :	Ілініспе дискісі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	MTZ - 82 ілінісу дискісі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Кама3-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадие-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85736068
Лоттың атауы :	Цилиндр блогының бастиегі
Лоттың сипаттауы:	трактор техникасы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гбц (цилиндр басы) Кама3-5320 құрастырылған

Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85735825

Лоттың атауы :	Несепнәр (карбамид)
Лоттың сипаттауы:	таза
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мочевина
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Кама3-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85733058
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш төсемі артқы Газ-3309

Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85739698

Лоттың атауы :	Иінді білік жағдайының қадағасы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадие-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85734651
Лоттың атауы :	Отын сорғысы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобильдеріне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТҚОС (своп) КамаЗ

Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85735518

Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антифриз қызыл
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадие-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85735939
Лоттың атауы :	Күрекше
Лоттың сипаттауы:	текстопластикалық, сорғыға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) 1 жиынтық 6 дана

Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MTЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MTЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85732940

Лоттың атауы :	Бұрылыс релесі
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ-3309 (24В) бұрылыс релесі
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ – 3309) – Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА – 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, дхшхв-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, дхшхв - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) МТЗ-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), МТЗ-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-А, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 МТЗ - 82 ілінісу дискісі МТЗ – 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, дхшхв - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана.артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, дхшхв-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орнату және пайдалану оңай-ыңғайлы орнату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Нәліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
Лоттың нөмірі :	85732821
Лоттың атауы :	Рөлдік басқару сорғысы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	НШ Газ-3309 рульдік сорғы

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Ұлытау көшесі,27
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарларды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік (автомобильдің қосалқы бөлшектері). 1. Рульдік НШ Газ-3309 сорғы рульдік НШ (Газ - 3309) - Гур Газ-3309 ДВ-245 сорғы,(УЯИШ.063615.018 - 01) НШ 14КА - 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в-0,15×0,115×0,125 м, салмағы: 3,26 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 2. Газ-3309 (24В) Газ-3309, 24В, артикул - 642-3747-03, д×ш×в - 0,09×0,04×0,03 м, салмағы - 0,06 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 3. Тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309 тежегіш төсемі алдыңғы Газ-3309, артикул: 3309-3501090, д×ш×в - 0,06×0,34×0,102 м, салмағы: 2,72 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 4 тежегіш төсемі артқы Газ-3309 тежегіш төсемі артқы Газ-3309, артикул: 3309-3502090, салмағы:3,018 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 14 дана. 5. Тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309 тежегіш барабандары алдыңғы Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в-0,2×0,44×0,44 м, салмағы: 20,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 6. Тежегіш барабандары артқы Газ-3309 тежегіш барабандары артқы Газ-3309, артикул: 3307-3502070, д×ш×в-0,22 × 0,45 × 0,45 м, салмағы: 24,9 кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 4 дана. 7 Уаз стартері, дв 409 Уаз стартері, дв 409, артикул: 937005, өлшемдері: 265/135/145, салмағы: 4 кг.. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 8 UAZ DV генераторы.409 Уаздв Генераторы. 409, мақала: 937013, өлшемдері, 190/190/200, салмағы: 5,4 кг .. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 9 КАМАЗ сүзгі ылғал бөлгіш (Еуро) сүзгі ылғал бөлгіш КАМАЗ (Еуро), Камаз кептіргіш сүзгі патроны, артикул: 924337474, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 2 дана. 10 VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы VEKTORNEXT ойық жылытқыш қазандығы, 301sp-24 іске қосу алдындағы дизель жылытқышы, максимум-30 кВт, номиналды кернеу - 24 В, жұмыс кернеуі - 30в, қолданылатын отын - дизель отыны, салмағы-20кг. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 11 Tnnd (своп) КАМАЗ TNND (своп) КАМАЗ алдын ала , әмбебап, артикул: 37-1141010, д×ш×в - 0,129×0,056×0,055 м, салмағы: 0,185 кг.ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 5 дана. 12 MT3-82 жетекші ілінісу дискісі (себет) MT3-82 жетекші ілінісу дискісі (себет), MT3-82 ілінісу дискісі, д240, артикул: 70-1601090-A, ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 13 MTZ - 82 ілінісу дискісі MTZ - 82 ілінісу дискісі(фрик. Серіппелермен) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в-0,34 × 0,34 ×0,035 м, салмағы: 4,3 кг., ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 14 тежегіш сұйықтығы тежегіш сұйықтығы гидравликалық тежегіш жүйесінің жұмыс сұйықтығы деп аталады, ол қысымды беру үшін қызмет етеді, мысалы, тежегіш педальынан негізгі тежегіш цилиндрі арқылы, ол өз кезегінде калибрге әсер етеді. Тежегіш сұйықтығы DOT4, DOT5.1 және ISO 4925 6 класының жиынтық талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 40 дана-500 г. 15 герметик Герметик -50° - тан +300°С-қа дейінгі температуралық диапазон, төмен ылғал сіңіру(салмағы бойынша 0,5% - дан аспайды), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5 дана 200 г дейін. 16 артқы редуктор Газ-33021 " Газель "артқы редуктор Газ-33021"Газель" 41×8 тіс, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3 м, салмағы: 35 кг ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 17 Антифриз қызыл антифриз (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты антифриз қызыл түсті сұйықтық болып табылады. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Tosol Tosol (салқындатқыш) жылдың кез келген уақытында автомобиль қозғалтқыштарын температурада салқындатуға арналған, доминус 650 С.сыртқы жағынан стандартты TOSOL-көгілдір сұйықтық. Салқындатқыш G11,G12,G13 класындағы салқындатқыштарға және ГОСТ 28084-89 немесе ТУ 2422-002-26759308-95 сәйкес келуі керек. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина, SCR жүйесі бар дизельді машиналар үшін, пайдаланылған газдарды бейтараптандыру үшін. ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 вакуумдық сорғы қалақтары (300×55×5) вакуумдық сорғы қалақтары КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), ҚР ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (6 дана бойынша 1компл.) 21 Гбц (цилиндр басы) Камаз-5320 Гбц жиынында (цилиндр басы) Камаз-5320 Еуро жиынында, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в - 0,236 × 0,155 ×0,19 м. салмағы: 8,06 кг., ҚР ГОСТ Р 51709-2004 3 дана. 22 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 фазалық сенсор (білік сенсоры) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, қосылу контактілерінің саны-3 дана. артикул: 0281002138, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 23 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 иінді білік сенсоры Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 24 Т-25 ілінісу дискісі т-25 ілінісу дискісі, артикул: 25.21.025 А, д×ш×в-0,275 × 0,275 ×0,02 м, салмағы 6 1,8 кг. ҚР ГОСТ Р 51709-2004 1 дана. 25. Айналмалы баррель сорғысы май-бұл айналмалы баррель сорғысы майды қауіпсіз және тиімді айдауға арналған. Берік конструкциясы мен ыңғайлы жұмысының арқасында ол автомобиль жөндеу шеберханаларында, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында қолдануға өте ыңғайлы. Артықшылықтары: 1. Сенімді және берік дизайн-Корпус пен қалақтар агрессивті ортаға төзімді полипропиленнен жасалған . 50-205 литрлік бөшекелер үшін қолайлы, бұл оны әртүрлі салалар үшін әмбебап ШЕШІМ ЕТЕДІ - айналмалы механизм майдың біркелкі және біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді. 2. Ластанудан қорғау сору құбырының кірісіндегі торлы сүзгі бөлшектердің кіруіне жол бермейді және сорғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Орату және пайдалану оңай-ыңғайлы орату үшін полипропилен сору түтігі және 2" баррель адаптері бар. Неліктен бұл сорғыны таңдау керек? Қарапайым қолмен жұмыс-электр желісіне қосылуды қажет етпейді. Берік материалдар-полипропилен құрылымы майларға төзімді. Жеткізу жинағы сізге қажет нәрсенің бәрін қамтиды - сорғы, сорғыш түтік және адаптер. Бұл Айналмалы сорғы маймен жұмыс істеудің тиімді және ыңғайлы шешімі болып табылады! 26. Тұтқалы (қолмен) сорғы май - тұтқыр сорғы, тұтқырлығы төмен майлағыштарды 60-205 л бөшекелерден айдау үшін болат корпус, беру фитингі және телескопиялық сору құбыры. Жез сақиналары мен NBR тығыздағыштары бар болат поршень (бутадииен-нитрилді резеңке). Адаптерлер 2" және М 64 х 4. Бір айналымда 0,35 л өнімділік. Өнімділік 0,3 л/мин дейін. қисық мұрынмен және телескопиялық сорғыш түтікпен жабдықталған. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16572081-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей согласно технической спецификации Заказчика
Номер лота:	№ 40687713-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение автозапчастей согласно технической спецификации Заказчика
Описание лота:	Приобретение автозапчастей согласно технической спецификации Заказчика
Номер пункта плана:	№ 85733694
Наименование пункта плана:	Барабан
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозные барабаны задние Газ-3309
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, дхшхв – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, дхшхв- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, дхшхв – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, дхшхв – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,дхшхв- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, дхшхв- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, дхшхв- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, дхшхв- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, дхшхв- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, дхшхв- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85734013
Наименование пункта плана:	Генератор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Генератор Уаз дв.409
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влаеоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влаеоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочеое напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85734739
Наименование пункта плана:	Диск сцепления
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влажоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влажоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85735408
Наименование пункта плана:	Редуктор
Описание пункта плана:	ведущего моста, для специальной и специализированной грузоподъемной техники, в сборе

Дополнительное описание пункта плана:	Задний редуктор ГаЗ-33021 «Газель»
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «Газель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «Газель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85735616
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание пункта плана:	Тосол
Количество:	150
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85739667
Наименование пункта плана:	Датчик фаз
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Датчик фаз (датчик распредвала) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР Газ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор Газ-33021 «Газель» Задний редуктор Газ-33021 «Газель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала Газ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала Газ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85734482
Наименование пункта плана:	Котел подогревателя
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Котел отопителя ПАЗ Vektor next
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85739740
Наименование пункта плана:	Диск сцепления
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Ведомый диск сцепления Т-25
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85735339
Наименование пункта плана:	Герметик
Описание пункта плана:	силиконовый
Дополнительное описание пункта плана:	Герметик 200 грамм
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85734412
Наименование пункта плана:	Воздухоосушитель
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Фильтр влагоотделитель КамаЗ (Евро)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтрвлагоотделитель КамаЗ (Евро) ФильтрвлагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочеое напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85733119
Наименование пункта плана:	Барабан
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозные барабаны передние Газ-3309
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влажоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влажоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85732995
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Тормозная колодка передняя Газ-3309
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85733924
Наименование пункта плана:	Стартер
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Стартер Уаз, дв 409
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85735112
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для транспортных средств, тормозная

Дополнительное описание пункта плана:	Тормозная жидкость 500 грамм
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85740931
Наименование пункта плана:	Насос
Описание пункта плана:	пневматический, для масла , производительность до 20 л/м
Дополнительное описание пункта плана:	Рычажный (ручной) насос для масла
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85740888
Наименование пункта плана:	Насос
Описание пункта плана:	пневматический, для масла , производительность до 20 л/м

Дополнительное описание пункта плана:	Роторный бочковый насос для масла
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85735024
Наименование пункта плана:	Диск сцепления
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Ведомый диск сцепления МТЗ - 82
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85736068
Наименование пункта плана:	Головка блока цилиндра
Описание пункта плана:	для тракторной техники

Дополнительное описание пункта плана:	ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влажоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влажоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочеое напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85735825
Наименование пункта плана:	Мочевина (карбамид)
Описание пункта плана:	чистый
Дополнительное описание пункта плана:	Мочевина
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85733058
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Тормозная колодка задняя Газ-3309
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85739698
Наименование пункта плана:	Датчик положения коленчатого вала
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Датчик коленчатого вала Газ-3309 дв. ЯМЗ 534
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85734651
Наименование пункта плана:	Насос топливный
Описание пункта плана:	для грузовых автомобилей

Дополнительное описание пункта плана:	ТННД (подкачка) КамаЗ
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85735518
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание пункта плана:	Антифриз красный
Количество:	100
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85735939
Наименование пункта плана:	Лопатка
Описание пункта плана:	текстопластовая, для насоса

Дополнительное описание пункта плана:	Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) 1 комплект по 6 штук
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул - 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85732940
Наименование пункта плана:	Реле поворота
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Реле поворотов Газ-3309 (24В)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ылытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочее напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85732821
Наименование пункта плана:	Насос рулевого управления
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Насос рулевой НШ Газ - 3309
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Улытау, г.Жезказган ул.Улытауская,27
Срок поставки:	согласно технической спецификации Заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Техническая спецификация на закуп товаров (автомобильные запасные части). 1. Насос рулевой НШ Газ - 3309 Насос рулевой НШ (Газ – 3309) – насос ГУР ГаЗ-3309 ДВ-245,(УЯИШ.063615.018-01) НШ 14КА- 3Л, Артикул: 06-36150118-01, д×ш×в – 0,15×0,115×0,125м, вес: 3,26кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 2. Реле поворотов Газ-3309 (24В) Реле поворотов Газ-3309, 24В, артикул – 642-3747-03, д×ш×в- 0,09×0,04×0,03м, вес- 0,06кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 3. Тормозная колодка передняя Газ-3309 Тормозная колодка передняя Газ-3309 , артикул: 3309-3501090, д×ш×в – 0,06×0,34×0,102м, вес: 2,72 кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 4 Тормозная колодка задняя Газ-3309 Тормозная колодка задняя Газ-3309 , артикул: 3309-3502090, вес:3,018кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 14шт. 5. Тормозные барабаны передние Газ-3309 Тормозные барабаны передние Газ-3309, артикул: 3307-3501070, д×ш×в – 0,2×0,44×0,44м, вес: 20,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 6. Тормозные барабаны задние Газ-3309 Тормозные барабаны задние Газ-3309 , артикул:3307-3502070,д×ш×в- 0,22 × 0,45 × 0,45м, вес: 24,9кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 4шт. 7 Стартер Уаз, дв 409 Стартер Уаз, дв 409, артикул: 937005, габариты: 265/135/145, вес: 4 кг.. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 8 Генератор Уаз дв.409 Генератор Уаздв. 409, артикул: 937013, габариты, 190/190/200, вес: 5,4кг. . СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 9 Фильтр-влагоотделитель КамаЗ (Евро) Фильтр-влагоотделительКамаЗ (Евро), фильтр патрон Камаз осушителя воздуха, артикул: 924337474, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 2шт. 10 Котел отопителя ПАЗ Vektornext Котел отопителя ПАЗ Vektornext, подогреватель предпусковой дизельный 301SP-24, макс. произ-ность- 30 кВт, номинальное напряжение- 24 В, рабочеое напряжение питания- 30В, применяемое топливо-дизельное топливо, масса- 20кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 11 ТННД (подкачка) КамаЗ ТННД (подкачка) КамаЗпредпусковой , универсальный, артикул: 37-1141010, д×ш×в- 0,129×0,056×0,055м, вес: 0,185кг. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. 12 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82 Ведущий диск сцепления (корзина) МТЗ-82, диск сцепления нажимной МТЗ-82, д240, артикул: 70-1601090-А, СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 13 Ведомый диск сцепления МТЗ - 82 Ведомый диск сцепления МТЗ – 82(фрик. С пружинами) д- 240, артикул: 70-1601130, д×ш×в- 0,34 × 0,34 ×0,035м, вес: 4,3кг., СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 14 Тормозная жидкость Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт. Тормозная жидкость должна соответствовать совокупным требованиям DOT4, DOT5.1 и ISO 4925 класс 6. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 40шт.-по 500г. 15 Герметик Герметик температурный диапазон от -50° до +300°С, низкое влагопоглощение(не более 0,5% по массе), РК ГОСТ Р 51709-2004 5шт. по 200г. 16 Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель» Задний редуктор ГаЗ-33021 «ГаЗель»41×8 зубьев, 3302-2402010-01, д×ш×в- 0,45 × 0,3 ×0,3м, вес: 35 кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 17 Антифриз красный Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный антифриз представляет собой жидкость красного цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 18 Тосол Тосол (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года при температурах, доминус 650 С. Внешне стандартный ТОСОЛ представляет собой жидкость голубого цвета. Охлаждающая жидкость должна соответствовать теплоносителям класса G11,G12,G13 и ГОСТу 28084-89 или ТУ 2422-002-26759308-95. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 150л. 19 Мочевина Мочевина , для дизельных авто с системой SCR, для нейтрализации выхлопных газов. СТ РК ГОСТ Р 51709-2004. 100л. 20 Лопатки вакуумного насоса (300×55×5) Лопатки вакуумного насоса КО 505 (300×55×5), текстолит(ПТ), РК ГОСТ Р 51709-2004 5компл. (1компл по 6шт.) 21 ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе ГБЦ (головка блока цилиндра) КамаЗ-5320 в сборе Евро, артикул: 740.30-1003010, д×ш×в- 0,236 × 0,155 ×0,19м. вес: 8,06кг., РК ГОСТ Р 51709-2004 3 шт. 22 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик фаз (датчик распредвала) ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, количество контактов подключения- 3шт.артикул: 0281002138, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 23 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534 Датчик коленчатого вала ГаЗ-3309 дв. ЯМЗ 534, артикул: 0281002315, РК ГОСТ Р 51709-2004 1шт. 24 Ведомый диск сцепления Т-25 Ведомый диск сцепления Т-25, артикул: 25.21.025А, д×ш×в- 0,275 × 0,275 ×0,02м, вес6 1,8кг. РК ГОСТ Р 51709-2004 1 шт. 25. Роторный бочковый насос для масло - Этот роторный бочковой насос предназначен для безопасной и эффективной перекачки масла. Благодаря прочной конструкции и удобству эксплуатации, он идеально подходит для использования в автомастерских, промышленности и сельском хозяйстве. Преимущества: 1. Надежная и долговечная конструкция - Корпус и лопасти изготовлены из полипропилена, устойчивого к агрессивным средам . Подходит для бочек объемом 50-205 литров, что делает его универсальным решением для различных сфер - Роторный механизм обеспечивает плавную и равномерную подачу масла. 2. Защита от загрязнений Сетчатый фильтр на входе всасывающей трубы предотвращает попадание твердых частиц и продлевает срок службы насоса. Простота установки и эксплуатации - В комплекте полипропиленовая всасывающая трубка и 2” бочковой адаптер для удобного монтажа. Почему стоит выбрать этот насос? Простая ручная работа - не требует подключения к электросети. Долговечные материалы - полипропиленовая конструкция устойчива к воздействию масел. Комплект поставки включает все необходимое - насос, всасывающую трубку и адаптер. Этот роторный насос - эффективное и удобное решение для работы с маслом! 26. Рычажный (ручной) насос для масло - Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек 60-205 л. Стальной корпус, подающий штуцер и телескопическая всасывающая труба. Стальной поршень с латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутидиен-нитрильный каучук). Переходники 2” и М 64 х 4. Производительность 0,35 л за один ход. Производительность до 0,3 л/мин. Оснащен изогнутым носиком и телескопической всасывающей трубкой. Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора. Предварительно согласовать с Заказчиком.