

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858444-1
Сатып алудың атауы:	Аурухана тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81939555-3ЦП2
Лоттың атауы:	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәрізге арналған Фитинг 50, 90 градус бұру
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271035100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ, Зашаған кенті, Х.Доспанова көш 2/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің талаптары бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кәріздерге арналған Фитинг 50, 90 градусты бұру мақсаты: ішкі кәріз ағызу және сарқынды суларды бұру жүйелерін ұйымдастыру. Диаметрі (шартты өту): 50 мм. иілу бұрышы: 90 градус. Материал: Полипропилен (PP) немесе поливинилхлорид (ПВХ).Қосылым түрі: Қоңыраулы (тығыздау үшін резеңке сақинасы бар).Қабырғаның қалыңдығы: 1,8 мм-ден 3,2 мм — ге дейін (өндірушіге және мақсатына байланысты-қалыпты немесе төмен шулы кәріз).Максималды Жұмыс температурасы: +80 °С дейін(полипропилен үшін қысқа +95 °С дейін).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858444-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для больницы
Номер лота:	№ 81939555-3ЦП2
Наименование лота:	Фитинг
Описание лота:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	Фитинг для канализации отвод 50, 90 градусов
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271035100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., Зачаганская п.а., п.Зачаганск ул.Х.Доспановой 2/1
Срок поставки:	По заявкам заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фитинг для канализаций Отвод 50, 90градусов Назначение: Организация систем внутреннего канализационного слива и отведения сточных вод. Диаметр (условный проход): 50 мм. Угол изгиба: 90 градусов. Материал: Полипропилен (ПП) или поливинилхлорид (ПВХ).Тип соединения: Раструбный (с уплотнительным резиновым кольцом для герметичности).Толщина стенки: от 1,8 мм до 3,2 мм (зависит от производителя и назначения — обычная или малoshумная канализация).Максимальная рабочая температура: до +80 °С (кратковременно до +95 °С для полипропилена).